

**Projekt: Učebny zvěrolékařů Boskovice**  
**Zpracoval: Ing. Petr Martinkovič**  
**Datum: 23.5.2016**

K N I H A   S V Ě T I D E L

**lighting solutions & ideas**

Podolí 474, 664 03 Podolí u Brna  
e-mail: [info@lumidee.cz](mailto:info@lumidee.cz)

tel.: +420 515 915 022  
[www.lumidee.cz](http://www.lumidee.cz)

**lumidée**

## sv. 1

Přisazené zářivkové vhodné do prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí

Těleso svítidla: ocelové těleso povrchově upravené bílým nebo stříbrným lakem, plastová čela

Optika: leštěný parabolická mřížka (UGR<19), průhledný PC kryt



Montáž: přisazená na strop

Světelné zdroje: 2x lineární zářivka T5 35/49W, patice: G5 elektronický předřadník

Rozměry: L1498x B85xH72 mm

Hmotnost: 3.57 kg

Stupeň krytí: IP 64



## sv. 2

Přisazené zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem

Těleso svítidla: bílá nebo stříbrná pevná profilovaná ocelová základna, plastová čela, svítidla je možné propojovat do souvislých řad.

Optika: transparentní akrylátový kryt s podél. prizmatickou strukturou.

Montáž: přisazená na strop



Světelné zdroje: 1x lineární zářivka T5 54W; patice G5; elektronický předřadník

Rozměry: L1202xB36xH76 mm

Hmotnost: 1.2 kg

Stupeň krytí: IP 20

www.lumidee.cz



lumidée

### sv. 3

Nástěnné nebo stropní svítidlo s vyšším krytím

Těleso: polykarbonát odolný proti nárazu

Optická část: opálový polykarbonátový difuzor

Montáž: přisazená na zeď nebo na strop



El. výstroj, světelný zdroj: 2 x kompaktní zářivka 18W, patice G24q-2, elektronický předřadník

Rozměry: Ø 360 mm, výška 83 mm

Hmotnost: 1.4 kg

Stupeň krytí: IP65

www.lumidee.cz



lumidée

## sv. 4

Popis: přisazené kruhové LED svítidlo s vyšším krytím

Těleso: plastová základna, barva bílá nebo matná stříbrná

Optická část: opálový polykarbonátový difuzor


Montáž: přisazená na zeď nebo na strop

El. výbroj, světelný zdroj: LED modul 24W, 3000 K

Rozměry: Ø 390 mm, výška 95 mm

Stupeň krytí: IP65

Součástí svítidla je pohybové čidlo.



## sv. N

Nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem, samostatnost 1 hodina

Těleso: samozhášivý plast

Optická část: opálový difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED 1W, 90 lm, baterie Ni-Cd 3,6V/750mAh.

Rozměry: viz nákres

Stupeň krytí: IP42

Samostatnost: 1 hodina

www.lumidee.cz



PN-D




PN-I



PN-B



rámeček pro vestavnou montáž



# lumidee

## sv. 5

Popis: LED čipové vyšetřovací svítidlo na výkyvném a otočném ramenu

Těleso: kovová konstrukce s nastavitelnými rameny a reflektory

Optická část:

Montáž: přisazená na zeď nebo na strop

El. výzbroj, světelný zdroj: 2 LED reflektory 7x3W, nastavitelné ohnisko, 4 800K (3 800K), úhel vyzařování 13° (25°), samostatný vypínač pro každý reflektor, bezpečnostní napájecí zdroj: 230 V/23,5 V/50 Hz/60 VA

Rozměry: výkyvné otočné rameno délky 700 mm s kloubem, stropní otočně uchyceno pomocí svisle nastavitelné trubky délky 400 mm ve sklopném ramenu (volitelná délka, běžně 650 mm), volitelná délka svislé trubky (běžně 800 mm), rozměry stropní desky 200 x 330 mm (nebo individuálně)

