

OBEČNÁ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZDVIŽNÉ PLOŠINY

- PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ 230V (50Hz),
- RYCHLOST 0,12m/s-0,15m/s,
- POHON hydraulický,
- NOSNOST 400kg,
- PŘÍKON 1,8Kw,
- PROVOZNÍ NAPĚTÍ 230V trakční, 24V ovládací a pomocné obvody,
- VERZE Samonosná,
- PROVEDENÍ Interní,
- ČISTÉ ROZMĚRY KABINY 1060x1400mm.

Popis sestavy:

- plošina: zahrnuto 1ks,
- Vodící kolejnici, zdvih 10,50m zahrnuto,
- Přívod elektrické energie ze stávajícího rozváděče v lištách a nový jistič: cca 10,0m,
- Dveře: Automatické otvírání: zahrnuto 4ks,
Dveře: Hliníkové panoramatické, čiré sklo, rozměry: š. 900mm, h.2000mm, RAL 7040,
- Dveřní uzávěra: zahrnuto 4 ks,
- Kabina: Podlaha, rozměry speciální: zahrnuto 1 ks,
- Kabina: Stěna plechová, barva béžová: zahrnuto 1 ks,
- Kabina: Strop, LED osvětlení: zahrnuto 1 ks,
- Kabina: Světelná závora: zahrnuto 3 ks,
- Klíč I-button: zahrnuto 4 ks,
- Mezizastávka: zahrnuto 2 ks,
- Ohřívač oleje pro hydraulický okruh (pro externí použití): ne,

- Ovladače: Kabinové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo: zahrnuto 1 ks,
- Ovladače: Patrové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo: zahrnuto 4 ks,
- Samonosná ocelová konstrukce: interní, 4 strany čiré sklo, RAL 7040, velká plošina (>1m²) - zahrnuto celková výška 10,805m,
- Telefon: kabinový, pevná linka: zahrnuto 1 ks,
- Zastřešení: samonosné konstrukce interní: není,
- Ocelová přejezdová lávka se zábradlím: 1ks, š.1255mm, dl. 590mm.

Požadovaná certifikace

- Výrobce zařízení je držitelem certifikátu UNI EN ISO 9001 , 1994,
- certifikát SQ,
- Certifikát TÜV SÜD, (pro zachycovače a dveřní uzávěry),
- Soulad s normou DM 89/236 a DPR 96/503,
- Soulad s evropskou směrnicí 2006/95/CEE o nízkém napětí,
- Soulad s evropskou směrnicí 2004/108/CEE o elektromagnetické kompatibilitě,
- Soulad s evropskou směrnicí 2006/42/CEE o strojních zařízeních (IMQ),
- Revize zdvihacího zařízení odborně způsobilou osobou,
- Revize elektroinstalace napojení hydraulické centrály.

Zpracoval: Jaromír Krejčí