

POZNÁMKY

- SCHÉMATA DVEŘNÍCH DVEŘNÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ JSOU ZAKRESLENA NA VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ.
- VÝPISY KRESLENY Z EXTERIÉRU
- MEZI VÝPLNĚ A OBVODOVOU KONSTRUKCI BUDE VLOŽEN EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 30MM
- PŘI OSAZOVÁNÍ OKEN BUDE PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OŠETŘENA PÁSKAMI – VNITŘNÍ+VENKOVNÍ, PŘÍPADNĚ UNIVERZÁLNÍ
- VŠECHNY VÝPLNĚ BUDOU ZAMĚŘENY REALIZAČNÍ FIRMOU NA STAVBĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ A OVĚŘENY ROZMĚRY OTVORŮ, DETAILS DLE VÝROBCŮ OKNA, ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ DOZOREM STAVBY
- OKNA MIMO DOSAH OBSLUHY BUDOU DOPLNĚNA TÁHLY PRO MOŽNOST VĚTRÁNÍ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

PROVEDENÍ OKEN ŘEŠENO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ. SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA $U_w < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. SOUČASNĚ MUSÍ NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN NA KRITICKÉ POVRCHOVÉ TEPLoty VČETNĚ KRITICKÉ POVRCHOVÉ TEPLoty V OSTĚNÍ. POD DVEŘMI VEDOUcíMI DO EXTERIÉRU MUSÍ BÝT OSAZENY PODKLADNÍ PROFILY PRO SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE.

ZASKLENÍ:

IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POKOVENOU VNITŘNÍ STRANOU VNITŘNÍHO IZOLAČNÍHO SKLA TAK ABY BYLO SPLŇovalo PODMÍNKU $U_w < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

KOVÁNÍ:

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÁ (EKOLOGICKÉ CHROMOVÁNÍ. DLE TYPu OKNA OTVÍRAVĚ, OTVÍRAVĚ SKLOPNĚ, SKLOPNĚ, POSUVNĚ. VŠECHNA KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÁ MUSÍ BÝT VYBAVENA POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A SKLOPENÍ A ČTVRTOU POLOHU KLIKY – ODTĚSNĚNO.

DOPLŇKOVÁ KONSTRUKCE:

OKNA MUSÍ BÝT VYBAVENA SOKLOVÝM A PARAPETNÍM PROFILEM. SPÁRA V NAPOJENÍ PARAPETU NA RÁM OKNA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA TĚSNÍCÍM MATERIÁLEM PRO PRACHOVou, PRŮVANOVou A DIFÚZNÍ UZÁVĚRU. SPÁRA V NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE OSTĚNÍ MUSÍ BÝT PO CELÉM OBVODU OKNA PROVEDENA DLE POŽADAVKU ČSN – ZE VNITŘ PAROTĚSNĚ, Z VENKU VODOVZDORNĚ A PAROPROPUSTNĚ.

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

PROVEDENÍ OKEN MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN Z HLEDISKA KRITICKÝCH POVRCHOVÝCH TEPLot NA STYKU RÁM OKNA A OSTĚNÍ.






AKUSTICKÉ VLASTNOSTI:

PROVEDENÍ OKEN MUSÍ VYHOVOVAT ČSN A BÝT V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKU ZVUKU, VIBRACÍ.

VÝMĚNA VZDUCHU:

PROVEDENÍ OKEN MUSÍ VYHOVOVAT ČSN Z HLEDISKA MINIMÁLNĚ NUTNÉ HYGIENICKÉ VÝMĚNY VZDUCHU. NAVRŽENÁ OPATŘENÍ MUSÍ BÝT REALIZOVÁNA TAK, ABY PODSTATNĚ NEZHORŠOVALA TEPELNĚ TECHNICKÉ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PARAMETRY.

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ		ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ	
INVESTOR: VOŠ EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, HYBEŠOVA 982/53, BOSKOVICE			
AKCE:			
MODERNIZACE VÝUKY JAKO REAKCE NA POTŘEBY TRHU PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNÝ ZVĚROLÉKAŘŮ			
MÍSTO:		K.Ú.BOSKOVICE, PARC.Č. 2016/1 A 2016/2	
VÝKRES:		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	
		ING. PETR KOLÁŘ	
		PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV tel. 603 264 374 pk-projekt@centrum.cz	
		FORMÁT	
		DATUM	05/2016
STUPEŇ	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	Č. ZAKÁZKY	
Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO		

AKCE: MODERNIZACE VÝUKY JAKO REAKCE NA POTŘEBY TRHU PRÁCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY – UČEBNÍ ZVĚROLEKARŮ DATUM: 05/2016			VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			LIST 1
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	ROZMĚRY	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POČET
T 1		OKNO JEDNODÍLNÉ, RÁM – PLAST, OTEVÍRAVĚ – VÝKLOPNĚ BARVA BÍLÁ VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU – LTD DESKA TL.18MM S ABS HRANOU, BARVA DLE OKNA, UPŘESNĚNO V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU VENKOVNÍ – OHÝBANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA ELOX CO $U_{okna} = \text{MAX } 1,0 \text{ W/m}^2.K$	OTVOR 900x1400	KOVÁNÍ DLE NABÍDKY ELOXOVANÝ HLINÍK	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO	7
T 2		PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, RÁM – HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU METALICKOU BARVOU , BARVA BÍLÁ HLINÍKOVÝ PRÁH, SOKLOVÝ PROFIL PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE $U_{dveří} < 1,2 \text{ W/m}^2.K$	OTVOR 1750x2500 DVEŘE 900+400 x1970	KOVÁNÍ DLE NABÍDKY, ELOXOVANÝ HLINÍK 1xKLIKA/KOULE	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ	1
T 3		OKNO ČTYŘDÍLNÉ, RÁM – PLAST, OTEVÍRAVĚ – VÝKLOPNĚ BARVA BÍLÁ VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU – LTD DESKA TL.18MM S ABS HRANOU, BARVA DLE OKNA, UPŘESNĚNO V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU VENKOVNÍ – OHÝBANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA ELOX CO $U_{okna} = \text{MAX } 1,0 \text{ W/m}^2.K$ VNITŘNÍ ŽALUZIE, BARVA STŘÍBRNÁ	OTVOR 3150x1400	KOVÁNÍ DLE NABÍDKY ELOXOVANÝ HLINÍK	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO	5
T 4		OKNO JEDNODÍLNÉ, RÁM – PLAST, OTEVÍRAVĚ – VÝKLOPNĚ BARVA BÍLÁ VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU – LTD DESKA TL.18MM S ABS HRANOU, BARVA DLE OKNA, UPŘESNĚNO V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU VENKOVNÍ – OHÝBANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA ELOX CO $U_{okna} = \text{MAX } 1,0 \text{ W/m}^2.K$	OTVOR 900x800	KOVÁNÍ DLE NABÍDKY ELOXOVANÝ HLINÍK	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO	4
T 5		OKNO JEDNODÍLNÉ, RÁM – PLAST, OTEVÍRAVĚ – VÝKLOPNĚ BARVA BÍLÁ VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU – LTD DESKA TL.18MM S ABS HRANOU, BARVA DLE OKNA, UPŘESNĚNO V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU VENKOVNÍ – OHÝBANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA ELOX CO $U_{okna} = \text{MAX } 1,0 \text{ W/m}^2.K$	OTVOR 900x1200	KOVÁNÍ DLE NABÍDKY ELOXOVANÝ HLINÍK	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO	6

