



VSTUPNÍ DVEŘE – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, VSAZENÉ DO SKLOBETONOVÉ STĚNY.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, V PARAPETNÍ ČÁSTI OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ OCELOVÝM PLECHEM, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM (DRÁTOSKLO). OTVÍRÁVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA OSAZENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM A Z OBOU STRAN SVISLÝM MADLEM, OTVÍRÁNÍ ELEKTRICKÝM BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, PŘÍVOD ELEKTRO PŘÍVEDEN PO PLOCHU V LÍŠTÁCH. V UŽŠÍM DVEŘNÍM KŘÍDLĚ DODATEČNĚ OSAZENÁ TYPOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA.

DVEŘE Z OBOU STRAN NAVAZUJÍ NA ÚZKÉ SKLOBETONOVÉ STĚNY, FIXOVANÉ PO STRANÁCH SVISLÝMI OCELOVÝMI PROFILY U. OBĚDNÍKOVÉ TVÁRNICE JSOU NOVODOBĚ Z ROKU 1994, KDY NAHRADILY PŮVODNĚ POUŽITÝ "VZOR 26".

REPASE
 SOUČÁSTÍ CELKOVÉ REPASE JE OPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ, OBNOVA TĚSNĚNÍ, SEŘÍZENÍ A PROMAZÁNÍ VEŠKERÝCH POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ, RESP. DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ. RÁMY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU ZŮSTANOU NA MÍSTĚ. ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM BUDE NAHRAŽENO BEZPEČNOSTNÍM DRÁTOSKLEM STEJNÉHO VZHLEDU. SCHRÁNKA BUDE ODSTRANĚNA, VHOZOVÝ OTVOR ZAVAŘEN, PŘEBROUŠEN A PОВRCHOVĚ SJEDNOCEN. PŘÍVOD K ELEKTRICKÉMU ZÁMKU PŘESUNOUT DOVNITŘ OCELOVÉ KONSTRUKCE, OVLÁDÁNÍ ZVONKOVÝM TLAČÍTKEM ZRUŠIT A TLAČÍTKO (SPÍNAČ) UMÍSTIT NA PŘÍLEHLOU STĚNU (NA PODKLADNÍ PLECH). STÁVAJÍCÍ (NEPŮVODNÍ) LUXFERY ZACHOVAT – VYČISTIT, OPRAVIT SPÁROVÁNÍ A TMELENÍ PO OBVODU. MADLO VYČISTIT, PŘELEŠTIT, OBNOVIT PŮVODNÍ PОВRCHOVOU ÚPRAVU.



BAREVNÉ ŘEŠENÍ
V SOUČASNOSTI SE NA DVEŘÍCH NACHÁZÍ JIŽ NĚKOLIKÁTÝ NÁTĚR, VĚTŠINOU Z EXTERIÉRU ZELENÝ A Z INTERIÉRU BÍLÝ. DLE DOSAVADNÍHO STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU OSTÁTNÍCH VÝPLNÍ (OKNA) BYL PŮVODNÍ NÁTĚR ZELENÝ RAL 6005; STAVBA ZAJISTÍ STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM PŘÍMO NA DVEŘÍCH, PRO POTVRZENÍ JEDNOTNÉ BAREVNOSTI.
VEŠKERÉ PEVNÉ I ZASKLÍVACÍ PROFILY BUDOU OČIŠTĚNY, STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU ODSTRANĚNY A BUDE PŘEVEDEN NÁTĚR NOVÝ, V BAREVNOSTI URČENÉ STRATIGRAFICKÝM PRŮZKUMEM (PŘEDBĚŽNĚ RAL 6005).