



STÁVAJÍCÍ STAV

DOVKRÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝMI BOČNÍMI KŘÍDLY, V PARAPETNÍ ČÁSTI PLNĚ, V HORNÍ POLOVINĚ PROSKLENÉ.
RAMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, V PARAPETNÍ ČÁSTI OPLÁŠTENÁ OBOUSMĚRNĚ OCELOVÝM PLECHEM, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM (DRÁTOSKLO). OTVÍRÁVÉ DVĚŘNÍ KŘÍDLO OSAZENÉ DVĚRNÍM SAMOZAVÍRAČEM A Z OBOU STRAN SVÝSMÍ MADLEM, UZAMÝKATELNÉ BEZPEČNOSTNÍM ZÁMČEM.

REPASE

SOUČÁSTÍ CELKOVÉ REPASE JE OPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ, OBNOVA TĚSNĚNÍ, SERÍZOVÁNÍ A PROMAZÁNÍ VEŠKERÝCH POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ, RESP. DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ. RÁMY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU ZŮSTANOU NA MÍSTĚ.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

V SOUČASNOSTI SE NA DVEŘÍCH NACHÁZÍ JIŽ NĚKOLIKÁTÝ NÁTĚR, VĚTŠINOU Z EXTERIÉRU ZELENÝ A Z INTERIÉRU BÍLÝ. DLE DOSAVIDNÍHO STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU OSTATNÍCH VÝPLNÍ (OKNA) BYL PŮVODNÍ NÁTĚR ZELENÝ RAL 6005; STAVBA ZAJISTÍ STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM PŘÍMO NA DVEŘÍCH PRO POTVRZENÍ JEDNOTNÉ BAREVNOSTI.

STAVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU ODSTRANĚNÝ A BUDE PRAVIDELNĚ PROVEDEN NÁTĚR NOVÝ, V BAREVNOSTI URČENÉ STRATIGRAFICKÝM PRŮZKUMEM (PŘEDBĚŽNĚ RAL 6005)..

SOUČÁSTÍ OPRAVY DVEŘÍ JE I DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEJBLIŽŠÍCH PANELŮ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ, KTERÉ ČÁSTEČNĚ PŘEKRÝVÁ OKRAJE DVEŘÍ – VIZ VÝKRES 1.12.

PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.