

POHLED Z EXTERIERU

PŮDORYS

STÁVAJÍCÍ STAV
DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PROSKLENÉ, KYVNÉ, VSAZENÉ DO PROSKLENÉ STĚNY. JEDNODUCHÉ ČIRÉ ZASKLENÍ PEVNÝCH POSTRANNÍCH KŘÍDEL I KŘÍDEL DVEŘÍ ČLENĚNO DŘEVĚNÝMI PŘÍČELI. RAMOVÁ DŘEVĚNÁ K-CE JE FUNKČNÍ, V MINULOSTI DOPLNĚNÁ O NOVÉ PRVKY, PŮVODNÍ NÁTĚR TMAVOU BARVOU (RAL 6005?) PŘEKRYT VRSTVOU NOVOHO BÍLÉHO NÁTĚRU. DVEŘNÍ KŘÍDLA VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENA OKOPOVÝM PLECHEM S VLNITOU HORNÍ HRANOU, V BARVĚ DVEŘÍ. KYVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA UPRÁVENA NA UZAMYKATELNÁ – JEDNO KŘÍDLO ZAFIXOVÁNO VIDITELNÝMI ZARÁŽKAMI NA VNĚJŠÍM LICI KŘÍDLA, DRUHÉ KŘÍDLO OPATŘENO ŠTÍTKOVÝM KOVÁNÍM KOULE-KLIKA A ELEKTRICKÝM ZÁMKEM (OVLÁDANO Z VRÁTNICE). NA OTVÍRÁVÉM DVEŘNÍM KŘÍDLĚ OSAZEN DVEŘNÍ ZAVÍRAČ. NA ZAFIXOVANÉM DVEŘNÍM KŘÍDLĚ ZACHOVÁNO PŮVODNÍ KOVÁNÍ KOULE-KOULE, Z OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA DEMONTOVÁNA.

REPASE
ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH NEPŮVODNÍCH NATĚRŮ, ZATMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ PŘÍPADNÝCH PRASKLIN A DĚR, OBNOVA PŮVODNÍ BAREVNOSTI.
SOUČÁSTÍ CELKOVÉ REPASE JE DÁLĚ OPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ, SEŘÍZENÍ A PROMAZÁNÍ VEŠKERÝCH POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ, RESP. DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ. V ZÁJMU NÁVRATU DO PŮVODNÍHO VZHLEDU STÁVAJÍCÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ ZRUŠIT, PONECHAT POUZE ZÁMEK S KRUHOVOU ROZETOU; OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OPRAVIT – NA OTVÍRÁVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OSADIT REPLIKU PŮVODNÍHO KOVÁNÍ KOULE–KOULE (DLE ZACHOVANÉHO) S TÍM, ŽE VNITŘNÍ KOULE BUDE OTOČNÁ A BUDE SLOUŽIT OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ Z VNITŘNÍ STRANY. PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KOULE), KTERÉ BUDE NAHAZENO OTOČNÝM PROVEDENÍM, NUTNO ZACHOVAT A USKLADNIT PRO PŘÍPADNÉ VYUŽITÍ; Z KYVNÝCH ZÁVĚSŮ ODSTRANIT NATĚR, OBNOVIT POVRCH. DODATEČNĚ NAMONTOVANÉ A VIDITELNÉ ZÁPADKY NA PEVNÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE DEMONTOVAT A NAHRADIT STANDARDNÍMI ZÁPADKAMI ZAFRÉZOVANÝMI DO HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PŘICHYSTAT NOVÝ PROTIKUS V PODLAŽE A ZAPRAVIT OTVOR PO STÁVAJÍCÍM. KABELOVÝ PŘÍVOD K ELEKTRICKÉMU ZÁMKU, NYNÍ VEDENÝ PO POVRCHU V LIŠTĚ, SKRÝT POD OBVODOVOU ČTVRTKRUHOVOU LIŠTU, RESP. ZAFRÉZOVAT DO HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – TZN. POHLEDOVĚ SKRÝT CELOU TRASU KABELAŽE.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ
V SOUČASNOSTI SE NA DVEŘÍCH NACHÁZÍ JIŽ NĚKOLIKATÝ NÁTĚR, BÍLÝ, Tedy V ROZPORU S DOCHOVANOU DOKUMENTACÍ PŮVODNÍ TMAVÉ
BAREVNOSTI. STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU ODSTRANĚNÝ A BUDE PROVEDEN NÁTĚR NOVÝ, V BAREVNOSTI URČENÉ STRATIGRAFICKÝM PRŮZKUMEM
(PŘEDBĚŽNĚ RAL 6005).