







DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice

Cesta k úsporám energií www.dea.cz






PROJEKTANT:	ING. HANA PECINOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
INVESTOR:	NEMOCNICE HUSTOPEČE, příspěvková organizace BRNĚNSKÁ 716/41, 693 01 HUSTOPEČE iČ 042 12 029		
MÍSTO STAVBY	BRNĚNSKÁ 615/45, 693 01 HUSTOPEČE		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	04./2017
NÁZEV STAVBY		FORMÁT:	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY D NEMOCNICE HUSTOPEČE		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 053
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			110

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA (z exteriéru)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PL 01		OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ 2400/2000 mm 2x sklopné, 2x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - s vnitřními žaluziemi - parapet vnitřní DTD	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH PŘÍČEK, ZALOMENÝCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY! SMĚR OTEVÍRÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN PŘI ZAMĚŘENÍ OKEN S UŽIVATELEM! <u>Okno, soustava oken (obecné požadavky):</u> <u>KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ + MIKROVENTILACE</u> <u>RÁM OKNA: MIN. 5TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A</u> <u>PO CELÉM JEHO OBVODU, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 82 mm, STAVEBNÍ VÝŠKA RÁMU MIN. 60 mm (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU IZOLANTEM TL. 30 mm), VÝZTUHA Fe/Zn TL. MIN. 1,5 mm</u> <u>UZAVŘENÁ, BARVA BÍLÁ</u> <u>RÁM KŘÍDLA: MIN. 5TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A</u> <u>PO CELÉM JEHO OBVODU, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 82 mm, S TROJITÝM DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝZTUHA Fe/Zn TL. MIN. 1,5 mm, BARVA BÍLÁ</u> <u>PODKLADNÍ PROFIL, ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL: 5 A VÍCEKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM OKNA VYTĚSNĚN KOMPRESAČNÍ PÁSKOU, BARVA BÍLÁ,</u> (Pozn.: podkladní profil je součástí každého okna, ostatní profily dle popisu a zaměření) <u>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY S INTEGROVANOU FUNKCÍ ZVEDÁČE KŘÍDLA, KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ</u> <u>ZASKLENÍ: ČIRÉ / RELIÉFNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK, HLOUBKA ZASKLÍVACÍ DRÁŽKY MIN. 25 mm</u> <u>PARAPET VNITŘNÍ: DTD S HPL LAMINO POVRCHEM, BARVA BÍLÁ / KERAMICKÝ OBKLAD</u> <u>PARAPET VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ, SPÁD SMĚREM OD OBJEKTU 5,5%</u> <u>VNITŘNÍ ŽALUZIE: HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ ŘETÍZKEM, BARVA BÍLÁ</u> <u>DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRVKY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.</u> <u>třída zvukové izolace dle ČSN 73 0532 - TZI 2; $R_w = 35 \text{ dB}$</u> <u>průvzdušnost dle ČSN EN 12 207 - třída 4</u> <u>odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 211 / EN 12 210 - třída C4/B4</u> <u>vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 9A</u> <u>třída reakce na oheň dle DIN 4102- B2</u> <u>mechanická pevnost dle EN 14608 / EN 13115 - třída 2/4</u> KOTVENÍ OKEN BUDE PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ PŘEDPISU VÝROBCE OKEN A V SOULADU S VYHL. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY.
PL 02		OKNO DVOUKŘÍDLÉ 1100/1900 mm 1x sklopné, 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - s vnitřními žaluziemi - parapet vnitřní DTD	7 ks	
PL 03		OKNO DVOUKŘÍDLÉ 620/1900 mm 1x sklopné, 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní keram. obklad - s rozšiřovacím profilem u ostění pro napojení ETICS - s reliéfním zasklením	1 ks	
PL 04		OKNO DVOUKŘÍDLÉ 1235/1900 mm 1x sklopné, 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - s vnitřními žaluziemi - parapet vnitřní DTD	1 ks	
PL 05		OKNO DVOUKŘÍDLÉ 640/1900 mm 1x sklopné, 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - s vnitřními žaluziemi - parapet vnitřní DTD	2 ks	
PL 06		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 1100/950 mm 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní DTD	1 ks	

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA (z exteriéru)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PL 07		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 650/1390 mm 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní keram. obklad - s reliéfním zasklením	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH PŘÍČEK, ZALOMENÝCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY! SMĚR OTEVÍRÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN PŘI ZAMĚŘENÍ OKEN S UŽIVATELEM! <u>Okno, soustava oken (obecné požadavky):</u> <u>KŘÍDLLO:</u> OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ + MIKROVENTILACE <u>RÁM OKNA:</u> MIN. 5TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A PO CELÉM JEHO OBVODU, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 82 mm, STAVEBNÍ VÝŠKA RÁMU MIN. 60 mm (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU IZOLANTEM TL. 30 mm), VÝZTUHA Fe/Zn TL. MIN. 1,5 mm UZAVŘENÁ, BARVA BÍLÁ <u>RÁM KŘÍDLA:</u> MIN. 5TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A PO CELÉM JEHO OBVODU, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 82 mm, S TROJITÝM DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝZTUHA Fe/Zn TL. MIN. 1,5 mm, BARVA BÍLÁ <u>PODKLADNÍ PROFIL, ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL:</u> 5 A VÍCEKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM OKNA VYTĚSNĚN KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU, BARVA BÍLÁ, (Pozn.: podkladní profil je součástí každého okna, ostatní profily dle popisu a zaměření) <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY S INTEGROVANOU FUNKCÍ ZVEDÁČE KŘÍDLA, KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ <u>ZASKLENÍ:</u> ČIRÉ / RELIÉFNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK, HLOUBKA ZASKLÍVACÍ DRÁŽKY MIN. 25 mm <u>PARAPET VNITŘNÍ:</u> DTD S HPL LAMINO POVRCHEM, BARVA BÍLÁ / KERAMICKÝ OBKLAD <u>PARAPET VNĚJŠÍ:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ, SPÁD SMĚREM OD OBJEKTU 5,5% <u>VNITŘNÍ ŽALUZIE:</u> HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ ŘETÍZKEM, BARVA BÍLÁ <u>DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRVKY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.</u> <u>třída zvukové izolace</u> dle ČSN 73 0532 - TZI 2; $R_w = 35 \text{ dB}$ <u>průvzdušnost</u> dle ČSN EN 12 207 - třída 4 <u>odolnost proti zatížení větrem</u> dle ČSN EN 12 211 / EN 12 210 - třída C4/B4 <u>vodotěsnost</u> dle ČSN EN 12208 - třída 9A <u>třída reakce na oheň</u> dle DIN 4102- B2 <u>mechanická pevnost</u> dle EN 14608 / EN 13115 - třída 2/4 KOTVENÍ OKEN BUDE PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ PŘEDPISU VÝROBCE OKEN A V SOULADU S VYHL. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY.
PL 08		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 650/1190 mm 1x otevíravé sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní keram. obklad - s reliéfním zasklením	1 ks	
PL 09		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 900/1500 mm 1x sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní zednický zapraven - s reliéfním zasklením	1 ks	
PL 10		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 500/1500 mm 1x sklopné $U_w = \max. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - parapet vnitřní zednický zapraven - s reliéfním zasklením	2 ks	
PL 11		LAPÁČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN s univerzálním vtokem barva šedá včetně napojení na střešní svod a dešťovou kanalizaci	4 ks	DIMENZE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!