NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
1	2550x2050		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KRAJNÍ KŘÍDLA SKLOPÉ A OTEVÍRAVÁ PROSTŘEDNÍ KŘÍDLA FIXNÍ	–	12	–	–	–	12	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU SLOUPKY ŠÍŘKY 120 mm BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
2	4550x2550		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉ A OTEVÍRAVÁ	–	–	2	2	–	4	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU 8 KS KŘÍDEL BUDE VYBAVENO UZAMYKATELNOU KLIKOU KE Č. 1.7 KŘÍDLA OZNAČENA (36)
3	3650x2050		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KRAJNÍ KŘÍDLA SKLOPÉ A OTEVÍRAVÁ	–	1	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
4	2200x2050		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KRAJNÍ KŘÍDLA SKLOPÉ A OTEVÍRAVÁ PROSTŘEDNÍ KŘÍDLA FIXNÍ JEDNO OKNO S OZNAČENÍM (14) NA VÝKRESE Č. 1.8 BUDE ZASKLENO NEPRŮHLEDNÝM SKLEM ČTYŘ KŘÍDLA S OZN. (38) NA V.Č. 1.8 BUDOU MÍT UZAMYKATELNOU KLIKU S MOŽNOSTÍ OZAMČENÍ I PŘI SKLOPNÉ KŘÍDLE	–	–	20	19	–	39	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU SLOUPKY ŠÍŘKY 120 mm BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
5	2200x2740		PLASTOVÉ DVEŘE 1-KŘÍDLOVÉ S DVĚMA OKNY 2-KŘÍDLNÍM KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	–	2	2	–	4	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU KONTRASTNÍ OZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– PRO OKNA, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT U^* = 1,2 W/m²K

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
6	3050x2740		PLASTOVÉ DVEŘE 2-KŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKY S DVĚMA OKNY 2-KŘÍDLNÍMI KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	–	1	1	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU KONTRASTNÍ OZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
7	2070x2890		PLASTOVÉ DVEŘE 1-KŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM A S OKNY 2-KŘÍDLNÍ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	–	1	1	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU KONTRASTNÍ OZNAČENÍ
8	3400x2550		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	–	1	1	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU PŘÍPAD OVLÁDÁNÍ PRO SKLOPÉŽÍ KŘÍDLA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
9	1450x3650		PLASTOVÉ DVEŘE 2-KŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 mm, PRAVÉ	–	1	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVĚŘE KŘÍDLA – VIZ PBŘ AKTIVNÍ KŘÍDLO PANIKOVÝ ZÁMEK KOLIE –KLIKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA ČKN EN 1125, PASIVNÍ KŘÍDLO PANIKOVÁ HRAZDA SAMOZAVŘAČ KONTRASTNÍ OZNAČENÍ

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– PRO OKNA, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT U^* = 1,2 W/m²K

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
10	1100x2100		PLASTOVÉ OKNO 4-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	1	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
11	1250x1920		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	1	1	1	–	3	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
12	2200x1060		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽ	–	–	2	3	–	5	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU SLOUPKY ŠÍŘKY 120 mm ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM SKLEM PŘÍPAD OVLÁDÁNÍ
13	2550x2100		PLASTOVÉ OKNO 6-KŘÍDLOVÉ KRAJNÍ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ PROSTŘEDNÍ KŘÍDLA FIXNÍ	–	12	–	–	–	12	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU SLOUPKY ŠÍŘKY 120 mm JEDNO OKNO S OZNAČENÍM (14) NA VÝKRESE Č. 1.8 BUDE ZASKLENO NEPRŮHLEDNÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY
14	1170x2100		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽ A OTEVÍRAVÁ	–	–	1	1	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– PRO OKNA, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT U^* = 1,2 W/m²K

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
15	3500x7280		HLINÍKOVÉ OKNO 18-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA FIXNÍ NEBO OTEVÍRAVÁ A SKLOPÉŽÍ	–	–	–	–	–	1	HLINÍKOVÝ RÁM–BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ V BARVĚ RÁMU ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY KONTRASTNÍ OZNAČENÍ
16	1500x1600		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPÉŽÍ	–	–	–	–	2	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
17	1500x1600		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPÉŽÍ	–	–	–	–	2	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
18	1150x1600		PLASTOVÉ OKNO 1-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPÉŽÍ	–	–	–	–	4	4	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
19	900x600		PLASTOVÉ OKNO 1-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLOPÉŽÍ	1	–	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU PŘÍPAD OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– PRO OKNA, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT U^* = 1,2 W/m²K

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
20	2750x12190		HLINÍKOVÉ OKNO 36-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽÍ A OTEVÍRAVÁ I FIXNÍ						1	HLINÍKOVÝ RÁM–BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ V BARVĚ RÁMU ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY KONTRASTNÍ OZNAČENÍ
21	960x2550		PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA SKLOPÉŽÍ A OTEVÍRAVÁ	–	–	1	1	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU
22	2550x600		PLASTOVÉ OKNO 3-KŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTAVÍRAVÁ A SKLOPÉŽÍ 6 KS OKEN BUDE ZASKLENO NEPRŮHLEDNÝM SKLEM DLE POŽADAVKU INVESTORA	24	–	–	–	–	24	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍCH SKEL ZEVNÍŘ NA PARAPET OSAZIT PLAST. ROH. KRYCÍ LIŠTU KRAJNÍ KŘÍDLA S PRÁVYM OVLÁDÁNÍM

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– PRO OKNA, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT U^* = 1,2 W/m²K

POZNÁMKA:
– PRO VEŠKERÉ VÝROBKY A TO JAK PRO PRO DODÁVKU TAK I MONTÁŽ BUDOU DODRŽENY KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY UVEDENÉ PODROBNĚ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TÉTO DOKUMENTACE.

Ved. projektant	Ing. S. Kisel	TOP – ENVI Tech Brno spoločnosť s ručením obmedzeným Zábrdovická 10, 615 00 Brno
Zodp. projektant	Ing. J. Knourík	
Vypracoval	Ing. J. Knourík	
Investor	NEMOCNICE VÍŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
Stavba	REVITALIZACE OBJEKTU INTERNY A7 NEMOCNICE VÝŠKOV	Formát A 4x4
		Datum 03/2014
Objekt		Obor DPPS
		Zak. číslo
Výkres	VÝPIS VÝROBKŮ	MPTRo Výkres č. 1.15

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
23	2200x2050		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	13	14	–	27	
24	2200x2740		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	2	2	–	4	
25	800x2900		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	1	1	–	2	
26	3050x2740		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	1	1	–	2	
27	1500x1600		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	–	4	4		

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– VERTIKÁLNÍ PLASTOVÉ ŽALUZIE BUDOU V OMYVATELNÉM PROVEDENÍ

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
28	1150x1600		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	–	–	4	4	
29	2550x600		ŽALUZIE SVISLÉ	13	–	–	–	–	13	UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ INVESTOR
28	3400x2550		ŽALUZIE SVISLÉ	–	–	1	1	–	2	
29	1100x2100		ŽALUZIE SVISLÉ	–	1	–	–	–	1	
30	2550x2050		ŽALUZIE SVISLÉ	–	19	–	–	–	19	
31	3650x2050		ŽALUZIE SVISLÉ	–	1	–	–	–	1	

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– VERTIKÁLNÍ PLASTOVÉ ŽALUZIE BUDOU V OMYVATELNÉM PROVEDENÍ

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
32	3650x600		ŽALUZIE SVISLÉ	1	–	–	–	–	1	
33	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE VEŘEJNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3	–	–	–	–	3	3	DVEŘE HLADKÉ BÍLÉ ZÁMEK KLOČKOVÝ KOVÁNÍ NEREZ SAMOZAVŘAČ

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– VERTIKÁLNÍ PLASTOVÉ ŽALUZIE BUDOU V OMYVATELNÉM PROVEDENÍ

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET M 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
P1	Š. 400 MW		PVC PARAPETNÍ DESKA S NOSEM – VNĚJŠÍ	63,4	67,2	73,0	72,7	23,2	299,5	OKNA
P2	Š. 280 MW		PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ S NOSEM – LAMINO-MDF	68,5	67,2	73,0	72,7	23,2	304,6	OKNA
P3	Š. 250 MW		PVC PARAPETNÍ DESKA S NOSEM – VNĚJŠÍ	5,1	–	–	–	–	5,1	OKNA – SUTERÉN VSTUP (2 ks)
K1	KŠ 650 MW		OPLECHOVÁNÍ ATIKY 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						36,5 m	BARVA SCHA
K2	KŠ 330 MW		PODKOVAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						9,8 m	BARVA SCHA
K3	125/125 MW		DEŠŤOVÝ SVOD 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						42,3 m	BARVA SCHA
K4	100/100 MW		DEŠŤOVÝ SVOD 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						18,0 m	BARVA SCHA
K5	KŠ 500 MW		OPLECHOVÁNÍ ATIKY 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						27,5 m	BARVA SCHA
K6			NADŘÍMSOVÝ ŽLAB VČ DETAIL OKRAJE STŘÍCHY 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW ROŠTIM DETAIL ZAMHLE ŠIŘKA ROŠTU 500 mm, KÓD 400 mm VČETNĚ HMÝ NAPRAVCE KŠ. 300 mm PŘÍSLUŠNÉ KRYTÍ ČELA KŠ. 800 mm ZLABOVÁ MASKA KŠ. 300 mm						100 m	BARVA SCHA
K7	KŠ 500 MW		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE BALKONŮ 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						45,2 m	BARVA SCHA
K8	KŠ 500 MW		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘÍCHY 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						9,8 m	BARVA SCHA
K9	KŠ 250 MW		DILATAČNÍ LIŠTA 001. ZÁKROČ ZMOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,8 MW						35,8 m	BARVA SCHA

UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
– VÝŠKOVÝ KÓMOVÝ PARAPETY – PVC PARAPETNÍ PROFIL S NOSEM, BARVA BÍLÁ

NEMOCNICE VYŠKOV–A7
PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKA
21			KOVOVÉ ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH VÝŠKA 1100 mm MADLO, STLAČY – PÁSOVINA 60x10 mm SVISLÁ VÝPLŇ – PÁSOVINA 45x3 mm PO 125 mm KOTVENO DO PODLAHY A BOČNÍCH STĚN	–	–	22,0 bm	22,0 bm	–	45,0 bm	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
22	400X2200		ŽEBŘÍK PRO ÚČELY VÝSTUP NA STŘECHU DÉLKA 2,2 m (VČETNĚ MADEL NAD PODESTOU) KOTVENÍ DO ZDIVA VÝSTUPNÍ PODESTA 400x400 mm Z PORORŠTU TL. 30 mm ŠEŘÍMY Z TR. 850 mm, KRÚŽLÍ TVC 850 mm VÝŠKA MADEL NAD PODESTOU 1100 mm	–	–	–	–	2	2	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
23	750x1450		RÁM Z AL PROFILŮ SE SÍŤKOU PROTI HMYZU OSAZÍT NA VNĚJŠÍ STRANU OTEVÍRAVÉHO A SKLOPÉŽNÍHO KŘÍDLA U OKNA POL. Č. 4	–	–	19	15	–	34	BARVA BÍLÁ UMÍSTĚNÍ VIZ POHLEDY 1.7 A 1.8 DETAILNÍ ROZMĚR DLE ROZMĚRU KŘÍDLA
24	750x1450		RÁM Z AL PROFILŮ SE SÍŤKOU PROTI HMYZU OSAZÍT NA VNĚJŠÍ STRANU OTEVÍRAVÉHO A SKLOPÉŽNÍHO KŘÍDLA U OKNA POL. Č. 1	–	24	–	–	–	24	BARVA BÍLÁ UMÍSTĚNÍ