



LEGENDA MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

- 1

ZÁKLADNÍ PLOCHA
STĚRKOVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm
ODSTĚN DLE STAV. BARVY OMÍTKY NA SOKLU OBJEKTU
- 2

PRUHY V OMÍTKĚ (FALEŠNÉ NUTY) – NÁTĚR NA FASADĚ
O DVA ODSŤINY TMAVŠÍ NEŽ STAV. OMÍTKA SOKLU
- 3

STŘEŠNÍ KRYTINA
BETONOVÉ TAŠKY BARVY ČERVENÉ
- 4

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
TITANZINEK TL. 0,7 mm
- 5

PŘESAH STŘECHY U OKAPU A VE ŠTÍTECH OBLOŽIT DESKAMI OSB TL. 20 mm
NA POUVRCH APLIKOVAT KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE EPS 70 F TL.40 mm
STĚRKOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BARVY BÍLÁ
- 6

KERAMICKÝ MRAZUVZDORNÝ VYSOCE SILNUTÝ OBKLAD
ROZMĚR 300/300 mm
ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍHO SOKLU

Zodp. projektant:		Ing. Ilona Janíková S.r.o.	
Vypracovali:		Jiří Janík	
Místo stavby:		K.Ú. VELKÉ OPATOVCE, p.č. .1760, 93/1, 93/8	
Investor:		PAPRSEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, K ČHADLU 679, VELKÉ OPATOVCE	
Akce:		PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, OBJEKT PRO DIESELOVÝ AGREGÁT PAPRSEK, P.O., VELKÉ OPATOVCE	
Objekt:		SO 01 PŘÍSTAVBA VÝTAHU	
Obsah výkresu:		POHLEDY	
Měřítko:		Čís. výkresu:	
1 : 100		8.	