




NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:		Schema: 			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz							
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA							
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1							
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant		Vypracoval		Pare:	
		Ing. LUDĚK VACULA					
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1				Datum: ŘÍJEN 2017			
Část PD: Architektonicko-stavební řešení				Zakázkové číslo: DSP-06-2017			
				Formát: -			
				Stupeň: DPS			
Příloha: Vzory obkladů				Měřítko: -		Číslo přílohy: D.1.1-26	

O 1 Typ obkl. pro čistící míst., úklid a pomoc. prostory, v.o. 2000 mm

Keramický obklad v = 2000 mm nad 100 mm soklem provedeným vytažením PVC na stěnu, nebo nad keramickým soklem





Keramická obkladačka
středně šedá, hladká, matná



Keramická obkladačka
světlá žlutá, matná

O 3 Typ obkladu použitý pro komunikační prostor, v.o. 2050 mm

Keramický obklad silniční dlažbou v = 2050 mm nad 150 mm keramickým soklem ve shodném provedení jak dlažba podlahy



Keramická silniční dlažba pískově šedá
hladká, s kamennou strukturou, matná





Keram. silniční dlažba jemná červenobéžová
hladká, s kamennou strukturou, matná



Keramická silniční dlažba jmodrošedá
hladká, s kamennou strukturou, matná

O 5 Typ obkladu použitý pro WC personálu, v.o. 2000 mm

Keramický obklad v = 2000 mm nad 100 mm soklem provedeným vyložením PVC na stěnu





Keramická obkladačka
světlá béžová, matná

Keramická obkladačka
červená tmavá, matná



O 7 Typ obkladu použitý pro pracovní prostory, v.o. 2000 mm

Keramický obklad v = 2000 mm nad 100 mm soklem provedeným vytažením PVC na stěnu



O 8 Typ obkladu použitý pro umývárnu pacientů, v.o. 2800 mm

Keramický obklad v = 2800 mm nad 100 mm soklem provedeným vytažením PVC na stěnu




Keramická obkladačka
oranžová, matná

Keramická obkladačka
sítědní modrá, matná


O 9 Typ obkladu pužitý pro WC pacientů, v.o. 2000 mm

Keramický obklad v = 2000 mm nad 100 mm soklem provedeným vylážením PVC na stěnu




Keramická obkladačka
oranžová, matná

Keramická obkladačka
sřední modrá, matná



O 10 Typ obkladu dílčího (u umývadel), v.o. 1900 mm


Keramický obklad v = 1900 mm nad 100 mm soklem provedeným vytažením PVC na stěnu



Keramická obkladačka
světlá béžová, matná





Keramická obkladačka
střední modrá, matná



O 11 Typ obkladu použitý pro DMZ, čaj. kuch., prac. sester, v.o. 2000 mm

Keramický obklad v = 2000 mm nad 100 mm soklem provedeným vytažením PVC na stěnu



Keramická obkladačka
světlá béžová, matná




Keramická obkladačka
oranžová, matná



Keramická obkladačka
střední modrá, matná

O 13 Typ obkladu použitý pro hygieny pacientů, v.o. 2400 mm

Keramický obklad v = 2400 mm nad 100 mm soklem provedeným vylážením PVC na stěnu



Keramická obkladačka
oranžová, matná

Keramická obkladačka
střední modrá, matná

