

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.ok.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODHLED	S/L	POZNÁMKA
201	VSTUPNÍ HALA	76,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1 NA TP 1	240	
202	VÝŠETŘENÍ	21,8	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2 NA TP 2	2600, 2750	
203	ŠATY MUŽI	6,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2600,2750	
204	WC-ŠATNY	1,8	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2550	
205	CHODBA	413,8	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2 NA TP 2	2400	
206	ČEKÁNÍ MUŽI/ŽENY	15,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2 NA TP 2	2750	
207	PŘÍPRAVA - L	14,0	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
208	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	6,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	3800	
209	DUŠOVÁ KOMŮRA	2,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
210	PŘACÍCÍMA SOUŠEŇ	124,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
211	ŠATNA MUŽŮ (MUŽ/ŽENY)	16,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
212	ŽALÁŘ KOCHŮ	6,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2800	
213	LÉKÁŘ PAŽENÍ	16,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
214	PŘÍJEZD WC (MUŽ/ŽENY)	1,7	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
215	WC (MUŽ/ŽENY)	1,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
216	SKLAD	10,6	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
217	SKLAD	2,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2800	
218	CHODBA	17,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2200	
219	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - DŮMYSLNÝ ZAMAZÁNÍ VÝTAHU	6,6	-	-	
220	SCHODIŠTĚ	19,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	-	
221	KOMUNIKAČNÍ HALA	26,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400, 2800	
222	MOTAL PROSTOR ATT	0,9	-	-	
223	WC INVALIDÉ	3,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
224	VÝTAH - ŠACHTA - DŮMYSLNÝ ZAMAZÁNÍ VÝTAHU	7,1	-	-	
225	VÝTAH - ŠACHTA - DŮMYSLNÝ ZAMAZÁNÍ VÝTAHU	7,1	-	-	
226	CHODBA	9,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2 NA TP 3	2400	
227	MOTAL PROSTOR EL	0,7	-	-	
228	MOTAL PROSTOR EL	0,7	-	-	
229	MOTAL PROSTOR ZTI	0,8	-	-	
230	MOTAL PROSTOR ATT	1,5	-	-	
231	PŘÍJEZD	3,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
232	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ (MUŽ/ŽENY)	3,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
233	PRAŽÍRNA	13,7	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2750	
234	PŘÍJEZD	4,8	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2200	
235	PŘÍJEZD WC (MUŽ/ŽENY)	1,2	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
236	WC (MUŽ/ŽENY)	1,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
237	LÉKÁŘ	16,0	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2750	
238	SPOKOJ SESTER	8,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2550	
239	VÝŠKOVÁ ZAMŘÍŽENÍ	3,3	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP C	2200	
240	PŘÍJEZD VÝŠETŘENÍ	33,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1 NA TP 1	2200, 2800	
241	PŘÍJEZD	3,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
242	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B	2400	
243	PŘÍKOP - S.	15,4	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
244	PŘÍJEZD	3,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
245	PŘÍKOP - S.	15,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
246	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,3	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
247	PŘÍJEZD	3,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
248	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,2	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
249	PŘÍKOP - S.	16,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
250	PŘÍJEZD	3,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
251	PŘÍKOP - S.	15,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
252	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,2	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
253	PŘÍJEZD	3,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
254	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	2,9	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
255	PŘÍKOP - S.	15,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
256	PŘÍJEZD	3,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
257	PŘÍKOP - S.	15,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
258	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,9	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
259	PŘÍJEZD	3,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
260	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	2,9	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
261	PŘÍKOP - S.	15,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
262	PŘÍJEZD	3,4	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
263	PŘÍKOP - S.	15,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
264	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	2,9	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
265	PŘÍJEZD	3,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
266	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,4	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
267	PŘÍKOP - S.	15,8	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
268	PŘÍJEZD	3,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1	2400	
269	PŘÍKOP - S.	16,1	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A	2800	
270	VÝŠKOVÁ PAŽENÍ	3,5	SADROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D	2400	
271	VÝSYPNÁ RUR (MUŽ/ŽENY)	8,2	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
272	VÝSYPNÁ RUR (MUŽ/ŽENY)	4,7	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2400	
273	Schov (MUŽ/ŽENY)	16,7	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2800	
274	SKLAD	15,1	KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2	2800	

LEGENDA ZNAČEK

- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- OBVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OBVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OBVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OBVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- NOUZOVÁ OBVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODHLEDŮ

POZNÁMKA

1. VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SH= SPODNÍHO LICE PODHLEDU OD ČISTÉ PODLAHY JE UVEDENA V mm.
2. KAŽDOU KAZETU PODHLEDU KOTVIT SPONAMI.
3. VEŠKERÉ KAZETOVÉ PODHLEDY BUDOU MYTÉ(MOKROU ÚPRAVOU) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.
4. VŠECHNY KAZETOVÉ PODHLEDY S VLHKOSTÍ BUDOU SADROKARTONOVÉ PODHLEDY PROVEDENY ZE SADROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (ZC) (ZELENÁ).
5. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL A VÝUSTEK VZT VE VÝKRESE PODHLEDŮ A VE VÝKRESECH DAVOCH PROFESÍ, PLATÍ UMÍSTĚNÍ VE STAVEBNÍM (VÝKRESE PODHLEDŮ).
6. V MÍSTNOSTECH 229, 230, 231, 232 BUDOU SDK STĚNY I PODHLED OPATŘENY OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ OKCE (S TRASATEN - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
7. V MÍSTĚ ROZŠELNÝCH VÝŠEK PODHLEDŮ BUDOU PROVEDENA ZE SDK PODHLEDU I SVISLÁ PŘECHODOVÁ ČÁSLA.

LEGENDA KAZETOVÝCH PODHLEDŮ

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1
KAZETOVÝ PODHLEDY OMYVATELNÝ - ČISTÉ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S HERMETICKY UZAVŘENÝM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI. S NAKAŠÉROVANOU VINYLOVOU FÓLIÍ ROVNÁ HRANA. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2-s1 dl (DLE EN 13501-1). TŘÍDA ZVLÁČNÉ POHLTIVOSTI B. VÁŽNÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw 0,85 (DLE ISO 11654). ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611). ROZMĚR KAŽDÉ SEHNÍVEDLE mm. KONCHA KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝM PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLÉ LAKOVANÝM. DESKY PODHLEDU VYJIMATELNÉ. ROZMĚR RASTRU 600/600 mm. KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2
KAZETOVÝ PODHLEDY OMYVATELNÝ - ČISTÉ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2-s1 dl (DLE EN 13501-1). TŘÍDA ZVLÁČNÉ POHLTIVOSTI B. VÁŽNÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw 0,85 (DLE ISO 11654). ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611). ROZMĚR RASTRU 600×1200×15/20 mm. KONCHA KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝM PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLÉ LAKOVANÝM. DESKY PODHLEDU VYJIMATELNÉ. ROZMĚR RASTRU 600×1200 mm. KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

LEGENDA SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A.
CELISTÝ PODHLEDZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH, MONTÁŽ NA DVÉŘENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).
POUZE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNÁ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLED BUDE OPATŘEN OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B.
CELISTÝ PODHLEDZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH, MONTÁŽ NA DVÉŘENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).
POUZE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNÁ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARTNÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP C.
CELISTÝ PODHLEDZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm IMPREGNOVANÝCH (VLHKÉ PROSTORY), MONTÁŽ NA DVÉŘENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).
POUZE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNÁ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARTNÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP D.
CELISTÝ PODHLEDZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm IMPREGNOVANÝCH (VLHKÉ PROSTORY), MONTÁŽ NA DVÉŘENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).
POUZE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNÁ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLED BUDE OPATŘEN OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:
Nemocnice Znojmo, p.o.
Dr. E. Beneše 13, 669 01 Znojmo
669 01, Znojmo

Zpracovatel projektové dokumentace:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Křenová 69, 602 00 Brno
tel.: 543 212 408
medicoprojekt@medicoprojekt.cz
http://www.medicoprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Autorský dozor:

Generální ředitel:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKTAŘ KANCELÁŘ
Křenová 69, 602 00 BRNO
E-mail: medicoprojekt@medicoprojekt.cz

Stavba:

Název stavby:
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1

Zpracovatel části: **MEDICOPROJECT, s.r.o.** STAVEBNÍ PROJEKTAŘ KANCELÁŘ Křenová 69, 602 00 BRNO	Zodpovědný projektant: Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval: DAVID STRAŽNÝ	Paré:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	
		Zakázkové číslo: 2007-06-2017	
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Formát: 10A4	
		Měřítko: 1:50	
Příloha: Půdorys 2.NP (1.patra) - podhledy		Číslo: **D.1.1-12**	