



# Řez C-C



## Výměna stávajících dveří



## LEGENDA MATERIÁLŮ-NAVRŽENÁ:

	ZDIVO BOURANÉ NA VPC MALTU
	ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ
	BETON C16/20-XC2 NA MALTU VPC
	RENOVACE SCHODIŠTĚ: OPRAVENÉ ULOMENÉ HRANY SCHOD.STUPNŮ

## m.č.0.01

- 1a) veškeré stávající narušené omítky na stěnách a stropěch lokálně otlouci až na zdivo  
1b) spáry zdiva vyškrábnout do hloubky cca 2 cm a povrch mechanicky očistit a desinfikovat  
1c) stávající podlahu vybourat vč.podkladních vrstev na kótu -0.200 m od ±0.000  
1d) odstranit veškeré stávající domovní rozvody (voda, vytápění, elektro)  
1e) renovace schodiště: použití pneumatického zařízení s výkonným kompresorem pro očištění povrchu od veškerých nečistot suchou cestou - oprava všech narušených spár a výplň ulomených částí speciální spárovací hmotou (moderní syntetické rychletvrdnoucí pryskyřice), přebroušení; povrchová úprava: olejofóbní impregnace alt. provedení leštěných schodů včetně osazení protiskluzových pásků  
1f) stávající 2-křídlové dveře očistit, opatřit nátěrem na dřevo (barva dle požadavku NPÚ)  
1g) stávající 1-křídlové dveře v chodbě, 2-křídlové dveře na podestě odstranit  
1h) stávající 1-křídlové dveře vchodové odstranit a provést nové dle původního rozměru a tvaru  
1i) odstranit stávající keramický obklad  
1j) nové rozvody elektro ukryt pod omítkou do univerzálních instalačních trubek "husí krk", průměr 15,2/20,0mm  
1k) podlahu nově provést, dorovnat na novou výškovou úroveň a opatřit ruční cihlovou dlažbou  
1l) provést novou vápenou omítku vč.nátěru-přešukovat celou místnost (předpoklad bílý odstín)  
1m) provést odstraněný schodišťový vyrovnací stupeň š.300 mm  
1n) na stěnách u schodiště osadit ve výšce 900 mm dřevěné madla Js 50 mm

P.B.= úroveň stávající betonové podlahy  
+/-0.000 = úroveň podlahy  
+/-0.000 = 100,00 výškový systém místní

CAAD - JPIIT  
CAAD++

ZODP.PROJEKTANT Ing.Libor Schwarz	VYPRACOVAL Ing.David Semerád	KRESLIL Ing.David Semerád	 stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor 693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel./fax 519413347	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mikulov			MĚSTO/OBEC: Mikulov	
INVESTOR: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 22/1, 69215 Mikulov			FORMÁT	420x297
AKCE : Změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámeckou kavárnu v objektu Mikulovského zámku na p.č. 1 v k.ú. mikulov			MĚŘÍTKO	1:50
Zámecká kavárna			DATUM	02/2014
D.1.2 Dokumentace stavebního objektu - navržený stav			ÚČEL	DSP
OBSAH : Řez C-C			ČÍS.ZAK.	15/2014
			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
			D.1.2.5	