

1/D schéma,obrázek



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	600	1970	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1		3.NP		
	700	2020	1.NP			4.NP		
celkem							1	0
Popis:	masivní kazetové dveře - křídlo dveřní dřevěné hladké bezpolodrážkové, plné pro jednokřídlové dveře, s větrací mřížkou 400/100 mm elox.hliník							
Typ dveří:	vnitřní							
Otvírání:	levé do m.č. 0.03							
Požár.odolnost:								
Materiál:	dřevo - americký ořech							
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce, křídlo zespodu opatřené zarážkou							
dveřní klika:	WC zámek se štítkem							
Prosklení:								
Zárubeň:	dřevěná obložková do zdi tl. 100 mm						1 ks	
Povrch.úprava:	lak-bezbarvý nátěr							
Barva:	vnitřní rám:		ořech am. křídlo:		ořech americký			
Doplňky:	dveřní zarážka 45 mm (1ks-do m.č.0.03)							
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem							



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	800	1970	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1	2	3.NP		
	900	2020	1.NP			4.NP		
celkem							1	2
Popis:	masivní kazetové dveře - křídlo dveří dřevěné hladké bezpolodrážkové, plné pro jednokřídlové dveře, s větrací mřížkou 400/100 mm elox.hliník							
Typ dveří:	vnitřní							
Otvírání:	levé do m.č. 0.01, pravé do m.č. 0.07							
Požár.odolnost:								
Materiál:	dřevo - americký ořech							
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce, křídlo bez kliky zespodu opatřené zarážkou							
dveřní klika:	zámková vložka FAB se štítkem							
Prosklení:								
Zárubeň:	dřevěná obložková do zdi tl.80 mm						1 ks	
	ocelová						YHtm 100 - 2 ks	YHtm 150 - ks
Povrch.úprava:	lak-bezbarvý nátěr							
Barva:	vnitřní rám: ořech am. křídlo: ořech am.							
Doplňky:	dveřní zarážka 45 mm (1ks-do m.č. 0.01, 1ks do m.č.0.07);							
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem							

3/D schéma,obrázek



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	800	1970	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1		3.NP		
	900	2020	1.NP			4.NP		
celkem							1	0
Popis:	masivní kazetové dveře - křídlo dveřní dřevěné hladké bezpolodrážkové, plné pro jednokřídlové dveře,							
Typ dveří:	vnitřní							
Otvírání:	levé do m.č. 0.07							
Požár.odolnost:								
Materiál:	dřevo - americký ořech							
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce,							
dveřní klika:	zámková vložka FAB se štítkem							
Prosklení:								
Zárubeň:	dřevěná obložková do zdi tl.150 mm						1 ks	
Povrch.úprava:	lak-bezbarvý nátěr							
Barva:	vnitřní rám:		ořech am.		křídlo:		ořech am.	
Doplňky:								
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem							

4/D


schéma,obrázek



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	900	1970	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1		3.NP		
	1000	1990	1.NP			4.NP		
celkem							1	0
Popis:	masivní kazetové dveře - křídlo dveřní dřevěné hladké bezpodrážkové, plné pro jednokřídlové dveře,							
Typ dveří:	vnitřní							
Otvírání:	levé do m.č. 0.05							
Požár.odolnost:								
Materiál:								
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce, křídlo bez kliky zespodu opatřené zarážkou							
dveřní klika:	zámková vložka FAB							
Prosklení:								
Zárubeň:	ocelové s těsněním	YHtm 100 -	ks	YHtm 150	1 ks			
Povrch.úprava:	lak-bezbarvý nátěr							
Barva:	vnitřní rám:	ořech am.	křídlo:	ořech am.				
Doplňky:								
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem dřevěná obložkovou zárubeň u nadpraží zazkrátit z důvodu menší výšk							

5/D

schéma,obrázek



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	800	1500	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1		3.NP		
	1070	1570	1.NP			4.NP		

celkem 1 0

Popis: revizní protipožární atypické dveře do zděných příček - křídlo dvevní dřevěné hladké bezpolodrážkové, plnějednokřídlové

Typ dveří: vnitřní

Otvírání: levé

Požár.odolnost: **EW 30 DP3-C (se samozavíračem)**

Materiál: dřevo - americký ořech

Kování: bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce, křídlo bez kliky zespodu opatřené zarážkou

dvevní klika: zámková vložka FAB se štítkem

Prosklení:

Zárubeň: protipožární ocelová do stěny tl.150 mm 1 ks


Povrch.úprava: lak-bezbarvý nátěr

Barva: vnitřní rám: křídlo:

Doplňky:

Poznámka: **otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby**
typ a barevnost konzultovat s investorem


6/D schéma,obrázek



rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	1000	2120	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP		1	3.NP		
	1785	2085	1.NP			4.NP		
celkem							0	1
Popis:	vstupní dřevěné historické jednokřídlové dveře 1000/2000 s pevným nadsvětlíkem							
Typ dveří:	vchodové							
Otvírání:	pravé ven							
Požár.odolnost:								
Materiál:	americký							
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce, (původní kliku osadit zpětně)							
dveřní klika:	zámková vložka s FAB štítkem							
Prosklení:	dveřní křídlo-izolační dvojsklo,čiré; nadsvětlík-izolační dvojsklo,čiré (U _w =1,2 W/m².K)							
Zárubeň:	dřevěná rámová do zdi tl.150 mm						1 ks	
Povrch.úprava:	lak-nátěr RAL (odstín hnědý-přizpůsobit odstínu u stávajících dveří na objektu)							
Barva:	vnitřní rám: hnědá		křídlo: hnědá					
Doplňky:								
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem							

7/D


schéma,obrázek




rozměr křídla:	š (mm)	v (mm)	podlaží	L	P	podlaží	L	P
	1000	2060	2.PP			2.NP		
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP	1		3.NP		
	2760	2120	1.NP			4.NP		
celkem							1	0
Popis:	prosklená stěna se 2 pevnými poli a s jednokřídlovými dveřmi 1000/2100							
Typ dveří:	vnitřní							
Otvírání:	do m.č. 0.01							
Požár.odolnost:								
Materiál:	dřevěný profil s výplní - americký ořech							
Kování:	bezpečnostní štítek v provedení klika-klika, zámek FAB, závěsy dle výrobce,							
dveřní klika:	zámková vložka FAB se štítkem							
Prosklení:	dveřní křídlo a přísvětliky-bezpečnostní sklo (typ B) jednoduché do bezrámové konstrukce,čiré,pevné zasklení,							
Zárubeň:	dřevěný rám-součást dveří							
Povrch.úprava:	lak-bezbarvý nátěr							
Barva:	vnitřní rám: ořech am. křídlo: ořech am.							
Doplňky:								
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby typ a barevnost konzultovat s investorem							

1/0 schéma,obrázek

boční strana



čelní strana



úchyty



rozměr okna:	š (mm)	v (mm)	podlaží		podlaží	
	1100	1140	2.PP		2.NP	
stavební otvor:	š (mm)	v (mm)	1.PP		1	
			1.NP		3.NP	
					4.NP	
celkem					1	ks
Popis:	jednoduché sklo kotvené pomocí U lišt a úchyťů					
Typ okna:	vnitřní					
Otvírání:	pevné					
Požár.odolnost:						
Materiál:	hliník profil					
Kování:						
Okenní klika:						
Prosklení:	jednoduché - čiré					
Parapet:	vnitřní:				ks	
	vnější:				ks	
Povrch.úprava:	lak-					
Barva:	vnitřní rám:		křídlo:			
	vnější rám:		křídlo:			
Žaluzie:						
						ks
Doplňky:	úchyty, kotvicí lišty dle výběru jednotlivých dodavatelů					
Poznámka:	otvory před výrobou nutno přeměřit na místě stavby případné změny koordinovat s investorem					