

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	18.38
0.02	PŘEDSÍN WC-ZAM.	2.32
0.03	WC-ZAM.	1.59
0.04	POSEZENÍ + BAR	49.96
0.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	6.25
0.06	VYROVNAVACÍ SCHODIŠTĚ	1.84
0.07	SKLAD	15.58
0.08	ŠATNA	3.29
0.09	ÚKLID	1.82
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM:		101.03

Vybavení zařizovacích předmětů

- z1) wc mísa
- z2) umyvadlo s baterií na teplou a studenou vodu
- z3) výlevka s baterií na teplou a studenou vodu
- z4) nerez dřez s baterií na teplou a studenou vodu
- z5) myčka na nádobí (přívod s teplou a studenou vodou)
- z6) mikrovlnná trouba
- z7) kávovar

Vybavení nábytku

- 1) dřevěné masivní stoly se židly (24 míst)
- 2) dřevěné stoly s barovými židlemi (3 místa)
- 3) dřevěný barový pult z masivu
- 4) dřevěný odkládací stolek z masivu
- 5) dřevěné police na sklo, nádobí
- 6) skleněné chladič boxy (sedniče)
- 7) skleněné chladič boxy (hotové saláty, apod.)
- 8) lednička pod barovým pultem
- 9) lednička na nápoje
- 10) skleněné vitríny na víno
- 11) dřevěné nebo nerez regály
- 12) šatní skříňka
- 13) židle

SEZNAM OBVODŮ WL - RH




WL01	CYKY 4x10mm2	PL7 40B/3	Přívod stávající
WL1	CYKY3x1,5mm2	PL7 25/4/003	Proudový chránič
WL2	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení bar, sklad za barem, ventilátor bar
WL3	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení restaurace
WL4	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení chodba, sklad, šatna, uklid. místnost, WC, ventilátory m.č. 007, 009
WL5	CYKY3x2,5mm2	PL7 10B/1	Nouzové osvětlení
WL6	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V restaurace pravá strana, sklady, šatna
WL7	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V restaurace levá strana
WL8	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V skleněné chladič boxy, mikrovlnka
WL9	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V lednice
WL10	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V myčka
WL11	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V bar
WL12	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Vývod - kávovar
WL13	CYKY5x2,5mm2	PL7 16B/3	Osoušeč rukou
WL14	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Sporáková kombinace (rezerva)
WL15	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení chodba, WC, sklad za barem
WL16	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - pravá strana
WL17	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - levá strana pod okny
WL18	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - levá strana, šatna
WL19	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	El. ohříváč sociálky zam.
WL20	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	El. ohříváč bar
			El. ohříváč úklidová místnost

Poznámka:

Přesné umístění svítidel a přístrojů provést dle požadavků investora nebo projektu interiéru.

Propojení mezi technologickými zařízeními a ostatními ovládacími prvky provést dle dokumentace dodavatele.

Přístroje umístěné vedle sebe, dát do společného rámečku.

ZODP. PROJEKTANT : STANISLAV FIALA	TECHNICKÁ KONTROLA : STANISLAV FIALA	VYPRACOVAL : ZDENKA SÚKALOVÁ	STANISLAV FIALA PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Smetanova 90/7, Hustopeče tel.: 519 411 163, fax: 519 411 122 IČ: 10563253 DIČ: CZ5803262674	
				

STAVEBNÍ ÚŘAD : MIKULOV		OBECNÍ ÚŘAD : MIKULOV		FORMÁT :	A2	
OBJEDNATEL : Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 22/1, 69215 Mikulov				DATUM :	06/2014	
AKCE :	Změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámekovou kavárnu v objektu Mikulovského zámku na p.č. 1 v k.ú. Mikulov				Č. ZAKÁZKY :	
	Zámecká kavárna				STUPEŇ : DSP	PARÉ ČÍSLO:
					MĚŘÍTKO : 1:50	
PŘÍLOHA :	Suterén - výkres zásuvek a topení				PŘÍLOHA ČÍS. :	D.1.4.3 - 3

VÝZNAM ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ

2 XS 03

OZNAČENÍ ZÁSUVKOVÉHO VÝVODU

VÝŠKA ZÁSUVKY NAD PODLAHOU-0,3m

ELEKTRO OZNAČENÍ ZÁSUVKY

WL2-ČÍSLO OVLÁDANÉHO OKRUHU

- LEGENDA ZÁSUIEK A PŘÍSTROJŮ
- XS Zásuvka 230V - pod omítku
- SP Sporáková kombinace - pod omítku
- E5 Vývod 230V
- E6 Osoušeč rukou
- Rychlosti cca 640 km/h
  - Provozní napětí: 230 V
  - Kmitočet: 50 Hz
  - Krytí: IPX5
  - Rozměry: 663 x 307 x 247 mm
  - Hmotnost: 10 kg

EP - Elektrický přímotop 0,5kW - 1,5kW

- 230 V / 50 Hz
- IP 24
- třída II.
- termostat elektronický bez pilotního vodiče