ROZVÁDĚČ RH

TYP: OCP2, 600x1500

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora, ze spodu
VÝVODY: shora, ze spodu

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

IVO SLAČÁLEK
Projektování a revize elektro
Hostec 32, 53 15 Hrr
tel.: 603 51 ...

OpenArch
www.openarch.cz

Tato projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem a nesmí být bez souhlasu autora použita.

Stupeň: D.1.4.e
Část: SPS
Název: Zařízení silnoproudých rozvodů

ROZVAŽĚČ RE

Místo: Hostec nad Labem
Datum: 09/2021
Měř.:
Číslo: 05













OBVODY Č. 1 ~ 8 POUZE PRO DANÉ TECHNOLOGIE