ROZVÁDĚČ RH

TYP: OCP2, 600x1500

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora, ze spodu
VÝVODY: shora, ze spodu

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

IVO SLAČÁLEK
Projektování a montáže elektro
Hostec 32, 53 15 Hor
tel.: 466 31 30 ...

OpenArch
www.openarch.cz

Stavba: Hostec 2, 181 00 Praha
Část: ČÁST ELEKTRO
Místo: Hostec 2, 181 00 Praha
Investor: Ing. arch. Ivo HOSTINSKÝ
Hostec 2, 181 00 Praha

Vypracoval: Ing. Ivo Slačálek
Kontroloval: Ing. Ivo Slačálek
Měřítko: 1:1, 1:2 ...
Datum: 09/2021
Číslo zakázky: 2021-09
Číslo výkresu: 05

ROZVÁDĚČ RE

Elektroinstalační projekt - stupeň: pro provedení



-2/7-



-3/7-



-4/7-



-5/7-



-6/7-



-7/7-

OBVODY Č. 1 ÷ 8 POUZE PRO DANÉ TECHNOLOGIE