

HOSTĚRADICE A

1.04 TERAPIE

ČÍSLO	POPIS	POČET KS	CENA KS	CENA CELKEM BEZ DPH
1.	<u>VANA WELLNESS – SOUČÁST STAVBY</u> <ul style="list-style-type: none">Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotěNouzové spuštění dolů, v případě výpadku prouduVýškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu.Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mmVana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórůVyráběna podle ISO 9001Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn modrou barvouTestováno a schváleno organizacemi DVGW, TÜV, KIWA, UL, cUL, DEMKO a WRCSplňuje směrnice pro zdravotní zařízeníMá značení CEBez vnitřních madel kvůli koupaní klientů s Alzheimerovou nemocíDotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvěErgonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírky) umožňující obsluhu otáčet pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně koupel zadNapouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotouAutomatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaněMixážní systém se zdvojeným termostatemVestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vodyAutomatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a teploty vody při sprchováníMožnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách paneluSprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50%	<u>1x A</u>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli • Automatické hlídání dezinfekce: Pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit. • Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu • Uzamykatelný kryt zabráňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem • Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami • Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky • Automatické dávkování šampónu a oleje do koupele (zmáčknutím tlačítka se dávkuje předem stanovené množství šampónu a oleje do koupele) <p>Hydromasáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo i s hydromasážní hadicí (extra příslušenství), • s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička). • Hydromasážní hadice včetně nástěnného držáku <p>Délka tubusu vany: 1900 mm Tubus + panel, délka: 2270 mm Šířka tubusu vany (v místě rozšíření): 970 mm Šířka tubusu vany (v místě zúžení): 760 mm Šířka panelu: 820 mm Doba napouštění při dynamickém tlaku 300 kPa (WW 80°C)*4,50 minut Doba vypouštění, vana v nejvyšší poloze 4,50 minut</p>			
--	---	--	--	--

1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BEZBARIÉROVÉ

ČÍSLO	POPIS	POČET KS	CENA KS	CENA CELKEM BEZ DPH
2.	DEZINFEKČNÍ PANEL S VÝLEVKOU, S FUNKCÍ TOALETY – SOUČÁST STAVBY Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a výlevkovou funkcí toalety je používán v kombinaci se sprchovým vozíkem. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a	1x A		

	<p>spláchnutí přímo do odpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody • Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem • Zavěšení čistící desinfekční sprchy žluté barvy s pojistkou upozorňující na eventuální záměnu se sprchou • Termostat pro nastavení teploty vody • Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem • Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody • Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody • Panel - materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem bílé barvy • Výlevka s funkcí toalety se sklopnými madly • Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování • Uzamykatelný zásobník dezinfekčního roztoku • Teploměr ukazující teplotu při sprchování • Šířka panelu 750 mm, bez tolerance • Výška panelu 510 mm, tolerance 25,5 mm • Hloubka panelu 190 mm, tolerance 9,5 mm 			
3.		1x A		