

KaPO-plus s.r.o.
Kuršova 986/12
635 00 Brno

Výzva k doplnění a objasnění nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: **Dodávka pracovní obuvi**

Lhůta pro podávání nabídek: 25.7.2018 do 8:15 hodin

Dovolujeme si Vás vyzvat k doplnění a objasnění nabídky na realizaci výše uvedené veřejné zakázky. Požadujeme předložení technických listů případně jiné dokumentace od výrobce prokazující splnění podmínek zadávací dokumentace u níže uvedených výrobků, u kterých nebylo možné tyto informace dohledat:

č. p.	označení	min. požadavky	uvedený konkrétní výrobek včetně uvedení výrobce
1	bezpečnostní obuv S1 kotníčková	bezpečnostní obuv kotníčková, celokožená - z přírodní lícové hovězí usně tloušťky 2-2,2 mm, textilní prodyšná podšívka s absorpční schopností, pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špici, anatomická vkládací stélka absorbující vlhkost, dvousložková PU podešev odolná proti olejům, protiskluzová, musí splňovat normu EN 345 kategoriie S1	FF SC-03-001 kotník S1P požadujeme prokázání materiálu a tloušťky materiálu
2	bezpečnostní obuv S1 polobotka	bezpečnostní obuv polobotka, celokožená - z přírodní lícové hovězí usně tloušťky 2-2,2 mm, textilní prodyšná podšívka s absorpční schopností, pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špici, anatomická vkládací stélka absorbující vlhkost, dvousložková PU podešev odolná proti olejům, protiskluzová, musí splňovat normu EN 345 kategoriie S1	FF SC-02-001 polobotka S1P požadujeme prokázání materiálu a tloušťky materiálu

3	pracovní obuv lehká O1 polobotka	pracovní obuv nízká polobotka, lehká, celokožená - z přírodní lícové hovězí usně tloušťky 2-2,2 mm, textilní prodyšná podšívka s absorpční schopností, anatomická vkládací stélka absorbující vlhkost, musí splňovat normu EN 347 kategoriie O1	FF SC-02-006 polobotka požadujeme prokázání materiálu a tloušťky materiálu
4	bezpečnostní obuv prodyšná S1	bezpečnostní obuv kotníčková provětrávaná (sandál), z přírodní lícové hovězí usně tloušťky 2-2,2 mm, textilní prodyšná podšívka s absorpční schopností, pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špici, anatomická vkládací stélka absorbující vlhkost, dvousložková PU podešev odolná proti olejům, protiskluzová, musí splňovat normu EN 345 kategoriie S1	FF SC-01-001 sandál S1 požadujeme prokázání materiálu a tloušťky materiálu

Požadované doklady prokazující splnění podmínek zadávací dokumentace prosím doručte tištěné nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 30.7.2018 do 8:00 hodin.

V Brně 25.7.2018



Ing. Andrzej Bartoš
ředitel