

# VÝPIS DVEŘÍ



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b> Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
--------------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

<b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
---

<b>Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA</b> K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>02-D.1.1.c.01.</b>
<b>VÝPIS DVEŘÍ</b>		

# SPECIFIKACE DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

## VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ - VSTUPNÍ DVEŘE

KONSTRUKCE VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w$  (CELÝ VÝROBEK)  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$

MATERIÁL : STANDARDNÍ PROVEDENÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

BARVA : HLADKÝ VZHLED, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7016 ŠEŘ ANTRACITOVÁ

ZASKLENÍ : BUDE PROVEDENO ZA POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA VSG Z OBOU STRAN.

MADLA A KLIKY : Z INTERIÉRU : KLIKA, Z EXTERIÉRU : KOULE

PLNÝ ŠTÍTEK PRO ZÁMEK CYLINDRICKÝ, BEZPEČNOSTNÍ ROZETA PROTI VYLOMENÍ  
POVRCH KOVÁNÍ : BROUŠENÝ HLINÍK (NEREZOVÁ OCEĽ)

DVEŘNÍ KOVÁNÍ : VÍCEBODOVÁ DVEŘNÍ ROZVORA S BEZPEČNOSTNÍMI ČEPY,  
VLOŽKA KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ PROTI ODVRTÁNÍ A VYLOMENÍ,  
SJEDNOCENÁ NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

DVEŘNÍ PRAH : HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM.  
VÝŠKA max. 20mm.

DOPLŇKY : HORIZONTÁLNÍ MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, v=800-900mm, BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEĽ,  $\varnothing$  min.30mm,  
SAMOZAVÍRAČ, ARETAČNÍ ZARÁŽKA, KONTRASTNÍ POLEP SKLA VE VÝŠCE 900 A 1500mm BÍLÉ BARVY,

## INTERIÉROVÉ DVEŘE

MATERIÁL : SMRKOVÝ RÁM, DTD VÝPLŇ, HDF PLÁŠŤ, CELULÓZOVÁ FÓLIE

BARVA : POVRCH - CELULÓZOVÁ FÓLIE - DEKOR SVĚTLÝ DUB

KOVÁNÍ : 3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA : BROUŠENÁ NEREZ

KLIKY : KLIKA/KLIKA  
ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA,  
SJEDNOCENÁ NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE,  
WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU,  
PLNÝ ŠTÍTEK Z KOVU, BROUŠENÝ HLINÍK

ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ, tl.115mm, POVRCH - KOMAXIT BARVA RAL 9006 BÍLÝ HLINÍK

PROSKLENÍ : ČÁSTEČNÉ NEBO PLNÉ PROSKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, BARVA ČIRÁ

DVEŘNÍ PRAH : DUBOVÝ TL.115mm VÝŠKA max. 20mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK,  
NEREZOVÝ TL.115mm VÝŠKA max. 20mm,  
PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL

DOPLŇKY : HORIZONTÁLNÍ MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, v=800-900mm, BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEĽ,  $\varnothing$  min.30mm,  
SAMOZAVÍRAČ, ARETAČNÍ ZARÁŽKA, KONTRASTNÍ POLEP SKLA VE VÝŠCE 900 A 1500mm BÍLÉ BARVY  
VĚTRACÍ MŘÍŽKA, NEREZOVÁ OCEĽ, 500×90mm,  
OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZOVÝ PLECH  
ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY, 100×100mm, HLINÍK BROUŠENÝ  
ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI, 100×100mm, HLINÍK BROUŠENÝ  
ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - KOUPELNA, 100×100mm, HLINÍK BROUŠENÝ  
DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU, 150×150mm, HLINÍK S KARTONOVOU VLOŽKOU  
DVEŘNÍ PIKTOGRAM - OZNAČENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR, SKLADŮ atd., 200×100mm, BROUŠENÝ HLINÍK

PROTIHLUKOVÉ

PARAMETRY : POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532  
DVEŘE DO POKOJŮ  $R_w=37\text{dB}$

POŽÁRNÍ

ODOLNOST : POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

1

# SPECIFIKACE DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02





## INTERIÉROVÉ DVEŘE - POSUVNÉ

MATERIÁL :	SMRKOVÝ RÁM, DTD VÝPLŇ, HDF PLÁŠŤ, CELULÓZOVÁ FÓLIE
BARVA :	POVRCH - CELULÓZOVÁ FÓLIE - DEKOR SVĚTLÝ DUB
KOVÁNÍ :	3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA : BROUŠENÁ NEREZ HORNÍ KOLEJNICE PRO POSUN, TLUMENÍ DORAZŮ KŘÍDLA, KRYTO DŘEVĚNOU GARNYŽÍ (PROVEDENÍ SVĚTLÝ DUB) SPODNÍ VODÍCÍ TRN
KLIKY :	MADLO/MADLO - ZAPUŠTĚNÉ (POSUVNÉ DVEŘE)
ZÁRUBEŇ :	DORAZOVÝ PROFIL Z DŘEVĚNÉ OBLOŽKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO KŘÍDLO (SVĚTLÝ DUB)
PROSKLENÍ :	PLNÉ PROSKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, BARVA ČIRÁ, VÝŠKA ZASKLENÍ OD 400 mm
DVEŘNÍ PRAH :	-
DOPLŇKY :	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - OZNAČENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR, SKLADŮ atd., 200×100mm, BROUŠENÝ HLINÍK
PROTIHLUKOVÉ PARAMETRY :	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532
POŽÁRNÍ ODOLNOST :	POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

VŠECHNY DVEŘE BUDOU VYBAVENY SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

# VÝPIS DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST.OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.	
VD01	<div>1100/2000</div> 	1800/2100	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM SVĚTLOST KŘÍDLA 1100/2000mm PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ OD v=400mm S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm KLIKA/KOULE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ, HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ SAMOZAVÍRAČ S HLINÍKOVÝM PRAHEM	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
VD02	<div>900/2000</div> 	1800/2100	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM SVĚTLOST KŘÍDLA 900/2000mm PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ OD v=400mm S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm KLIKA/KOULE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ, HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ SAMOZAVÍRAČ S HLINÍKOVÝM PRAHEM	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
D01	<div>900/1970</div> 	1000/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH SAMOZAVÍRAČ BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA <b>EW 15DP3+C</b>	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D02	<div>900/1970</div> 	1000/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm DVEŘNÍ PIKTOGRAM 100x200mm - OZNAČENÍ PRÁDELNA,SUŠÁRNA ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH SAMOZAVÍRAČ NEREZOVÝ PRÁH, V. MAX. 20mm <b>EW 15DP3+C</b>	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 3	





# VÝPIS DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST.OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.	
D03	700/1970	800/2020	DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KŘÍDLO ZAPUŠTĚNÉ MADLO/MADLO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S KOLEJNICÍ A KRYCÍ GARNYŽÍ BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D04	700/1970	800/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENKU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D05	900/1970	1500/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM PLNÉ, SVĚTLOST KŘÍDLA 900/1970mm PROSKLENÍ SVĚTLÍKU ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
D06	1100/1970	1500/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM PLNÉ, SVĚTLOST KŘÍDLA 1100/1970mm PROSKLENÍ SVĚTLÍKU ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana:	
				4	





# VÝPIS DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST. OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.	
D07	700/1970 	800/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ PIKTOGRAM 100×200mm - OZNAČENÍ SKLAD ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D08	700/1970 	800/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENKU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D09	800/1970 	900/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENKU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - KOUPELNA ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU NEREZOVÝ PRÁH, V. MAX. 20mm	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D10	1200/1970 	1300/2020	DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ OD v=400mm S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm ZAPUŠTĚNÉ MADLO/MADLO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S KOLEJNICÍ A KRYCÍ GARNYŽÍ DVEŘNÍ PIKTOGRAM 100×200mm-OZNAČENÍ OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYŇ ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 5	





# VÝPIS DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST.OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.		
D11	900/1970 	1000/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37\text{dB}$	LEVÉ	PRAVÉ	
				1	-	
				CELKEM		
				1		
D12	900/1970 	1000/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37\text{dB}$	LEVÉ	PRAVÉ	
				1	-	
				CELKEM		
				1		
D13	900/1970 	1000/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37\text{dB}$	LEVÉ	PRAVÉ	
				1	-	
				CELKEM		
				1		
D14	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm HORIZONTÁLNÍ MADLO VE $v=800-900\text{mm}$ NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO $v=400\text{mm}$ , NEREZ PLECH S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37\text{dB}$	LEVÉ	PRAVÉ	
				1	-	
				CELKEM		
				1		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 6	

# VÝPIS DVEŘÍ



Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 01

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST.OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.	
D15	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=37dB	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
D16	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ DVEŘNÍ ŠTÍTEK - TABULKA PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH S PRAHEM, DEKOR SVĚTLÝ DUB ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=37dB	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
D17	1200/1970 	1300/2020	DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ OD v=400mm S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v=900 A 1500mm ZAPUŠTĚNÉ MADLO/MADLO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S KOLEJNICÍ A KRYCÍ GARNYŽÍ DVEŘNÍ PIKTOGRAM 100x200mm-OZNAČENÍ OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYŇ ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
D18	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENKU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm, VĚTRACÍ MŘÍŽKA HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ZTP ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - KOUPELNA ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH NEREZOVÝ PRÁH, V. MAX. 20mm	LEVÉ	PRAVÉ
				-	1
				CELKEM	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 7	



# VÝPIS DVEŘÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

POL.	ROZMĚRY [mm]	ST.OTVOR [mm]	POPIS	POČET KS.	
D19	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ DVEŘNÍ PIKTOGRAM 100×200mm - OZNAČENÍ SKLAD ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH BEZ PRAHU	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
D20	1100/1970 	1200/2020	DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENKU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ tl.115mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA HORIZONTÁLNÍ MADLO VE v=800-900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM+ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ZTP ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU 200mm NAD KLIKOU OKOPOVÝ PLECH DO v=400mm, NEREZ PLECH BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	LEVÉ	PRAVÉ
				1	-
				CELKEM	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 8	