POPIS BOURANÝCH SKLADEB STÁVAJÍCÍCH PODLAH

(A1) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL	TL. ≈15 mm
CELKEM	TL. ≈15 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(A2) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z ČISTÍCÍHO KOBERCE A KERAMICKÉ DLAŽBY, VČ. KERAMICKÉHO SOKLU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

ČISTÍCÍ KOBEREC + LEPIDLO	TL. ≈5 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL	TL. ≈15 mm
CELKEM	TL. ≈20 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(A3) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY, VČETNĚ SOKLU A STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL	TL. ≈15 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. 100 mm
CELKEM	TL. ≈115 mm

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VIZ. DÍLČÍ ŘEZ 1–1

(A4) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ A ROZNÁŠECÍ VRSTVY PODLAHY, VČETNĚ SOKLU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL	TL. ≈15 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. 60 mm
CELKEM	TL. ≈75 mm

PŘEDPOKLÁDANÝ STÁVAJÍCÍ NÁSYP

(A5) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL	TL. ≈15 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈75 mm
CELKEM	TL. ≈190 mm

PŮVODNÍ TERÉN

(B1) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

PVC POVLAK + LEPIDLO (VYBOURÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PVC LIŠTY)	TL. ≈5 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
CELKEM	TL. ≈205 mm

PŮVODNÍ TERÉN, PŘÍPADNĚ VÝKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU

(B2) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC POVLAKU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

PVC POVLAK + LEPIDLO (VYBOURÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PVC LIŠTY)	TL. ≈5 mm
CELKEM	TL. ≈5 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(B3) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC POVLAKU A KOBERCE
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KOBEREC + LEPIDLO	TL. ≈5 mm
PVC POVLAK + LEPIDLO (VYBOURÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PVC LIŠTY)	TL. ≈5 mm
CELKEM	TL. ≈10 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(B4) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KOBEREC + LEPIDLO	TL. ≈5 mm
PVC POVLAK + LEPIDLO (VYBOURÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PVC LIŠTY)	TL. ≈5 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
CELKEM	TL. ≈210 mm

PŮVODNÍ TERÉN, PŘÍPADNĚ VÝKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU

(C1) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ZE ZÁTĚŽOVÉHO KOBERCE
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	TL. ≈5 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	TL. ≈20 mm
CELKEM	TL. ≈25 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(C2) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY PODLAHY VČ. NOSNÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU PO ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

KOBEREC + LEPIDLO	TL. ≈5 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	TL. ≈20 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. ≈24 mm
OBOUSMĚRNÝ DŘEVĚNÝ NOSNÝ ROŠT / VZDUCHOVÁ MEZERA	TL. ≈170 mm
BETONOVÁ MAZANINA	
CELKEM	TL. ≈219 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY (BETONOVÁ MAZANINA)

(D1) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

DŘEVĚNÉ VLYSY LEPENÉ DO ASFALTOVÉHO TMELU	TL. ≈25 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100–150 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈100 mm
CELKEM	TL.≈225–275 mm

PŮVODNÍ TERÉN, PŘÍPADNĚ VÝKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ +0,150 DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU

(D2) VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z DŘEVĚNÝCH VLYSŮ VČ. SOKLOVÉ DŘEVĚNÉ LIŠTY
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

DŘEVĚNÉ VLYSY LEPENÉ DO ASFALTOVÉHO TMELU	TL. ≈25 mm
CELKEM	TL. ≈25 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

(D3) VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z DŘEVĚNÝCH VLYSŮ VČ. SOKLOVÉ DŘEVĚNÉ LIŠTY A ROZNÁŠECÍ VRSTVY
(SKUTEČNÁ SKLADBA A TLOUŠŤKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)

DŘEVĚNÉ VLYSY LEPENÉ DO ASFALTOVÉHO TMELU	TL. ≈25 mm
BETONOVÁ MAZANINA	TL. ≈60 mm
CELKEM	TL. ≈85 mm

STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ NÁSYP

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1.01	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.02	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.03	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY V CELÉM ROZSAHU (ROZSAH A VÝŠKA UVEDENY V PŮDORYSU)
1.04	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLA, PISOÁRY, WC MÍSY, OHŘÍVAČE VODY...) – VIZ. PROFESE ZTI
1.05	DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA
1.06	VYBOURÁNÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PRO ZÁVĚSNÉ WC V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ JEHO OBEZDÍVKY, VÝŠKA OBEZDÍVKY ≈1300 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.07	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.08	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ POLOPŘÍČKY V CELÉM ROZSAHU, VÝŠKA POLOPŘÍČKY ≈2500 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.09	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY V CELÉM ROZSAHU, PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT, ŽE STĚNA NEMÁ NOSNOU FUNKCI (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.10	VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ POLOPŘÍČKY V CELÉM ROZSAHU, VÝŠKA POLOPŘÍČKY ≈2250 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.11	UBOURÁNÍ ČÁSTI NOSNÉ STĚNY, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ, BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.12	VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.13	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PARAPETU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.14	VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ, BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.15	DEMONTÁŽ KOVOVÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU, SOUČÁSTÍ JE I VYBOURÁNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.16	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, PŘED VYBOURÁNÍM NUTNO OVĚŘIT, ŽE BOURANÁ STĚNA NEMÁ NOSNOU FUNKCI (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.17	VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU DO NOSNÉ ZDI, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ, BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.18	VYBOURÁNÍ NIKY DO STÁVAJÍCÍHO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO OSAZENÍ ZABUDOVANÉ WC NÁDRŽKY (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.19	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.20	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VESTAVĚNÉ PROSKLENÉ VITRÍNY V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.21	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO DEŠTĚNÍ A PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.22	DEMONTÁŽ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU V CELÉM ROZSAHU
1.23	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE HLEDIŠTĚ V CELÉM ROZSAHU
1.24	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA V CELÉM ROZSAHU, VČ. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ VENKOV. PARAPETU, SOUČÁSTÍ BP BUDE I VYBOURÁNÍ OBKLADU Z DŘEVOTŘÍSKY NAD OKENNÍM OTVOREM (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.25	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ KONSTRUKCE ZÁKLADU POD TÍMTO ZDIVEM. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.26	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ KOMPLETNÍ DEMONTÁŽE VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.27	VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ŘÍMSY, JE ZAHRNUTA V BOURACÍCH PRACÍCH NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP ŘÍMSA TVOŘENA ŽB STROPNÍMI PANELY (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.28	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S PEVNÝM PŘÍSVĚTLÍKEM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.29	VYBOURÁNÍ SKLOBETONOVÉ PROSKLENÉ STĚNY – NADSVĚTLÍKU V CELÉM ROZSAHU, ROZM. ≈2400x1340 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.30	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ S PŘÍPADNÝM PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.31	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ NA GALERII, VČETNĚ MEZIPODESTY A PODESTY (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.32	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO MADLA VČETNĚ OCELOVÝCH KONZOLEK
1.33	VYBOURÁNÍ SKLOBETONOVÉ PROSKLENÉ STĚNY – NADSVĚTLÍKU V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.34	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA V CELÉM ROZSAHU, ROZM. (ŠxV): ≈1730x910 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.35	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ NN A SKŘÍNÍ ELEKTRO, SLP – VIZ. PROFESE ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD
1.36	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO VENKOVNÍHO ŽEBŘÍKU V CELÉM ROZSAHU
1.37	VYBOURÁNÍ PARAPETNÍ STĚNY V= ≈800 mm V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁKLADOVÉHO PÁSU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.38	VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO SLOUPU ø= ≈100 mm V CELÉM ROZSAHU
1.39	VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ, SPÁDOVÉ VRSTVY A VŠECH NAVAZUJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU
1.40	DEMONTÁŽ SVISLÉHO VEDENÍ BLESKOSVODU – VIZ. PROFESE ELEKTRO
1.41	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR – VIZ. PROFESE VYTÝPĚNÍ
1.42	VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘIZDÍVKY PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI, VÝŠKA: ≈1710 mm; ŠÍŘKA SOKLÍKU: ≈40 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.43	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU AŽ DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, VÝŠKA PATKY NA TERÉNEM V= ≈400 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.44	VYBOURÁNÍ SKLOBETONOVÉ PROSKLENÉ STĚNY VČETNĚ BETONOVÝCH PŘEKLADŮ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.45	VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO SOKLU U OBVODOVÉHO ZDIVA V=≈1680 mm, VYBOURÁNÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ ZÁKLADU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.46	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ ZAHRADNÍHO BETONOVÉHO OBRUBNÍKU VČETNĚ OBETONOVÁNÍ V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.47	KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ POPÍNAVÉ ROSTLINY Z FASÁDY OBJEKTŮ, VČ. VYKOPÁNÍ JEJÍHO KOŘENOVÉHO SYSTÉMU V CELÉM ROZSAHU
1.48	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.49	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ BEDNĚNÍ, ŽIVIČNÉ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.50	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PŘEDLOŽENÉHO BETONOVÉHO STUPNĚ V PŘEDPOKLÁDANÉ TL. ~200 mm VČETNĚ VÝKOPU ZEMINY DO HLOUBKY ~500 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.51	VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO KLENEBNÉHO NADPRAŽÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ, BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.52	VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY V CELÉM ROZSAHU
1.53	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PRŮVLAKU V CELÉM ROZSAHU, PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT, ŽE PRŮVLAK NEMÁ NOSNOU FUNKCI (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.54	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ LEHKÉ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.55	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉHO OBKLADU V CELÉM ROZSAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.56	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ NN VČETNĚ ČÁSTI KABELOVÉHO ŽLABU – VIZ. PROFESE ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.57	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ A NAVAZUJÍCÍ PEVNÉ ČÁSTI, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTANE ZACHOVÁNA (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.58	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S PŘÍPADNÝM PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.59	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PŘEDLOŽENÉHO BETONOVÉHO STUPNĚ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY DO LEPÍCÍHO TMELE VČETNĚ VÝKOPU ZEMINY NA ÚROVEŇ DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.60	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ODĚVŮ V CELÉM ROZSAHU
1.61	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVOTŘÍSKOVÉHO OBSLUŽNÉHO PULTU V CELÉM ROZSAHU
1.62	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO PILÍŘE V CELÉM ROZSAHU ZDIVEM. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
1.63	VYBOURÁNÍ PROSTUPU VE ZDIVU Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, PRŮŘEZOVÁ PLOCHA PROSTUPU (ŠxV): 300x150 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSU)
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE I VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH EL. SUŠIČŮ RUKOU, ZRCADEL, NÁSTĚNEK, NÁSTĚNNÝCH I PODOMÍTKOVÝCH ČIDEL, POLIČEK APOD.	

POPIS BOURANÝCH SKLADEB VENKOVNÍCH PLOCH

(V1)

(V2)

(V3)

(V4)

(V5)

(V6)

POZNÁMKA

- **POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD**
- **POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ TDI A STATIKOVI.**
- **PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST NÁLEŽITÁ OPATŘENÍ:**
  - **NESMÍ DOCHÁZET K ŠÍŘENÍ PRAŠNOSTI V OBJEKTU**
  - **DOTČENÁ MÍSTA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI FYZICKÉMU POŠKOZENÍ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ**
  - **PROSTOR DOTČENÝ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB**
  - **ODPOJENÍ VŠECH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ**
  - **ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ SE MŮŽE USKUTEČNIT JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO PŘÍKAZU ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE A PO VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ POMOCNÝMI KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A POMŮCKAMI URČENÝMI V TECH. POSTUPU**
  - **ZAJISTIT STÁLÝ DOZOR VYKONÁVANÝ FYZICKOU OSOBOU POVĚŘENOU ZHOTOVITELEM**
  - **VYKLIZOVACÍ PRÁCE V DOTČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU**

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEDA PROVÉST VYKLIZOVACÍ PRÁCE. INVESTOR (UŽIVATEL) ZAJISTÍ NA SVÉ NÁKLADY DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO HUDEBNÍHO A AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ Z KONCERTNÍHO SÁLU (HUDEBNÍ NÁSTROJE, REPRODUKTORY, DATAPROJEKTOR A DALŠÍ AUDIOVIZUÁLNÍ ZAŘÍZENÍ)
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY (V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JSOU POUZE ORIENTAČNÍ)
- BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI
- V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ MUSÍ ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ PŘÍMO ŘÍDÍ BOURACÍ PRÁCE, DÁT DOHODNUTÝM ZNAMENÍM POKYN K OKAMŽITÉMU OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
- RUČNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ SE PROVÁDÍ ZÁSADNĚ SMĚREM SHORA DOLŮ, PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ ZE ZVÝŠENÝCH PRACOVNÍCH PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENA OPATŘENÍ STANOVENÁ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
- KONSTRUKČNÍ PRVKY MOHOU BÝT ODSTRANĚNY PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ JEN TEHDY, NEJSOU–LI ZATÍŽENY
- BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍCH JAK 450 MM NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY
- VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ODSTRAŇOVÁN A SKLADOVÁN TAK, ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH BOURACÍCH PRACÍ
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ ZAJISTIT PROSTOR, VE KTERÉM SE BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A SKLADBY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM JEDNOTLIVÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE DANÉ KONSTRUKCE A KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍH BOURACÍMI PRACEMI, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STATICKÉ FUNKCE KONSTRUKCÍ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ OSOB
- POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ
- SOUČASNĚ S BOURÁNÍM OKENNÍCH VÝPLNÍ SE DEMONTUJE VNĚJŠÍ PARAPET A VYBOURÁ SE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DŘEVĚNÁ (DŘEVOTŘÍSKOVÁ) DESKA
- V REKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH OBJEKTU SE PROVEDE DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES, SVÍTIDEL A ROZVODŮ INFRASTRUKTURY (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ PROFESE)
- SKLADBA BOURANÝCH VRSTEV PODLAH JE PŘEDPOKLÁDANÁ, NEBYLO MOŽNÉ JI OVĚŘIT SONDOU
  DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ZVĚTŠIT V DŮSLEDKU NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYKLIZOVACÍ PRÁCE V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDOVY
  PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH (Z DŮVODU HLUKU A PRAŠNOSTI) JE NUTNO DOČASNĚ VYLOUČIT POBYT UBYTOVANÝCH OSOB
- DODAVATEL STAVBY (V KOORDINACI S UŽIVATELEM) ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH ODSUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO INVENTÁŘE A NÁBYTKU, POKUD BY ZNEMOŽŇOVAL PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PO UKONČENÍ PRACÍ ZAJISTÍ JEHO NASTĚHOVÁNÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO
  PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE DODAVATEL STAVBY ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU, INVENTÁŘE A POVRCHU PODLAHY V MÍSTNOSTI OCHRANNOU PE FÓLIÍ (NEBO JINÝM VHODNÝM ZPŮSOBEM)
  PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY (VHODNÝM ZPŮSOBEM) OHRAZENÍ PRACÍ DOTČENÉHO PROSTORU A S UŽIVATELEM SI DOJEDNÁ OMEZENÍ POHYBU OSOB V JEHO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI
  PO UKONČENÍ PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ÚKLID VE VŠECH (STAVEBNÍMI PRACEMI) DOTČENÝCH PROSTORÁCH

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ PRO BOURACÍ PRÁCE V 1.NP

NÁZEV PRVKU	DÉLKA [m]	POČET [ks]	DÉLKA CELKEM [m]	HMOTNOST [kg/m']	HMOTNOST CELKEM [kg]	POZNÁMKA
I 120	1,60	5	8,0	11,1	88,80	
I 120	1,30	5	6,5	11,1	72,15	
I 120	1,50	5	7,5	11,1	83,25	
I 160	2,60	10	26,0	17,9	465,40	
I 160	2,00	3	6,0	17,9	107,40	
I 200	3,10	4	12,4	26,2	324,88	
L 50/50/5	0,70	4	2,8	3,77	10,56	
POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE					~258,00	
CELKEM					~1410	

POZNÁMKA: V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	BOURANÝ POVRCH PODLAHY	BOURANÁ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	
101	KONCERTNÍ SÁL	208,10		~4,32–5,16	**DŘEVĚNÉ VLYSY**	**DŘEV. SOKLOVÁ LIŠTA**	**DREVOTŘÍSK. OB. STR. VČ. NOSNÉ KCE**
102	CHODBA	33,40	~4,65–5,15		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V= ~100 mm	
103	CHODBA	45,30	~3,35–5,10		**DŘEVĚNÉ VLYSY**	**DŘEV. SOKLOVÁ LIŠTA**	---
104	CHODBA	30,50	~3,30–5,01		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V= ~80 mm	
105	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,70	~4,49–4,84	~2,99	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2250 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
106	WC ŽENY	7,20	~4,85–5,05	~2,82	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2250 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
107	WC ŽENY	1,00	~4,49–4,84	~2,99	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2250 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
108	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	4,40	~4,49–4,84	~3,00	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2250 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
109	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,10	~3,03	~2,75	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2280 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
110	WC MUŽI	7,50	~3,03	~2,75	**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2280 mm**	**ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED**
111	ÚKLID	1,20	~1,88–2,10		**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ OBKLAD V= ~2100 mm**	---
112	ŠATNA, SKLAD	9,50			**KERAMICKÁ DLAŽBA**	**KERAMICKÝ SOKL V= ~100 mm**	---
113	STROJOVNA VÝTAHU	3,10			KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V= ~100 mm	
114	KABINET – HARFY	17,20	~3,70		**KOBEREC**	**VIZ. SKLADBY "B3" A "B4"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
115	CHODBA	1,30	~2,67		**PVC**	**VIZ. SKLADBA "B1"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
116	PROSTOR POD SCHODY (SKLAD)	3,80	~0,0–2,00		**PVC**	**VIZ. SKLADBA "B1"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
117	SCHODIŠTĚ NA GALERII	8,70	~2,16–2,73		**PVC**	**VIZ. POLOŽKA "1.31"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
118	KABINET	15,00	~3,74		**PVC**	**VIZ. SKLADBA "B2"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
119	CHODBA	2,95	~3,71		**ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC**	**VIZ. SKLADBA "A2"**	**KERAMICKÝ SOKL**
120	ŠATNA UKLÍZEČEK	6,30	~3,74		**PVC POVLAK**	**VIZ. SKLADBA "B1"**	**SOKLOVÁ PVC LIŠTA**
121	ŠATNA	17,15	~4,42		**KOBEREC**	**VIZ. SKLADBA "C2"**	---
122	SBOROVNA	20,75	~4,45		**KOBEREC**	**VIZ. SKLADBA "C2"**	---
123	CHODBA	4,70	~4,42		**ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC**	**VIZ. SKLADBA "C2"**	**SOKL ZE ZÁTĚŽ. KOB.**

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SOUVISLÉ DOZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL P10 NA MALTU MC 10,0 MPa

BOURANÉ KONSTRUKCE

S

±0,000 = ÚROVEŇ PODESTY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V OBJEKTU tř. Kpt. JAROŠE 45
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o, VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ, ING. ARCH. JAN PODEŠVA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR :	Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU
MÍSTO:	třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	SO 001
FORMÁT	24 A4
DATUM	DUBEN 2017
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	3016
SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1–101

18. 4. 2017 8:32 dop. 1.NP-B_3016_DPS.dwg