

5  
10252

DRÁTENÉ OPLOCENÍ

DÉLKA OPLOCENÍ: 21 M  
CELKOVÁ VÝŠKA OPLOCENÍ: 1500 MM  
OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH PANELŮ Z POZINKOVANÉHO ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA BODOVĚ SVAŘOVANÉHO.  
TLOUŠŤKA DRÁTU JE 5 MM, OKA OBDELNÍKOVA SVISLÁ 50 MM NA 200 MM.  
SLOUPKY PLOTU JSOU Z SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 40/60 MM, V ROZTEČI CCA 2,5 M A BUDOU.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU BETONOVÉ "PODHRABOU DESKY. SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO BETONOVÝCH PATEK.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU OCELOVÉ VZPĚRY, VÁZACÍ A NAPÍNAČÍ DRÁTY, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH PRVKŮ – ŽÁROVÝ POZINK.  
VÝŠKU PLOTU KOORDINOVAT S VÝŠKOU PRVKU 4/10252



			EXTERIER	1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	5/10252	2	–	–	–		2 ks
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ								

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ  
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM