

1
10252

AUTOMATICKÉ ZÁVORY

- 100% ZATÍŽENÍ

ROZMĚR SVĚTLOSTI PRŮJEZDU: 3250 MM

- AUTOMATICKÁ ZÁVORA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNĚ A ODOLNÉ MECHANICKÉ KONSTRUKCE. JE URČENA PRO ŘÍZENÍ PRŮJEZDU VOZIDEL NEOMEZENÉ INTENZITY A JE VHODNÁ PRO POUŽITÍ S APLIKACÍCH S ŠÍŘKOU PRŮJEZDU DO 4,5 M

POČET KUSŮ: 2 KS

- SOUČÁSTÍ VÝROBKU STŘEDOVÝ OSTRŮVEK PRO INSTALACI ZÁVOR

- DNO OSAZENÍ ZÁVOR BUDE ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU 2X 600/600/800MM V ZÁKLADECH BUDOU CHRÁNIČKY DLE DODAVATELSKÉHO DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU.

SYSTÉM:

- PROFESIONÁLNÍ AUTOMATICKÁ ZÁVORA S PŘENOSEM POHYBU POMOCÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU
- DÉLKA RAMENE DO 4,5 M
- RYCHLOST POHYBU 3 SEC.
- OPTIMÁLNÍ KINEMATICKÉ ŘEŠENÍ POHYBU RAMENE S PLYNULÝM DOJEZDEM DO KONCOVÝCH POLOH
- JEDNODUCHÉ NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ Z VNĚJŠKU SKŘÍNĚ
- SNADNÝ, POHODLNÝ A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP K NASTAVOVACÍM A SEŘIZOVACÍM PRVKŮM SEŘIZOVACÍM PRVKŮM
- VYVÁŽENÍ RAMENE POMOCÍ TLAČNÉ PRUŽINY ZAJIŠŤUJÍCÍ KLIDNÝ CHOD BEZ NEŽÁDOUCÍCH VIDRACÍ
- REVERZ POHYBU PŘI NÁRAZU NA PŘEKÁŽKU

POZNÁMKA:

OVLÁDÁNÍ KOORDINOVAT S PROFESÍ SLP. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU INDUKČNÍ SMYČKY, TRUBKOVANÍ DLE SCHÉMATU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁSTŘIK ODSŤÍN RAL 2000

			EXTERIER	1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	1/10252	2	–	–	–		2 ks
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ								