

Skladby konstrukcí

S1 – silikon-silikatová omítka

- stávající zdivo
- lepící hmota pro izolaci z MW
- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm
- stěrkový tmel
- skelná výztužná síťovina
- tenkovrstvá silikon-silikátová omítka

S2 – mozaiková omítka - sokl

- stávající zdivo
- XPS 150 mm
- stěrkový tmel
- skelná výztužná síťovina
- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2 – pod terénem

- stávající zdivo (CPP + HI + přízdívka – přízdívka bude odstraněna a HI vyspravena)
- cementová lepící hmota
- tepelná izolace z XPS tloušťky 150 mm
- nopová fólie – ochranná vrstva

S3 - skladba konstrukce stropu

- stávající stropní konstrukce
 - omítka 15 mm
 - železobetonové panely
 - parozábana (předpoklad)
 - spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm
 - beton
 - IPA - vyspravit
- minerální izolace 200 mm (100 +100 mm)
- PVC fólie

S4 - skladba konstrukce terasy

- sádrokartonový podhled
- minerální izolace 200 mm
- stávající stropní konstrukce
 - omítka 15 mm
 - železobetonové panely
 - parozábana (předpoklad)
 - spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm
 - beton
 - hydroizolace
 - keramická dlažba do lepidla