


TRUE
UBI

- 1 – NASTAVENÍ KONDENZÁTNÍ KOTLE S VESTAVĚNÝM VÝKON. KOTLEM, 47kW, 230V, 50Hz, 180W, ZP=5,2m3/hod
- 2 – EXPAZNÍ KOTLOVÝ OBJEKTEM 50 l, PLENĚNÍ 100KPa
- 3 – NEPŘÍMOTOPNÝ STACIONÁRNÍ OHŘEVÁČ TV, OBJEM 300 l, TOPNÁ VLOŽKA 29kW
- 4 – HYD. PN6, MAX. PRŮTOK 2,8 m3/hod
- 5 – R-RS KOTEL, PN6, MODUL 80, MAX. PRŮTOK 2,8 m3/hod
- 6 – DOPLOVNÍ VODY DO SYSTÉMU – 230V, 50Hz, SE SYSTÉMOVÝM ODEHLÁVČEM

JAKO TOPNÁ TĚLSA JSOU NARÁŽENA DESKOVÁ TĚLSA SE ZABUDOVANÝMI VENTILY A OCELOVÁ TRUBKOVÁ TĚLSA – TOPNÉ ŽEBŘIKY.

DESKOVÁ TĚLSA BUDOU NA POTŘEBNÍ NÁPLENA POMOCÍ DVOU REGULAČNÍCH ŠROUBENÍ, TRUBKOVÁ TĚLSA BUDOU OPĚTĚNA TERMOSTATICKOU VENTILY PRO STŘEDOVÉ NÁPLENÍ, VŠECHNA TĚLSA BUDOU OPĚTĚNA TEMOSTATICKOU HLAVICI.

VŠECHNY PŘÍPOJKY K TĚLSUM JSOU DIMENZE 15x1.

[illegible]