


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Milan Sehnal	Zpracovatel části elektro:	
ING. ARCH. LARONIR WALTER INC. ARCH. LARONIR WALTER	Ing. Milan Sehnal	Ing. Milan Sehnal Skupšova 4256/1 636 00 Brno Tel: 737 968 092 E-mail: sehnal.milan@email.cz	
ING. ARCH. PER HIL			
INVESTOR	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice		

ARCHITEKT: NÁVRH	VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	JANEPA, a. s.	
ING. ARCH. LARONIR WALTER INC. ARCH. LARONIR WALTER	ING. ARCH. LARONIR WALTER	STAVEBNÍ-TECHNICKÝ	ING. ARCH. PER HIL	Číslo kresla, čís po Brno 14/2016 12/2016 DPS D.1.4.d	
ING. ARCH. PER HIL		ING. ARCH. LARONIR WALTER	ING. ARCH. PER HIL		
INVESTOR	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice				
MÍSTO STAVBY	p. č.: 379 k.ú. Sokolnice			FORMÁT	14/2016
AKCE	DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE –			DATUM	12/2016
	REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH PROSTOR			ÚČEL	DPS
	HÁJENKY, č.p. 146			MĚŘÍTKO	
	Slitoproudá elektrotechnika			ČÁST	D.1.4.d
OBSAH	Rozvaděče		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.d.05		





POZNÁMKA :


- 1. V ROZVADĚČI PROVÉST SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ.
- 2. KONTAKTY KRESLENY V KLIDOVÉM (VYPNUTÉM) STAVU.
- 3. SVODIČ BLESKOVÉHO PROUDU ZAPDÍT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU A DLE ČSN 33 2000-5-534.

Typ rozvaděče	ROZVODNICE PLASTOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ - 96modulů			
Počet polí	-	dělení	-	
Krytí-zavřený	IP40	otevřený	IP20	
Přívod	SPØDEM	vývody	VRØHEM	
Rozměry-délka -	670 mm	hloubka -	140 mm	výška 845 mm
Název:	TYPØVÝ			


Napěťové soustavy :		Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	
3NPE, stř. 50Hz, 230/400V / TN-C-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH	
-		-	
-		-	
-		-	









[illegible]







POZNÁMKA :

- 1. V ROZVADĚČI PROVÉST SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ.
- 2. KONTAKTY KRESLENY V KLIDOVÉM (VYPNUTÉM) STAVU.
- 3. PŘEPĚŤOVOU OCHRANU ZAPOJIT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU A DLE ČSN 33 2000-5-534.

Typ rozvaděče	ROZVODNICE PLASTOVÁ, NA POVRCH, PRŮHL. DVEŘE - 36M			
Počet polí	-	dělení	-	
Krytí-zavřený	IP65	otevřený	IP20	
Přívod	SPDDEM	vývody	VRCHEM	
Rozměridélka	-	340 mm	hloubka	- 161 mm
Nádrž:	výška 622 mm			
	TYPDŮV			

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	
3NPE, stř. 50Hz, 230/400V / TN-S	AUTOMATICKÝM ODPLOJENÍM OD ZDROJE A PCH	
-	-	
-	-	
-	-	

