

| OZN. | SCHEMA   | POPIS: ŠATNÍ SKŘÍŇ v.2150mm/š.600mm/hl.400mm  |
|------|--|---|
| K 22 | <p><b>ČELNÍ POHLED</b></p> <p><b>LEGENDA POVRCHŮ</b><br/>           ① LDTD (BAREVNOST RAL7044 ST15)<br/>           ② LDTD (BAREVNOST RAL 9001 ST15)<br/>           POZOR LEVÉ A PRAVÉ OTVÍRÁNÍ</p> <p><b>PŮDORYS</b></p> <p>BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK.</p> | <p>KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST RAL 9001, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSTÍNU LAMINA, POHLEDOVÁ ZÁDA LDTD TL.18MM.<br/>           DVÍŘKA: DĚLENÁ, NALOŽENÁ, LAMINOVANÁ DTD TL.18MM, BAREVNOST RAL 7044, HRANA ABS TL. 2,0MM V BARVĚ LAMINA.<br/>           ÚCHYTKY: BROUŠENÁ NEREZ-(TYP D 10/138X35).<br/>           POLICE: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST RAL 9001 HRANA V ODSTÍNU LAMINA TL 0,5MM<br/>           VĚŠÁKOVÁ TYČ: VÝSUVNÁ ŠATNÍ TYČ.</p>   |
| K 23 | <p><b>ČELNÍ POHLED</b></p> <p><b>LEGENDA POVRCHŮ</b><br/>           ① LDTD (BAREVNOST RAL7044 ST15)<br/>           ② LDTD (BAREVNOST RAL 9001 ST15)<br/>           ③ NÁSTŘÍK -RAL 9006<br/>           ④ MDF HRANA</p> <p>BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK.</p>    | <p>KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST RAL 9001, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSTÍNU LAMINA, POHLEDOVÁ ZÁDA LDTD TL.18MM.<br/>           DVÍŘKA: DĚLENÁ, NALOŽENÁ, LAMINOVANÁ DTD TL.18MM, BAREVNOST RAL 7044, HRANA ABS TL. 2,0MM V BARVĚ LAMINA.<br/>           ÚCHYTKY: BROUŠENÁ NEREZ – (TYP D 10/138X35)<br/>           POLICE: STAVITELNÉ OCELOVÉ, MIN.ÚNOSNOST 75 KG/KS, POLICE BUDOU VYROBENÉ BEZ POUŽITÍ SVAŘOVÁNÍ, OKRAJE 3xOHÝBANÉ ABY NEDOCHAZELO KE ZRANĚNÍ PŘI MANIPULACI, POLICE POZINKOVANÉ PRÁŠKOVĚ BARVENÉ VYPALOVANÍM DO HMOTY ODSTÍN DLE RAL 9006, SPODNÍ POLICE BUDE LDTD TL.18MM, VÝSUVNÁ NA ZÁSUVKOVÝCH POJEZDECH PRO SNAŽŠÍ PŘÍSTUP.<br/>           PŮDA: SPOLEČNÁ PUDA, LAMINÁTOVANÁ (HPL 1,0MM) MDF TL.25MM , BAREVNOST RAL 7044, HRANA VLOŽENÁ MDF+TRANSPARENTNÍ BEZBARVÝ LAK.</p> |
|      |  |   |
|      |  |   |