


VÝPIS VÝROBKŮ

ozn.	schéma	popis	Počet	
1/TR		<p>dřevěné dveře vnitřní plné, včetně ocelové tenkostěnné zárubně s těsněním v polodrážce kování typové barva bílá rozměr 1100/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI-15-Sm-C DP3</p> <p>levé</p>	2	ks
1/ZA		<p>fasádní mřížka včetně protidešťové žaluzie a sítěky proti hmyzu</p> <p>prům 500</p> <p>barva dle fasády</p>	1	ks
2/ZA		<p>VZT potrubí kruhové prům 500 - 4,5m prům 355 - 3,3m včetně kolena odbočka 500/355 redukce 500/355</p>	1	ks
3/ZA		<p>revizní dvířka do SDK kastlíku rozměr 600/800 požární odolnost EI30</p>	1	ks
4/ZA		<p>potrubní ventilátor DN500 Vp=4000m3/h P=636W 230V 50Hz I=2,8A 70°C IP65 p=160Pa</p>	1	ks
5/ZA		<p>přívodní servo klapka DN500 – servo 230V 50Hz</p>	1	ks
6/ZA		<p>žaluzie regulovatelná pro nasavení přetalku ve výtahové šachtě s manuálně stavitelnými lamelami hliníková rozměr 500/200</p>	2	ks