



LEGENDA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (M²)	OPRAVY PODLAH		POZNÁMKA
			Původní krytina	Nová krytina	
OBJEKT A					
104	schodišťová hala	63,7	keramická dlažba	–	P1 stávající krytina – vzhled mozaiky
120	chodba	31,1	keramická dlažba	PVC	P2 stříbřitě šedá barva
122	chodba	9,3	keramická dlažba	–	P1 stávající krytina – vzhled mozaiky
OBJEKT B					
103	hala	30,2	marmoleum	PVC	P3 oranžová barva
105	jídlna	109,2	marmoleum	PVC	P3 oranžová barva
107	umývárna stol. nádobí	8,1	Altro VM 20/20SD	PVC	P4 stříbřitě šedá barva
108	výdejna jídla	16,5	Altro VM 20/20SD	PVC	P4 stříbřitě šedá barva

SKLADBY PODLAH:

- P1** – Keramická dlažba, vzhled mozaiky, stávající
– Lokální vyspravení (dveřní prahy)
- P2** – PVC krytina s povrchovou úpravou PUR, vhodná do namáhaných prostor, zátěžová tř. (EN685) 34–43, protiskluzová R10/B, tl. 2mm (typový vzor ALTRO VM 20, odstín Temple VM2009P)
– Disperzní lepidlo
– Vyrovnávací samonivelační stěrka
– Penetrační nátěr
– Stávající podkladní vrstvy
(Odstranit následující vrstvy: novodobá keramická dlažba 10/10, tl. 10mm, lepicí hmoty)
- P3** – PVC krytina s povrchovou úpravou PUR, vhodná do namáhaných prostor, zátěžová tř. (EN685) 34–43, protiskluzová R10/B, tl. 2mm (typový vzor Gerflor Tarasafe Standard PUR, odstín 7115 Flame, 7767 Dove Grey)
– Disperzní lepidlo
– Stávající podkladní vrstvy
(Odstranit následující vrstvy: marmóleum, lepicí hmoty)
- P4** – PVC krytina s povrchovou úpravou PUR, vhodná do namáhaných prostor, zátěžová tř. (EN685) 34–43, protiskluzová R10/B, tl. 2mm (typový vzor ALTRO VM 20, odstín Temple VM2009P)
– Disperzní lepidlo
– Stávající podkladní vrstvy
(Odstranit následující vrstvy: ALTRO VM 20)
- P5** – PVC krytina s povrchovou úpravou PUR, vhodná do namáhaných prostor, zátěžová tř. (EN685) 34–43, protiskluzová R10/B, tl. 2mm (typový vzor ALTRO VM 20, odstín Temple VM2009P)
– Disperzní lepidlo
– Vyrovnávací samonivelační stěrka, tl. 2 mm
– Penetrační nátěr
– Odmaštění povrchu
– Stávající podkladní vrstvy z keramické dlažby

KÓTOVÁNO V MM!

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	DSP
Ing. Čeleda	Bc. J. Gablovská	2568/92	Místo:	Skalice
OPRAVA PODLAH V ZÁMECKÉM PAVILONU SKALICE, p.č. st. 6/1, 6/8, k.ú. Skalice			Zak. č.	
Investor: DPS Skalice, příspěvková organizace, č.p. 1, 67171 Skalice			Datum:	I / 2019
Obsah: PŮDORYS 1.NP			Měřítko:	Č. výkresu:
			1 : 100	01