

## **Příloha 3 - Standard přístrojů**

### **Přístroj spínačů IP20**



10 AX, 250 V AC, IP20, barva bílá

### **Přístroj spínačů IP44 pod omítku**



Upevnění šrouby i drapky, 10 AX, 250 V AC, IP44, barva bílá


### **Přístroj spínačů IP54 na povrch**



10 AX, 250 V AC, IP54, barva bílá

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu

### **Přístroj zásuvek IP20**



16 A, 250 V AC, IP 40, 2P+PE  
S ochranným kolíkem, s clonkami  
Dvojnásobná s natocenou dutinou

### **Přístroj zásuvek IP44 pod omítku**



Upevnění šrouby i drapky. 16 A, 250 V AC, IP 44, 2P+PE

S ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporeznou stěnu

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku

### **Přístroj zásuvek IP54 na povrch**



16 A, 250 V AC, IP 54, 2P+PE,

S ochranným kolíkem, s víčkem

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku

### **Tlačítko central STOP**

Tlačítko v krabici se sklem a dvěma kontaktními jednotkami v dodávce (1x NC + 1x NO). Tlačítko umožňuje instalaci s možností až 4 kontaktů dle potřeby najednou. Další kontaktní jednotky se objednávají zvlášť.

Krytí: IP 55

Barva: RAL 3000 červená

Velikost: 120 x 120 x 50 mm

Kontakty: 1x NO 3 A / 240 V, 1x NC 3 A / 240 V

Možnost instalace až 4 nezávislých spínačů (NO) nebo rozpínačů (NC) kontaktů.

Možnost instalace podsvícení tlačítka (doutnavka se dodává samostatně).

### **Váčkový spínač v krytu IP65**

Počet pólů: 1, 3

Jmenovitý proud (AC-3, AC-23A): do 63 A

Krytí: IP 65

Barva páčky: červená

Základní poloha páčky: A (12 hod.)

Spínací úhel: 60° (6)

## **Přístroje v místnostech pro lékařské účely:**

### **Přístroj spínačů IP20**

10 AX, 250 V AC, IP20, barva bílá



kryt



rámeček

### **Přístroj zásuvek IP20**

16 A, 250 V AC, IP 40, 2P+PE



přístroj



rámeček

S ochranným kolíkem, s clonkami

Barevné varianty podle důležitosti zásuvky ( bílá, hnědá, žlutá, zelená oranžová) používané ve zdravotnictví.

svorka pro vyrovnání potenciálů



rámeček

### **Přístroj zásuvek IP44**

16 A, 250 V AC, IP 44, 2P+PE, pro mobilní rentgeny

