LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU

STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
krytina bobrovka sitě červená, oplechování měděné, demontáž určené části

LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH V ŘEZU

NOVÉ PRVKY
okna dřevěná s izolačním zasklením a subtilním profilem křídla nebo okna špaletová jako repliky oken původních, dále okna hliníková s předsazeným průmyslovým zasklením čirým drátosklem nebo okna hliníková přiznaná - dle polohy v objektu a tabulek, platí i pro ostatní výrobky PSV

NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TŘ. REAKCE NA OHEŇ B
souvrství s EPS 100 F (třída reakce na oheň B), XPS, difuzně otevřeným systémem, zateplení bude přetaženo přes ostění o min. 30mm

NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B
souvrství s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací, zateplení bude přetaženo přes ostění o min. 30mm

INJEKTÁŽ POD ÚROVNÍ SOKLU
plošná injektáž s otvory max. po 120mm, průměr 12mm, vodoodpudivý krém na vodní bázi bez rozpouštědel, v 1.PP plocha $39m^2$, v 1.NP plocha $58m^2$, otvory následně zaslepeny a zaomítnuty

NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
v příčném spádu min. 3%, skladba S1, betonové dlaždice v prostoru ke stávajímu betonovému korytu

ZATEPLENÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH
dle v daném místě uvedené skladby, navazující stávající atiky nadezděny a zatepleny

PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY
koruna z betonových krycích dlaždic š. 200mm a 500mm (sloupky) na flexibilní lepidlo, plocha stěny obložená nopovou fólií s nakašírovanou mřížkou, malta se ztužujícími vlákny, jemný štuk a fasádní barva dle budov, dilatace a 2m

PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY A SANACE
koruna z betonových krycích dlaždic š. 400mm a 600mm (pilířky) na flexibilní lepidlo, plocha stěny obložená nopovou fólií s nakašírovanou mřížkou, malta se ztužujícími vlákny, jemný štuk a fasádní barva dle budov, dilatace a 2m, odskok oplechován poplastovaným potrubím v barvě fasády, podklad sanován cementovou maltou celoplošně v tloušťce 30mm

PLOŠNÁ IZOLACE
dle polohy stěrková hydroizolace, parozábrana a prachotěsná vrstva z lehkého fóliového pásu, vše včetně příslušenství a systémového řešení prostupů

LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH V POHLEDU

PRVKY PSV
okna dřevěná s izolačním zasklením a subtilním profilem křídla nebo okna špaletová jako repliky oken původních, dále okna hliníková s předsazeným průmyslovým zasklením čirým drátosklem nebo okna hliníková přiznaná - dle polohy v objektu a tabulek, včetně vnějšího, vnitřního parapetu a zednického začištění

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SVĚTLE ŽLUTÉ
v tloušťce 160mm, tenkovrstvá omítka na bázi vápna a cementu, silikátová fas. barva, skladba dle polohy ve výkrese

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SOKL STŘEDNĚ ŠEDÝ
v tloušťce 160mm, silikonosilikátová tenkovrstvá omítka, skladba dle polohy ve výkrese

ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLUTÁ
v tloušťce 160mm, tenkovrstvá omítka na bázi vápna a cementu, silikátová fas. barva, skladba dle polohy ve výkrese

VĚTRACÍ ŽALUZIE VZT V BARVĚ FASÁDY
vykázané v projektové části VZT, opatřeno barvou v RAL dle barvy navazující fasády

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STĚN A STŘECH POHLED Z BOKU
doplnění zateplení střěn, střech nadezdívek v bočním a čelním pohledu, přidáno ke stávající konstrukci

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ČLENENÍ PLOCH
vymezení plochy s danou skladbou zateplení opatřená indexem a plochou, zahrnuje i plochu říms, nutno odpočítat

POZNÁMKY K POHLEDŮM

DEFINITIVNÍ BAREVNOST FASÁD BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI REALIZACE NA VZORCÍCH APLIKOVANÝCH NA FASÁDU.
DETAILY JSOU SMĚRNÉ A PRO DANOU POZICI PLATÍ S OHLEDEM NA OSTATNÍ SOUVISLOSTI.
SKLADBY JSOU UVEDENY SPOLEČNĚ S DETAILY V SAMOSTATNÉM DOKUMENTU STAVEBNÍ ČÁSTI.
POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PSV JE PATRNÁ Z PŮDORYSŮ STAVEBNÍ ČÁSTI.

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A JSOU RÁMCOVĚ OVĚŘENY.

SCHÉMA ŠKOLY



ROZSAH 1.ETAPY

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

±0,000 =REL

PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
				ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	OKRES	Brno - Královo Pole	VYPRACOVAL	Ing. Marek T.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Charvatská / etapa č.1			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	540-14TP
				STUP.DOKUMENTACE	DPS
				DATUM – FORMÁT	02.2017
				MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:50
OBJEKT	Architektonicko - stavební řešení			ČÁST DOKUMENTACE / Č.PŘÍLOHY	
VÝKRES	Pohled dvorní a řez - nový stav Slovanské náměstí			D.1.1	25