


VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - PAVILON A

OZNAČENÍ V PD	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
1	<p>UM</p> <ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo s otvorem, barva bílá, rozměr 60x45cm - kryt na sifon pro umyvadlo, rozměry 210x285x345mm - připevnění umyvadla / mont. příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, provedení PVC - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - umyvadlová baterie stojánková páková, DN15, chrom - výška vodovodních výustek 0,6m nad podlahou 	6	
2	<p>WC</p> <ul style="list-style-type: none"> - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, barva bílá - montážní prvek se splachovací nádrží, typ pro zděné stěny, bez ovládací desky, včetně univerzálu - připojení R1/2" s integrovaným rohovým ventilem - ovládací tlačítko (ovládání zepředu), bílé - klozetové duroplastové sedátko s poklopem, kovové úchyty, odnímatelné 	7	
3	<p>PS</p> <p>keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona</p> <p>Napájecí napětí: 24 V DC Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa Průtok: 18 l/min (inf. údaj) Vstup vody: vnější závit G 1/2" Výstup vody: vtoková armatura s těsněním</p>	3	
4	<p>VP</p> <p>Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, Klick-Klack nerez 121x121/ nerez 115/115mm</p> <p>Podlahová vpust DN50/75/110 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, zápachová uzávěrka těsná i bez vody, Klick-Klack nerez 121x121/ nerez 115/115mm</p>	1	
5	<p>VV</p> <p>Výtokový ventil uzamykatelný, na teplou vodu, sanitární vršek, 2 klíčky, zpětná klapka a přívzdušňovací hadice v průtokové formě</p>	1	

6	BI	<p>Montážní prvek pro zděné stěny pro bidet, univerzální Keramický bidet Bidetová stojánková baterie s automatickou výpustí</p>	1	
7	SP	<p>Sprchový kout čtvercový 80x80cm, dveře otočné Sprchová vanička akrylátová 80x80cm Sífon vaničkový průměru 60mm - Podomítková baterie sprchová, včetně podomítkového tělesa, chrom - nástěnné kolínko, vnější závit - sprchová souprava: ruční sprcha, nástěnný držák, hadice 1 500 mm</p>	1	
8	S - UM1	<p>Stávající umyvadlo - nově osazena: Nástěnná páková baterie dřezová s delším ramenem délky 150mm - 2ks přípojovacích kusů 1/2"x3/4"\"/> - 2ks chromovaných krytů - 2ks těsnění se sítky - 2ks plastové montážní krytky</p>	1	
4	KÚ	<p>Kalich na úkapy se zápachovou uzávěrkou DN32 - u pojistného ventilu u ohříváče vody</p>	1	