







## VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

### REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - PAVILON C

	OZNAČENÍ V PD	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]	ILUSTRAČNÍ OBRAZEK
1	UM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické umyvadlo s otvorem, barva bílá, rozměr 60x45cm</li> <li>- kryt na sifon pro umyvadlo, rozměry 210x285x345mm</li> <li>- připevnění umyvadla / mont. příslušenství - šrouby</li> <li>- umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu,</li> <li>- provedení PVC</li> <li>- umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátká</li> <li>- umyvadlová baterie stojánková páková, DN15, chrom</li> <li>- výška vodovodních výustek 0,6m nad podlahou</li> </ul>	6	
2	WC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, barva bílá</li> <li>- montážní prvek se splachovací nádrží, typ pro zděné stěny, bez ovládací desky, včetně univerzál.</li> <li>- připojení R1/2" s integrovaným rohovým ventilem</li> <li>- ovládací tlačítko (ovládání zepředu), bílé</li> <li>- klozetové duroplastové sedátko s poklopem, kovové úchyty, odnímatelné</li> </ul>	5	
3	PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona</li> <li>- Napájecí napětí: 24 V DC</li> <li>- Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa</li> <li>- Průtok: 18 l/min (inf. údaj)</li> <li>- Vstup vody: vnější závit G 1/2"</li> <li>- Výstup vody: vtoková armatura s těsněním</li> </ul>	3	
5	S - UM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stávající umyvadlo - nově osazena:</li> <li>- Nástěnná páková baterie dřevozová s delším ramenem délky 150mm</li> <li>- 2ks přípojovacích kusů 1/2x3/4"/"</li> <li>- 2ks chromovaných krytů</li> <li>- 2ks těsnění se sítky</li> <li>- 2ks plastové montážní krytky</li> </ul>	1	
6	S - VÝL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stávající ker. výlevka - nově osazena:</li> <li>- Nástěnná páková baterie dřevozová s delším ramenem délky 200mm</li> <li>- 2ks přípojovacích kusů 1/2x3/4"/"</li> <li>- 2ks chromovaných krytů</li> <li>- 2ks těsnění se sítky</li> <li>- 2ks plastové montážní krytky</li> </ul>	1	

7	KÚ	Kalich na úkapy se zápachovou uzávěrkou DN32 - u pojistného ventilu u ohřívače vody	1	
---	----	--	---	---