

Akce: DD Sokolnice
Stavební úpravy WC
Investor: Domov pro seniory Sokolnice Zámecká 57 664 52 Sokolnice
Projektant: Ing.arch. Jaroslav Šustala Rozprýmová 999 664 53 Újezd u Brna
ČKA 2156

Zpracováno podle vyhl.405 ze 24.11.2017

A . P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

V Újezdě duben 2019

Vypracoval: Ing.arch. Jaroslav Šustala

A1. Identifikační údaje:**A1.1 Údaje o stavbě**

- a) Název stavby: DD Sokolnice - Stavební úpravy WC
- b) Místo stavby: Domov pro seniory Zámecká 57 664 52 Sokolnice
- c) Předmět dokumentace: Stavební část ke stavebnímu řízení

A1.2 Údaje o žadateli:

- a) Domov pro seniory Sokolnice Zámecká 57 664 52 Sokolnice
- b) *Místo stavby:* Zámecká 57 664 52 Sokolnice
- c) *Předmět dokumentace:* Stavební úpravy WC.

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

- a) Ing.arch. Jaroslav Šustala INPROJ IČO : 11485680
- b) Ing.arch. Jaroslav Šustala autorizovaný architekt ČKA 2156
- c) Jména a příjmení další - Neuvedeno

A2 Členění stavby na objekty:

- A2.1 Jedná se o dílčí stavební úpravy stávajících WC.

A3 Seznam vstupních podkladů:**a) Rozsah řešeného území:**

Projekt řeší dílčí stavební úpravy stávajících WC. WC jsou umístěny ve stávajícím objektu zámku na parcele č.374 v k.ú. Sokolnice.

b) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Stavební úpravy si nevyžadují žádné související a podmiňující investice.

c) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby RD:

Objekt zámku je na p.č.374 v k.ú. Sokolnice. Uvedený pozemek je pozemek stavebníka.

Akce: DD Sokolnice
Stavební úpravy WC
Investor: Domov pro seniory Sokolnice Zámecká 57 664 52 Sokolnice
Projektant: Ing.arch. Jaroslav Šustala Rozprýmová 999 664 53 Újezd u Brna
ČKA 2156

Zpracováno podle vyhl.405 ze 24.11.2017

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1 Charakteristické půdorysy

D2 Technická zpráva

Dokladová část:

Nedoloženo

D2 Technická zpráva

Jednotlivé WC jsou umístěny v sekcích A,B,C a D objektu zámku.

Sekce A patro, WC č. 1.44 a 1.45

WC 1.45 je poměrně stísněné, navržené umístění GEBERITU bude nutné řešit tak, že rám bude zapuštěn do předem vysekané niky v obvodové zdi a zazděn YTONGEM v tl. 150mm. Tím zůstanou zachovány rozměry tak, aby bylo možno WC používat relativně pohodlně. Toaletní mísa bude osazena výše, tj. 500mm, jak je určeno pro invalidy – JIKA LYRA PLUS Compact 360x490mm.

Na stěnu bude osazeno madlo pro uchycení.

WC 1.44 – zde bude umístěn pro minimální rozměry kabiny jen pisoár. Bude to JIKA GOLEM antivandal urinál 305x340 odsávací s radarovým senzorem. Zde bude umístěno také madlo. V obou WC budou provedeny nové obklady bělninou do výšky zárubní dveří.

Sekce B patro, WC č. 1.55 a 1.56

WC 1.55 je sice malé, ale lze počítat s umístěním zavěšeného klozetu JIKA LYRA PLUS 360x490mm, zazdívka rámu GEBERITU bude provedena YTONGEM tl.150mm s nakotvením do stávajícího zdiva kulatinou Ø10mm, s umyvadlem 550x400mm a osušovákem rukou. Budou provedeny obklady bělninou do výše zárubní a budou vyměněny dveře 80x197.

WC 1.56 je menší, nežli 1.55, proto zde bude osazen stojící klozet LAUFENALBONOVA 350x480x500 přímo ke zdi, nádrž na splachování bude umístěna samostatně a výše. WC bude pro klienty, klozet bude zvýšený. Nádrž ke splachování bude GEBERIT AP 116 nízko-položená o rozměrech 34x13.5x43. Bude zde také umývatko IDEASTANDARD 350X260mm a osušovák rukou. Opět budou provedeny obklady bělninou do výše zárubní. Dále budou vyměněny dveře 80x197.

Sekce C patro, WC č. 1.73

WC 1.73 bude osazeno GEBERITEM se závěsným klozetem, který bude zabudován do přízdívky z YTONGU v tl. 150mm, která bude kulatinou Ø10mm kotvena do stávající zdi. Aby byla zachována použitelnost WC co do rozměrů, budou umyvadlo a osušovák rukou umístěny naproti přes chodbičku do koupelny. Toto řešení po dohodě vyhovuje technické kanceláři. Budou provedeny obklady bělninou do výše zárubní a budou vyměněny dveře 70x197.

Sekce D přízemí, WC č. 0.18 a 0.19

WC 0.18 bude samostatné WC osazené GEBERITEM se závěsným klozetem a pisoárem.

Závěsný klozet bude KOLONOVA PRO 355x530mm, urinál bude JIKA GOLEM antivandal 305x340 odsávací s radarovým senzorem. WC 0.19 bude provedeno jako WC pro postižené na vozíčku. Bude osazeno speciální zvýšenou a delší mísou a opatřeno po stranách madly. Bude to závěsný klozet KOLONOVA PRO BB 35,5x70 osazen tak, aby výška sedáku byla 460mm. Bude zde malé umývatko a madlem svislým dl.500mm. Bude zde věšák na oděv. V předsíni bude umyvadlo 550x400mm a osušovač rukou. Stávající zděné příčky kromě příčky napravo u vedlejší místnosti budou odstraněny z důvodu změny dispozice a nahrazeny budou příčkami ze sádrokartonu. Osazeny zde budou dveře 70x197, 80x197 a do předsíň budou osazeny dveře posuvné 80x198. Bude také provedena nová keramická dlažba a bělninové obklady do výše zárubní, tj.2000mm.

Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm nad podlahou a musí být v dosahu osoby sedící na míse. U záchodové mísy musí být instalována na každé straně madla ve výši 800mm od podlahy vzdálená od sebe 600mm. V bezbarierové kabině musí být dále v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200mm nad podlahou, a rovněž v dosahu z podlahy-nejvýše 150mm nad podlahou instalovány ovladače signalizace nouzového volání a uvedeno do které místnosti bude signalizace vyvedena.

Sekce D přízemí, WC č.0.13

WC 0.13 bude samostatné WC u kuchyně vedle schodiště a výtahu. Zdivo beze změn, zůstanou dveře 60x197, budou provedeny obklady bělninou do výše zárubní. Osazen bude závěsný klozet JIKA LYRA PLUS na rám GEBERIT, který bude zapuštěn do vysekané niky ve zdivu a zazděn YTONGEM tl.150mm. Bude zde větší umyvadlo 500x400 a osušovač rukou.

Sekce D patro, WC č.1.27

WC 1.27 bude samostatné WC vedle schodiště a výtahu určené personálu. S ohledem na stísněné rozměry kabiny zde bude osazen závěsný klozet JIKA LYRA PLUS 360x490mm na rám GEBERIT, který bude zapuštěn do vysekané niky ve zdivu. Rám bude zazděn YTONGEM tl.150mm. Bude zde malé umývatko IDEA STANDARD 350x260mm a osoušeč rukou, stěny budou obloženy bělninou do výše zárubní, tj.200mm.

Sekce D 2.patro, místnost WC bez označení číslem

Toto WC ve 2.patře bude samostatné WC vedle schodiště a výtahu. Kabina WC má minimální rozměry a proto zde bude osazen stojící zvýšený klozet LAUFENALBONOVA 350X480X500 přímo ke zdi a na podlahu. Nádrž pro splachování bude pověšená na zeď jako nízkopoložená typu GEBERIT AP 116 o rozměrech 34x13.5x43. Osazeno bude také malé umývatko IDEA standard 350x260mm a osušovač rukou. Zdivo a dveře zůstávají beze změn, dveře jsou 60x197. Budou provedeny obklady bělninou do výše 2000mm.