












VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|--|---|------|------|------|--------|----|
| 1/TR |  | <p>Historizující dřevěné kastlové okno křídla otevíravá dovnitř. zhotoveno stejně jako stáající vyměněná okna Členěné konstrukčními příčkami. Profilovaný rám i křídlo, tvar blízký historickému vnější křídlo zasklené jednoduchým sklem, vnitřní křídlo dvojsklem ($u=1,1W/mk$). Zasklení pomocí sklenářského tmelu Kování mosaz s rozpěrou a olivou, štítek, historizující závěsy</p> <p>rozměr 1100/1700</p> <p>vnitřní parapet laminovaná deska s nosem 1200/200 venkovní parapet stávající z měděného plechu</p> <p>Profil rámu a křídel a kování budou odsouhlaseny stavebníkem a NPU po předložení vzorků.</p> | | | | | |
| | | | | 8 | | 8 | ks |
| 2/TR |  | <p>vnitřní dřevěné dveře plně hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 800/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>pravé</p> | | | | | |
| | | | 1 | | | 1 | ks |

| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|---|---|------|------|------|--------|----|
| 3/TR |  | vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou osadit ventlační mřížku jmenovitý rozměr dveří 900/1970 | | | | | |
| | | pravé levé | | 1 | | 1 | ks |
| 4/TR |  | vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu jmenovitý rozměr dveří 900/1970 požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3 | | | | | |
| | | pravé levé | | | 1 | 1 | ks |
| 5/TR |  | vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou jmenovitý rozměr dveří 1100/1970 | | | | | |
| | | pravé | | 2 | | 2 | ks |

| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|--|--|------|------|------|--------|----|
| 6/TR |  | <p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1100/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>pravé</p> | | 1 | | 1 | ks |
| 6u/TR | | <p>jako 6/TR dveře na únikové cestě kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu</p> <p>pravé levé</p> | 2 | 1 | | 3 | ks |
| | | | | 1 | | 1 | ks |
| 7/TR |  | <p>vnitřní dřevěné dveře hladké prosklené čirým sklem v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1100/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>pravé</p> | | 1 | | 1 | ks |

| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|---|--|------|------|------|--------|----|
| 8/TR |  | <p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké dvojkřídlové v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1500/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>pravé</p> | 1 | | | 1 | ks |
| 9/TR |  | <p>vstupní dřevěné dveře plné, kazetové dýhované, ve stejném stylu jako stávající tepelně izolované včetně zárubně kování mosaz, koule - klika, bezpečnostní zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče jmenovitý rozměr dveří 800/2050 do otvoru 950/2125</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>pravé</p> | 1 | | | 1 | ks |

| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|--|--|------|------|------|--------|----|
| 10/TR |  | <p>vstupní dřevěné dveře prosklené s obloukovým nadpražím dýhované, ve stejném stylu jako stávající tepelně izolované, zasklené izolačním dvojsklem včetně zárubně, kování mosaz, klika - klika, bezpečnostní zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu</p> <p>rozměr otvoru 1250/2100-2200 jmenovitý rozměr dveří 1100/2025-2125</p> <p>pravé</p> | 1 | | | 1 | ks |
| 11/TR |  | <p>vstupní dřevěné dveře prosklené, spodní část kazetová tepelně izolované, zasklené izolačním dvojsklem včetně zárubně pevně zasklený nadsvětlík v rámci nadsvětlíku otvor pro VZT mřížku</p> <p>kování mosaz, klika - klika, bezpečnostní zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu</p> <p>rozměr otvoru 1250/3200 jmenovitý rozměr dveří 1100/2000 dveře zhotoveny ve stejném stylu jako sousední</p> <p>levé</p> | 1 | | | 1 | ks |

| označ. | schéma | popis | 2.NP | 2.NP | 2.NP | Celkem | |
|--------|---|--|------|------|------|--------|----|
| 12/TR |  | dřevěné interiérové dveře do vestavěné skříně dvojkřídlové posuvné, uzamykatalné, při horní a dolní straně větrací mřížka povrchová úprava - bílý nátěr, nebo fólie rozměr 1650/2000 | | 1 | | 1 | ks |

Kování a ovládací prvky odsouhlasí investor na základě předložených vzorků. Objektová třída 3, mosaz U vnitřních dveří se předpokládá zámek s vložkou. **Bude řešen systém centrálního klíče.**
Dodavatel je povinen odsouhlasit výrobní dokumentaci s projektantem.

Výplně jsou zobrazeny v pohledu zvenku, rozměry je nutno upřesnit oměřením na stavbě. Dezén a barva dveří bude určena na základě předloženého vzorníku dodavatele.