

			ING. HANA MARKUSOVÁ projektová činnost ve výstavbě 679 38 CETKOVICE, Řadovky 211, IČ:75228092	
VYPRACOVAL	ING. H. MARKUSOVÁ			
KRESLIL	ING. H. MARKUSOVÁ			
KÚ	VELKÉ OPATOVICE		DATUM	08/2018
INVESTOR	PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice		FORMÁT	A4
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH – PD			MĚŘITKO	1:50
			ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS PRVKŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ			ČÁST D1.1	Č. VÝKRESU 206

VÝPIS PRVKŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI - POZNÁMKY

Stavba:	Investor:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD	PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice	DPS	08/2018	Ing. Hana Markusová

Poznámky:

- 1 Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2 Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 3 Při realizaci je nutno dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 4 Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, resp. budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- 5 Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhosti (včetně statického odsouhlasení)
- 6 Barevnost a vzhled odsouhlasit s investorem, stejný vzhled a barevnost dle stávajících dveří

VÝPIS PRVKŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI - SPECIFIKACE

Stavba:							Investor:						Stupeň:		Datum:		Vypracoval:															
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD							PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice						DPS		08/2018		Ing. Hana Markusová															
OZNAČENÍ	JMISTĚNÍ	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	JMISTĚNÍ DVEŘÍ	KŘÍDLO				NADSVĚTLÍK	ZÁRUBĚŇ				STĚNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ												POZNÁMKA	CELKEM		
							TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL (m)	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	KUKÁTKO	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
OP/1	1.55	vstupní otvíravé + nadsvětlik	500+1000/ 2100+500	2	P	VENK	prosklené izolačním dvojsklem s oboustrannou bezpečnostní fólií, spodní část dveří plná min. výšky 300	europrofil	nátěr	dle stávajících prvků ve fasádě, tmavě hnědá	sklo - fix, izolační dvojsklo		europrofil	nátěr	dle stávajících prvků ve fasádě, tmavě hnědá	zdivo 450	nizky 20 mm	broušený nerez	vložka, bezpečno stní	-	-	ano	-	-	-	-	ano	-	-	klika/ klika, madlo	generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm,	1
OP/2	1.39	balkonové otvíravé + nadsvětlik	500+1000/ 2100+450	2	P	VENK	prosklené izolačním dvojsklem s oboustrannou bezpečnostní fólií	europrofil	nátěr	dle stávajících prvků ve fasádě, tmavě hnědá	sklo - fix, izolační dvojsklo		europrofil	nátěr	dle stávajících dveří, světle hnědá	zdivo 450	ano	broušený nerez	vložka, bezpečno stní	-	-	ano	-	-	-	-	ano	-	-	klika/ klika,	generální klíč, dělená rozeta,	1
OP/3	1.25	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ, DOPLNĚNÍ VODOROVNÉHO MADLA VE VÝŠCE 800-900 MM																										1				