

| | | | | |
|--|--|---------|--|--------------------------|
| | | | ING. HANA MARKUSOVÁ projektová činnost ve výstavbě 679 38 CETKOVICE, Řadovky 211, IČ:75228092 | |
| VYPRACOVAL | ING. H. MARKUSOVÁ | | | |
| KRESLIL | ING. H. MARKUSOVÁ | | | |
| KÚ | VELKÉ OPATOVICE | DATUM | 08/2018 | |
| INVESTOR | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | FORMÁT | A4 | |
| NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH – PD | | MĚŘÍTKO | 1:50 | |
| | | ÚČEL | DPS | |
| | | | | |
| | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ | | ČÁST | D1.1 | Č. VÝKRESU 205 |

VÝPIS DVEŘÍ - POZNÁMKY

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------------------|
| Stavba: | Investor: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová |

Poznámky:

- 1 Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2 Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 3 Při realizaci je nutno dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 4 Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, resp. budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- 5 Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhosti (včetně statického odsouhlasení)
- 6 Barevnost a vzhled odsouhlasit s investorem, stejný vzhled a barevnost dle stávajících dveří
- 7 systém generálního klíče
- 8 provést voděodolnou spodní úpravu zárubně v řezu proti vztlínání vody z podlahy
- 9 materiál DTD lehčený

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---------|---------|---------------------|--|--|--|
| Stavba: | | | | Investor: | | | | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | | | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | | | | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | | | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | | | |

| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|----------------------------|---|----------|--------|
| | | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘIDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | | |
| D/1 | 1.25 | otvíravé + nadsvětlik | 900/1970+590 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | jednoduché čiré sklo - fix | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 175 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, | 1 | |
| D/2 | 1.27 | otvíravé + nadsvětlik | 900/1970+590 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | jednoduché čiré sklo - fix | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 175 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, | 1 | |
| D/3 | 1.45 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 | |
| D/4 | 1.46 | otvíravé | 700/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 100 mm | - | broušený nerez | bez zámku | - | - | - | - | | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, voděodolné | 1 | |
| D/5 | 1.44 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 | |
| D/6 | 1.39 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, generální klíč | 1 | |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------------|--|
| Stavba: | Investor: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | |

| OZNAČENÍ | | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|----------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|----------------------------|--|--------|
| | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | |
| D/7 | 1.34 | otviravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, generální klíč, možnost otevření nožním pedálem | 1 |
| D/8 | 1.35 | otviravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |
| D/9 | 1.37 | otviravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | generální klíč, dělená rozeta | 1 |
| D/10 | 1.64 | otviravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |
| D/11 | 1.61a | otviravé | 1100/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |
| D/12 | 1.58 | otviravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 600x200 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| Stavba: | | | | | | | Investor: | | | | | | | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|-----|---------|---|--------|-------------|--------|----------|---------------------|---|--------------|
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | | | | | | | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | | | | | | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | KŘÍDLO | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM | | |
| | | | | | | | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (Ø) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | | | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH |
| D/13 | 1.61 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| D/14 | 1.56 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | vložk a | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 1 |
| D/15 | 1.55 | otvíravé + nadsvětlík | 900/1970+590 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | jednoduché čiré sklo - fix | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 175 | - | broušený nerez | vložk a | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, | 1 |
| D/16 | 1.62 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| D/17 | 1.63 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| D/18 | 1.65 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------------|--|
| Stavba: | Investor: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | |

| OZNAČENÍ | | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|----------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|----------------------------|--|--------|
| | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | |
| D/19 | 1.34 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, generální klíč, možnost otevření nožním pedálem | 1 |
| D/20 | 1.38 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, generální klíč | 1 |
| D/21 | 1.41 | otvíravé | 700/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 150 mm | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, generální klíč | 1 |
| D/22 | 1.41 | otvíravé | 700/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 100 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, voděodolné | 1 |
| D/23 | 1.42 | otvíravé | 700/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 100 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, voděodolné | 1 |
| D/24 | 1.40 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 1 |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| Stavba: | | | | | | Investor: | | | | Stupeň: | | | | Datum: | | Vypracoval: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|---------------------|---|----------------------------|
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | | | | | | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | | | | | | | DPS | | 08/2018 | | Ing. Hana Markusová | | | | | | | | | | | | | |
| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM | |
| | | | | | | | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | | | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ |
| D/25 | 1.72 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 600x200 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělena rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| D/26 | 1.73 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělena rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| D/27 | 1.74 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělena rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D/31 | 2.36b, 3.36b | otvíravé | 1100/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělena rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 2 |
| D/32 | 2.35b, 3.35b | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělena rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 2 |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------------------|--|
| Stavba: | Investor: | | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | |

| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|-----|---------|---|--------|-------------|--------|---------|---------------------|--|----------|--------|
| | | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EŽS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | |
| D/33 | 2.34b, 3.34b | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 2 | |
| D/34 | 2.32, 3.32 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, vodorovné | 2 | |
| D/35 | 2.31a, 3.31a | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/36 | 2.30, 3.30 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/37 | 2.11, 3.11 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 mm | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, | 2 | |
| D/38 | 2.28, 3.28 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------------|--|
| Stavba: | Investor: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | |

| OZNAČENÍ | | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|--------------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|----------------------------|--|----------|--------|
| | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | | |
| D/39 | 2.21, 3.21 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahore 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, vodorovné | 2 | |
| D/40 | 2.20, 3.20 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x2150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 2 | |
| D/41 | 2.19a, 3.19a | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 151 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč, možnost otevření nožním pedálem | 2 | |
| D/42 | 2.18, 3.18 | otvíravé | 900/1970 | 1 | P | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/43 | 2.18, 3.18 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/44 | 2.19a, 3.19a | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plné s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 151 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč, možnost otevření nožním pedálem | 2 | |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------------|--|
| Stavba: | Investor: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | DPS | 08/2018 | Ing. Hana Markusová | |

| OZNAČENÍ | | | | | | | KŘÍDLO | | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM |
|----------|--------------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------------|----------------------------|---|----------|--------|
| | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ | | | |
| D/45 | 2.21, 3.21 | otvíravé | 1100/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 2 | |
| D/46 | 2.20b, 3.20b | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 2 | |
| D/47 | 2.24, 3.24 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, voděodolné | 2 | |
| D/48 | 2.28, 3.28 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/49 | 2.25, 3.25 | otvíravé | 800/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 150 mm | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 | |
| D/50 | 2.26, 3.26 | otvíravé | 700/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 100 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, voděodolné | 2 | |

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

| Stavba: | | | | | | Investor: | | | | Stupeň: | | Datum: | | Vypracoval: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|---------|----------|---------------------|--|----------------------------|
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | | | | | | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | | | | | DPS | | 08/2018 | | Ing. Hana Markusová | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | KŘÍDLO | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM | | |
| | | | | | | | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | | | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ |
| D/51 | 2.27, 3.27 | otvíravé | 700/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 100 mm | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika | dělená rozeta, voděodolná | 2 |
| D/52 | 2.42, 3.42 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 mm | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | generální klíč, dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, | 2 |
| D/53 | 2.30, 3.30 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 |
| D/54 | 2.31, 3.31 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | vložka | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, | dělená rozeta, generální klíč | 2 |
| D/55 | 2.33, 3.33 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 2 |
| D/56 | 2.34, 3.34 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdívo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc zámek | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, | 2 |

| VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|----------------|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|---------|-------------|---|-------------|--------|---------|----------|---------------------|---|-------------------------------|
| Stavba: | | | | | | | Investor: | | | | | | | | | | Stupeň: | | Datum: | | Vypracoval: | | | | | | | | | | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH - PD | | | | | | | PAPRSEK, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice | | | | | | | | | | DPS | | 08/2018 | | Ing. Hana Markusová | | | | | | | | | | |
| OZNAČENÍ | | | | | | | KŘÍDLO | | | NADSVĚTLÍK | ZÁRUBEŇ | | | | STĚNA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | | | | | | POZNÁMKA | CELKEM | | |
| | UMÍSTĚNÍ | TYP DVEŘÍ | ROZMĚR DVEŘÍ Š / V | POČ. KŘÍDEL | OTVÍRÁNÍ | UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ | TYP KŘÍDLA | MAT. KŘÍDLA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL | TYP ZÁRUBNĚ | MAT. ZÁRUBNĚ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA ZÁRUBNĚ | MAT. STĚNY, TL. (m) | PRAH | MATERIÁL KOVÁNÍ | ZÁMEK | EZS (SKV) | EPS | ZARÁŽKA | SAMOZAVÍRAČ | MŘÍŽKA | KOORDINÁTOR | STAVEČ | KUKÁTKO | | | OKOPNÝ PLECH | OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D/57 | 2.35, 3.35 | otvíravé | 900/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 s polodrážkou 150 | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | dělená rozeta, vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, dělená rozeta, | 2 |
| D/58 | 2.36a, 3.36a | otvíravé | 1100/1970 | 1 | L | VNITŘ. | plně s polodrážkou | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | - | obložková (polodrážková) | DTD | HPL | dle stávajících dveří, světle hnědá | zdivo 300 mm | - | broušený nerez | wc záme k | - | - | - | - | větrací mřížka dole i nahoře 500x150 mm | - | - | - | - | klika/ klika, madlo | vodorovné madlo ve směru otvírání dveří ve výšce 800-900 mm, možnost otevření zvenku, vodorovné, | 2 |
| *DTD LEHCENÝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |