



VYPRACOVAL	Pavel Vyplašil		 Lidická 718/77, 602 00 Brno tel. 549 210 720 www.aregio.cz
KOORDINACE PROJEKTU	Ateliér REGIO design s.r.o.		
VEDOUcí ATELIÉRU	Ing.arch. Alena Kolářová		
STAVEBNÍK	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, Vyškov		
OKRES Vyškov	OBEC Vyškov	DATUM	04/2019
NÁZEV AKCE Oprava rozvodů vody - zámek Vyškov náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov - Město, 682 01, parc.č.1222/1		FORMÁT	xx
		MĚŘÍTKO	xx
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU b. Hygienická zařízení D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproud Výkaz výměr		ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.02

Výkaz výměr

Základní rozpočtové náklady

- A. Dodávky dle specifikací
- B. Doprava dodávek (5 % z A)

- C. Montáž
- D. Demontáž stávajících rozvodů
- E. Materiál nosný délkový
- F. Materiál nosný kusový
- G. Materiál (svítidla)
- H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)

- J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)
- K. Materiál podružný (3 % z J)
- L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
- M. PPV (6 % z L)

N. Pomocné zednické práce a zapravení





R. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka	1 h
nezměřitelné montážní práce	2 h
dozor	2 h
koordinace s ostatními profesemi	1 h
ověření obvodu po dokončení instalace	3 h
součet položky	

Odvoz a likvidace demontovaného materiálu

S. Celkem základní rozpočtové náklady

T. Revize	8 h
U. Dokumentace skutečného provedení	4 h
součet skupiny	

Pol.č.	Název		Počet J	Cena	Celkem
Materiál nosný kusový					
1	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Referenční výrobek SWING	ř. 1		7 ks	
2	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Referenční výrobek SWING	ř. 6		2 ks	
3	Spínač pohybu pro LED svítidla. Barva bílá 10AAX, 250V AC			1 ks	
	Sporákový vypínač se signalizační doutnavkou, zapuštěný			1 ks	
4	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 2P+PE. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Referenční výrobek ABB Swing		komplet	5 ks	
5	Časový spínač umístěný v hluboké krabici pod spínač osvětlení, sloužící ke zpožděnému sepnutí a zpožděnému vypnutí ventilátoru. Zapojení dvouvodičové. Referenční výrobek CS3-4B. Doběh cca 2minuty		komplet	3 ks	
6	Přístrojová krabice hluboká	ref. 1901	5 ks		
	Rozvodná krabice	ref. 1903	2 ks		
	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C		1 ks		
Celkem					

Pol.č.	Název		Počet J	Cena	Celkem
Materiál nosný délkový					
1	Kabel CYKY	3x1,5	17 m		
2	Kabel CYKY	3x2,5	18 m		
3	CYA	4	5 m		
Celkem					




Pol.č.	Název	Počet	J	Cena	Celkem
Montážní práce					
1	Spínač	1	zapušť. mo	7 ks	
2	Spínač	6	zapušť. mo	2 ks	
3	Zásuvka	2P+PE	zapušť. mo	5 ks	
4	Kabel CYKY	3x1,5	mo	17 m	
5	Kabel CYKY	3x2,5	mo	18 m	
6	CYA	4	mo	5 m	
7	Krabice P	ref. 1901	mo	5 ks	
8	Krabice R	ref. 1903	mo	2 ks	
9	Ukončení na svorkovnici ventilátoru		mo	5 ks	
10	Montáž přístroje na DIN lištu - chránič		mo	1 ks	
11	Montáž svítidla		mo	9 ks	
Celkem					

Pol.č.	Název	Počet	J	Cena	Celkem
Demontážní práce					
1	Práce zahrnují demontáže v rekonstruované části objektu. Tyto práce je potřeba provádět ve vypnutém stavu. Je třeba postupovat s rozmyslem, protože část rozvodů, které slouží stávající a zachované části objektu zůstanou nadále funkční a v provozu. Pokud budou přesto demontovány, nahradí je a zprovozní dodavatel na vlastní náklady. Rozsah demontážních prací je posán v technické zprávě, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Zenické práce spojené se zapravením stávajících povrchových vedení cca 5m jsou uvedeny ve stavebním rozpočtu.	1	sada		
Celkem					

Odvoz a likvidace demontovaného materiálu		1	sada		
--	--	----------	-------------	--	--

Svítidla

Jsou uvažovány svítidla včetně zdrojů.

Pol.č.	Název		Počet ks	Cena	Celkem
1	A	Designové kruhové LED svítidlo s výbornými světelnými parametry s možností přisazení nebo zavěšení. Elektronický předřadník, svorkovnice. 1xLED, 16W-(23W), 1761lm , Ra80, 40000K.		5 ks	
2	A1	Designové kruhové LED svítidlo s výbornými světelnými parametry s možností přisazení nebo zavěšení. Elektronický předřadník, svorkovnice. 1xLED, 19W, 2400lm, Ra80, 40000K.		3 ks	
3	B	Designové kruhové LED svítidlo s výbornými světelnými parametry s možností přisazení nebo zavěšení. Elektronický předřadník, svorkovnice. 1xLED, 15W, 1761lm, Ra80, 40000K. Zvýšené krytí IP/44		1 ks	
Cena celkem bez DPH WC			9		