

49
Z



0-150mm
AREA SPART



25-100mm
ENKOVANÝ PROFIL



2 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



2500kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POKLOU



APF 150/38



industrial
ZÁTĚŽ

URČENO PRO PŘEPRAVNÍ ZÓNY

Tento celokovový zapuštěný kryt je charakteristický vysokou odolností a vysokou bodovou zátěží. Díky různým výškám profilů lze výrobky této řady použít pro většinu podlahových krytin.

Oblasti aplikace

Ideální pro tranzitní prostory s intenzivním provozem projíždějících nákladů, jako jsou letištní terminály, autobusová a vlaková nádraží a jiné dopravní uzly. Díky svým estetickým kvalitám je tento kryt často používán také v nákupních centrech.



Šroub s šestihrannou hlavou a těmořdinka
Vnější těsnění
Silikonové těsnění
Centrální hliníkové profily
Hliníkové profily

57
Z

	 <p>KSBT 20</p>
	 <p>KSBT 20 / EL</p>
	 <p>KSBT 30</p>
	 <p>KSBT 30 / EL</p>