

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ							STRANA 7		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	1NP	2NP	3NP	
19/Z		VNITŘNÍ HLINÍK, PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI vel. 900 / 2450 - P  povrchová úprava: COMAXIT RAL 9006, kování: KLIKA - KLIKA práh: PŘECHODOVÁ LIŠTA	2000 x 2500		1	1			mč. 154
20/Z		VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA ČLENĚNÁ S POSUVNÝMI DVEŘMI V KRAJNÍM MODULU, vel. 2000 / 2450 mm, ZAPUŠTĚNÝ PRÁH, ZAPUŠTĚNÝ OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍK, PROFILŮ (tl.55 mm) DO KONSTRUKCE, RAL 9006, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ SKLO NA SKLO - ODDĚLENO ŠTĚRBINAMI KONSTRUKČNÍHO SILIKONU ČERNÉ BARVY, PROSKLENO DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM CONEX + FOLIE;	8000 x 2500		1	1			AKUSTICKÝ ÚTLUM 48 dB  POHLED Z mč. 154 - CATERING
21/Z		CELOPROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ, OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍK, PROFILŮ, RAL 9006, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ SKLO NA SKLO - ODDĚLENO ŠTĚRBINAMI KONSTRUKČNÍHO SILIKONU ČERNÉ BARVY, PROSKLENO DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM - CONEX + FOLIE;  + el.ovládaná VNITŘNÍ ROLETA - MARKÝZOVÁ AKRYLÁTOVÁ LÁTKA, BARVA DLE VZORNÍKU (v mč.156),	7260 x 2500		1	1			viz. ŘEZ CC, ŘEZPOHLED E-E, AKUSTICKÝ ÚTLUM 48 dB  POHLED Z HALY HLAVNÍ LABORATOŘE
22/Z		CELOPROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA, PEVNÉ ZASKLENÍ, OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍK. PROFILŮ, RAL 9006; VNITŘNÍ ČLENĚNÍ SKLO NA SKLO - ODDĚLENO ŠTĚRBINAMI KONSTRUKČNÍHO SILIKONU ČERNÉ BARVY, PROSKLENO DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM - CONEX + FOLIE SE ZÁBRADELNÍ FUNKCÍ, S OTOČN. PLNÝMI DVEŘMI vel 800/2150 mm (L) S KRUHOVÝMI PROSKLENÝMI OTVORY Ø 400 mm;  + el.ovládaná VNITŘNÍ ROLETA - MARKÝZOVÁ AKRYLÁTOVÁ LÁTKA, barva dle vzorník (v mč.254)	8630 x 2200		1		1		viz. ŘEZ C-C a ŘEZPOHLED E-E, AKUSTICKÝ ÚTLUM 48 dB
	POHLED Z HALY HLAVNÍ LABORATOŘE								