

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A												A	
B												B	
C	HESLO: Nemocnice Kyjov, administativní budova						VÝR. ČÍSLO: 428119						C
D	NOSNOST: 450 kg 6 osob VÝTAH TŘ. I						ZÁVĚS KLECE: PRUŽNÝ ZÁVAŽÍ: PRUŽNÝ						D
	RYCHLOST: 1 m/s						KLEC: PŘEJEZD HORNÍ: 100 mm DOLNÍ: 100 mm HMOTNOST: 575 kg						
	VÝTAHOVÝ STROJ: příkon 3,7 kW jmen.proud 9,9A ot. 160/min						ZÁVAŽÍ: PŘEJEZD HORNÍ: 100 mm DOLNÍ: 100 mm HMOTNOST: 778 kg						
	HYDRAUL. AGREGÁT:						ŘÍZENÍ: MIKROPROCESOROVÉ TLAČÍTKOVÉ						
	ČERPADLO:						SIGNALIZACE: SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ						
	PÍST:						OBVOD: MOTOROVÝ 3*400V SVĚTELNÝ 230V 50Hz						
E	LANA: Ø 6 mm 4 x 52 m PAWO 819W ČSN EN 12385-5						PROSTŘEDÍ: STROJOVNA NORMÁLNÍ +5°C - + 40°C						E
	VODÍTKA: KLECE T75x62x10 ZÁVAŽÍ T45x45x5						ŠACHTA NORMÁLNÍ +5°C - +40°C						
	OMEZOVAČ RYCHLOSTI: STAR, LANO Ø 6 - 26 m PAWO F1						ZATÍŽENÍ OD VÝTAHOVÝCH ČÁSTÍ						
	ZACHYCOVAČE: PR 2000 UD						TRVALÉ [N] R1=12 003; R2=2 302; R3=7 764						
F	NÁRAZNÍKY: KLECE: D2 - POLYUR ZÁVAŽÍ: D2 - POLYUR						NAHODILÉ [N] R5=26 879; R6=8 878; R7=35 512; R8=301; R9=601						F
G	VYPRACOVAL: 18.3.2019						MĚŘÍTKO 1:50 (2:50)		POZNÁMKA				G
	PŘEZKOUŠEL												
	SCHVÁLIL:												
H	DISPOZICE						MOT-D-450/S1C1420 Listů 6 List 1						H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Řez B-B


KONSTRUKCI
ROZTÁHNOUT
NA 1120 VE SVISLICI
A PŘEKOTVIT

PODESTY

- PV ... pomocné vedení
ZS ... zapuštěná sedačka
KV ... koncov. vypínání
OR ... omez. rychlosti
TP ... tlač.panel
PK ... průvěšný kabel
EI ... elektroinstalace
DU ... dveřní uzávěra
TL ... tlač. ovládání
MS ... mag. snímač
OŠ ... osvětlení šachty

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	MOT-D-450/S1C1420
				Listů 6
				List 2

Řez C-C



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

MOT-D-450/S1C1420

Listů 6

List 3

Technical drawing showing the layout of a control panel (Řez A-A) for a machine, likely a lathe (VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ).

The drawing includes the following components and dimensions:

- POKLOP 900x600**: Control panel cover.
- ROZNÁŠECÍ ÚČKA**: Distribution rail.
- TLAČÍTKO STOP**: Stop button.
- Ø200, 6xØ6 180°, V40°**: Dimensions for the stop button area.
- R3**: Radius dimension for the stop button area.
- R1**: Radius dimension for the stop button area.
- PRACOVNÍ PROSTOR ROZVADĚČE**: Working space of the distributor.
- OSVĚTLENÍ STROJOVNY**: Machine lighting.
- VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ**: Elevator distributor.
- HLAVNÍ VYPÍNAČ; VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ STROJOVNY, ŠACHTY, KLECE; ZÁSUVKA**: Main switch; Machine lighting switch, shafts, cage; Plug.
- VĚTRÁNÍ STROJOVNY**: Machine ventilation.
- 900 1970**: Dimensions for the ventilation area.
- 800 1800**: Dimensions for the ventilation area.
- 450**: Dimension for the distribution rail.
- 505**: Dimension for the stop button area.
- 676**: Dimension for the stop button area.
- 3 650**: Overall width dimension.
- 2 440**: Dimension for the main switch area.
- 1 747**: Dimension for the machine lighting area.
- 3 450**: Overall height dimension.

The drawing is titled **Řez A-A** and includes a table with the following information:

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS


The drawing is identified by the code **MOT-D-450/S1C1420** and is page **6** of **4** (List 4).

1747

[illegible]

List 4

Řez A-A



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	MOT-D-450/S1C1420			
				Listů	6	List	5

