POHLED OD SEVEROZÁPADU



POHLED OD JIHOVÝCHODU



POHLED OD SEVEROVÝCHODU



POHLED OD JIHOZÁPADU
ŘEZOPOHLED B - B



SEZNAM ZÁKLADNÍCH BOURACÍCH PRACÍ

POZICE	POPIS
	ÚVOD: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ.
	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY –Z DESEK PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL.40MM A PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.60MM VČ. OMÍTKOVINY, STĚNKY, HMOŽÍNEK A ODSTRANĚN KERAMICKÉHO OBKLAD SOKLU
	PODELNÁ ULIČNÍ A DVORNÍ FASÁDA–ZATEPLENÉ PÁSY POD A NAD OKNY (ČÁST PARAPETU A NADPRAŽÍ) –Z DESEK PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL.40MM A PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.60MM VČ. OMÍTKOVINY, STĚNKY, HMOŽÍNEK A ODSTRANĚN KERAMICKÉHO OBKLAD SOKLU POZNÁMKA: MEZIOKENNÍ PILÍŘKY NEJSOU ZATEPLENY (DLE SONDY STAVEBNÍ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU), BUDE ODSTRANĚNA NEVYHOVUJÍCÍ OMÍTKA 100%
	ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA, DVEŘE A PROSKLENÉ STĚNY, MATERIÁL: DŘEVO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO
	ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH STĚN S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
	DEMONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (NAPŘ. ZVONKOVÝ PANEL VČETNĚ VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ PŘI VSTUPU DO OBJEKTU, ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY, PRVKY ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE, OCELOVÉ KONZOLY DRŽÁKU VLAJEK A ANTÉNY, OSTATNÍ TABULKY A PRVKY APOD.)
	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
	DEMONTÁŽ KOTVENÍ HROMOSVODU (PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOU SVISLÉ SVODY PRODLOUŽENY NA NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY)

LEGENDA MATERIÁLŮ

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY (REALIZACE 90. LÉTA 20. STOL.)
+ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ+STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA FASÁDĚ

MEZIOKENNÍ PILÍŘKY (BEZ ZATEPLENÍ)

SKLADBY DLE STAVEBNÍHO PRŮZKUMU

OP1 SONDA OP1

(1.NP, ZÁPADNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA)	TL.	(MM)
KERAMICKÝ OBKLAD (INTERIÉR)	CCA	10
OMÍTKA		20
KERAMICKÁ TVAROVKA DĚROVANÁ OBVODOVÝ PANEL	280	PRŮMĚRPOD.
POLYSTYREN	40	
PÓROBETON BĚLÝ	60	
OMÍTKA S TEXTILNÍ SÍTÍ (EXTERIÉR)	10	CELKEM 420 MM

OP2 SONDA OP2

(1.NP, AŽNÍ STĚNA, PARAPETNÍ ČÁST)	TL.	(MM)
OMÍTKA (INTERIÉR)	20	
KERAMICKÁ TVAROVKA DĚROVANÁ OBVODOVÝ PANEL	280	PRŮMĚRPOD.
POLYSTYREN	40	
PÓROBETON BĚLÝ	60	
OMÍTKA S TEXTILNÍ SÍTÍ (EXTERIÉR)	10	CELKEM 410 MM

OP3 SONDA OP3

(1.NP, AŽNÍ STĚNA, MEZIOKENNÍ PILÍŘ)	TL.	(MM)
OMÍTKA (INTERIÉR)	10	
PÓROBETON BĚLÝ	300	
OMÍTKA S TEXTILNÍ SÍTÍ (EXTERIÉR)	10	CELKEM 320 MM

NÁZEV STAVBY:	**GEMINI - ZATEPLENÍ**
MÍSTO STAVBY:	VACULÍKOVA 2597/4, BRNO, PARC. Č. 253 K.Ú. LESNÁ
STAVEBNÍK:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI VACULÍKOVA 14, 638 00 BRNO IČ 485 15 027
PROJEKTANT:	BESTBUILD
AUTORIZACE:	ING. JAN VEJTASA, č. a. 1004895
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM:	SRPEN. 2016
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	POHLEDY + ŘEZOPOHLED B - B BOURACÍ PRÁCE
ČÍSLO VÝKRESU:	B1 MĚŘÍTKO: 1:100