

OZN.	SCHEMA	POPIS: SKŘÍŇ ŠATNÍ v.2150mm/š.750mm/hl.800mm
SA01	<div><p>ŘEZ A-A 1:25</p><p>POHLED BOČNÍ 1:25</p><p>POHLED ČELNÍ 1:25</p><p>PŮDORYS 1:25</p><p>KNOPKA:</p></div>	<p>POPIS</p> <p>KORPUS, ZÁDA, DVIŘKA VSAZENÁ DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. PŮDA A DNO NALOŽENY.</p> <p>INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠŤKY 8 MM PRO PŮDU, DNO, POLICE, MEZISTĚNU VODOROVNOU, LAVICI.</p> <p>INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠŤKY 4 MM PRO BOKY, ZÁDA MEZISTĚNY SVISLÉ.</p> <p>KORPUS A POLCE: BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U750 ST15.</p> <p>POHLEDOVÁ ZÁDA, DVIŘKA: BAREVNOST EGGER U750 ST15.</p> <p>STAVITELNÁ POLICE BOTY: BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U750 ST15.</p> <p>INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠŤKY 4 MM.</p> <p>LAVICE: BAREVNOST BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U963 ST15.</p> <p>ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ODEMYKAT KARTOU TYPU MIFARE.JEDEN ZÁMEK PRO JEDNU SKŘÍŇKU.</p> <p>KTERÉ SE PROVÁDÍ V JEDNOTNÉ PLATFORMĚ SBI, PŘÍPADNĚ V MÍSTĚ POMOCÍ ČTEČKY KARET INSTALOVANÉ V OBJEKTU.</p> <p>SW BUDE KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM NAsAZENÝM V OBJEKTU ZZS JMK V BRNĚ BOHUNICÍCH. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DÁLE ŘÍDÍCÍ SW, KTERÝ UMOŽŇUJE OVLÁDÁNÍ ZÁMKŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁMKŮM.</p> <p>KNOPKA: KARTÁČOVANÁ NEREZ 15x30MM</p> <p>PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ. NÁSTŘIK DLE RAL 9006. KRYTKY PROTI ODĚRU PODLAHOVINY. SKŘÍŇKY BUDOU V SESTAVÁCH SEŠROUBOVÁNY.</p> <p>VÝSUVNÝ ROŠT:OCELOVÝ ROŠT V NÁSTŘIKU DLE RAL 9006. KOVÁNÍ KULISOVÝ PLNOVÝSUV (STANDART NAPŘ. SYSTÉM FULTERER).</p> <p>OZNAČENÍ SKŘÍŇEK ČÍSLOU ŘADOU Z GRAFICKÉ FÓLIE</p> <p>LEGENDA POVRCHŮ</p> <p>① KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U750 ST15)</p> <p>③ NÁSTŘIK –RAL 9006</p> <p>⑥ KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U963 ST15)</p> <p>POZOR ZÁMKY ODEMYKAT KARTOU TYPU MIFARE !!!</p> <p>BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK V BRNĚ</p>