

Příloha č. 1 - Technická specifikace

8 ks Lineární dávkovač:

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 20 a 50/60 ml, různých výrobců
- Přesnost dávkování $\pm 2,5 \%$
- Rychlosť dávkování 0,1 – 99,9 ml/h
- Manuální bolus
- Předvolba podávaného objemu od 0,1 – 99,9 ml/h
- Ovládání pouze pomocí tlačítek, ani doplňkové ovládání pomocí dotykového displeje
- Barevný displej pro snadné rozlišení léčiv a alarmů
- Režim Stand-by
- Minimálně 3 úrovně nastavení tlakového alarmu
- Provoz na akumulátor případně na běžně dostupné jednorázové baterie
- Hmotnost max. 1,5 kg
- Odolnost vůči tekutinám minimálně IPX4 a vyšší
- Napájení 230V/50Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do sítě
- Zajištěné napájení a umístění na infuzní stojan

8ks Infuzní pumpa

- Použití běžných setů různých výrobců
- Přesnost dávkování $\pm 5 \%$
- Rychlosť dávkování 0,1 – 999,9 ml/h
- Zadání dávkování v režimu čas – objem, rychlosť – objem, rychlosť - čas
- Manuální i objemově přednastavitelný bolus
- Ovládání pouze pomocí tlačítek, ani doplňkové ovládání pomocí dotykového displeje
- Barevný displej pro snadné rozlišení léčiv a alarmů
- Režim Stand-by
- Bezpečnostní prvky: detekce okluze, kapkový detektor, detektor vzduchových bublin
- Provoz na akumulátor min. 3 hodiny
- Odolnost vůči tekutinám minimálně IPX4 a vyšší
- Napájení 230V/50Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do sítě
- Zajištěné napájení a umístění na infuzní stojan