

SO 126 PŘECHODY PRO PĚŠÍ

SO 126a - přechody pro pěší

Přechod pro pěší km 1,550 ul. Tyršova (u AUTO MICHL)

Délky a plochy odečteny ze situace SO 126

- 34,80 m - zařezání styčné hrany živичné vozovky
- 43,20 m2 - vybourání stáv.živ.vozovky pro ostrůvek - mimo ložné a krytové vrstvy, které už jsou odfrézovány v SO 101 (obal.kamenivo tl.80 mm, kamenivo zpev.cementem tl.200 mm, šterkodrt' tl. 180 mm)
- odvoz suti na skládku do 25 km + uložení na skládku + poplatek za skládku
- 4 ks - odstranění stáv.svislých DZ IP 6 , včetně ocel.sloupku

ostrůvek - část pro pěší

- 3,20 m2 - zámková dlažba ZD tl. 60mm
- 5,8 m2 - dlažba s výstupky tl. 60 mm
- 9 m2 - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm
- 9 m2 - šterkodrt' fr.16/32 ŠD tl. 150mm

- pojízdná část

- 10,30 m2 - zámková dlažba ZD tl. 80mm
- 10,30 m2 - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm
- 10,30 m2 - kamenivo zpev.cementem C 8/10 tl.150 mm,
- 10,30 m2 - šterkodrt' fr.16/32 ŠD tl. 180 mm
- 10,30 m2 - úprav pláně se zhutněním

- 17,50 m - bet. obrubník silniční 150/250/1000 do bet.lože
- 20,70 m - bet.obrubník nájezdový 150/150/1000 do bet.lože
- 2,06 m3 - zásyp zeminou pod budoucí plochou zeleně

2 ks - pružný maják

2 ks – sloupy nasvětlení

13 m chránička DN 100

4 ks - instalace svislé DZ IP 6 na sloupy nasvětlení přechodu

Přechod pro pěší km 1,815 (bez ostrůvku)

2 ks - odstranění stáv.svislých DZ IP 6 , včetně ocel.sloupku

2 ks – sloupy nasvětlení přechodu

4 ks - instalace svislé DZ IP 6 na sloupy nasvětlení přechodu

Přechod pro pěší km 1,930 ul. Tyršova (u SOKOLOVNY)

35,80 m - zařezání styčné hrany živичné vozovky

46,54 m2 - vybourání stáv.živ.vozovky pro ostrůvek - mimo ložné a krytové vrstvy, které už jsou odfrézovány v SO 101 (obal.kamenivo tl.80 mm, kamenivo zpev.cementem tl.200 mm, šterkodrt' tl. 180 mm)

odvoz suti na skládku do 25 km + uložení na skládku + poplatek za skládku

2 ks - odstranění stáv.svislých DZ IP 6 , včetně ocel.sloupku

ostrůvek pro pěší

3,20 m² - zámková dlažba ZD tl. 60mm

5,8 m² - dlažba s výstupky tl.60 mm

9 m² - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm

9 m² - štěrkodrt' fr.16/32 ŠD 150mm

21,40 m - bet. obrubník silniční 150/250/1000 do bet.lože

8 m - bet.obrubník nájezdový 150/150/1000 do bet.lože

2 ks - pružný maják

2 ks – sloupy nasvětlení

13 m chránička DN 100

4 ks - instalace svislé DZ IP 6 na sloupy nasvětlení přechodu

SO 126b - chodníky

Přechod pro pěší km 1,550 ul. Tyršova (u AUTO MICHL)

navazující chodník vpravo pro napojení na stáv.chodník

17,20 m² - vybourání stáv.živ.vozovky - mimo ložné a krytové vrstvy, které už jsou odfrézovány v SO 101 (obal.kamenivo tl.80 mm, kamenivo zpev.cementem tl.180 mm)

2 m³ - odkopávky a prokopávky pro silnice

14,0 m² - zámková dlažba ZD tl. 60mm

4,0 m² - dlažba s výstupky tl.60 mm

18,0 m² - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm

18,0 m² - štěrkodrt' fr.16/32 ŠD tl. 150mm

18,0 m² - úprav pláně se zhutněním

7,00 m - bet. obr. sadový 100/250/1000 do bet.lože

navazující chodník vlevo – úprava chodníku přidáním varovného a signálního pásu

6 m - vybourání stáv.sil.obrubníku

13 m - zařezání styčné hrany bet.chodníku

5,20 m² - vybourání stáv. bet. dlažby chodníku s odvozem na skládku

4 m - bet.obrubník nájezdový 150/150/1000 do bet.lože

1 m - přechodový obrubník levý

1 m - přechodový obrubník pravý

5,20 m² - dlažba s výstupky tl.60 mm

Přechod pro pěší km 1,815 (bez ostrůvku)

2 ks - odstranění stáv.svislých DZ IP 6 , včetně ocel.sloupku
26,70 m² - vybourání stáv.živ.vozovky - mimo ložné a krytové vrstvy, které už jsou odfrézovány v SO 101 (obal.kamenivo tl.80 mm, kamenivo zpev.cementem tl.180 mm)

nový chodník navazující na přechod – 10,40 m² vlevo + 9,30 m² vpravo

19,50 m² - zámková dlažba ZD tl. 60mm

7,20 m² - dlažba s výstupky tl. 60 mm

26,70m² - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm

26,70 m² - štěrkodrt' fr.16/32 ŠD tl. 150mm

26,70 m² - úprav pláň se zhutněním

6,0 m - bet.obrubník sadový 100/250/1000 do bet.lože

Přechod pro pěší km 1,930 ul. Tyršova (u SOKOLOVNY)

nový chodník navazující na přechod

- bude vybudován pro napojení nového přechodu na chodníky podél nástupních hran nových zastávkových zálivů (vlevo – 92,10 m² , vpravo - 83,20 m²)

36,30 m² - vybourání stáv.živ.vozovky pro chodník - mimo ložné a krytové vrstvy, které už jsou odfrézovány v SO 101 (obal.kamenivo tl.80 mm, kamenivo zpev.cementem tl.180 mm)

51 m - vybourání stáv.silničního obrubníku

39 m - odstranění trubkového zábradlí – likvidace v režii zhotovitele

24,20 m³ - výkopy pro chodník

167,10 m² - zámková dlažba ZD tl. 60mm

8,20 m² - dlažba s výstupky tl.60 mm

175,30 m² - lože z drti fr.4/8 ŠD tl. 40mm

175,30 m² - štěrkodrt' ŠD 150mm

175,30 m² - úprav pláň se zhutněním

62 m - bet.obrubník sadový 100/250/1000 do bet.lože

Vypracovala : ing.Dana Bašová