

OZN.	SCHEMA	POPIS: SKŘÍŇ ŠATNÍ v.2150mm/š.750mm/hl.800mm	
SA01	<p>ŘEZ A-A 1:25</p> <p>POHLED BOČNÍ 1:25</p> <p>POHLED ČELNÍ 1:25</p> <p>PŮDORYS 1:25</p> <p>KORPUS, ZÁDA, DVÍŘKA VSAZENÁ DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. PŮDA A DNO NALOŽENY. INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠŤKY 8 MM PRO PŮDU, DNO, POLICE, MEZISTĚNU VODOROVNOU, LAVICI. INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠŤKY 4 MM PRO BOKY, ZÁDA MEZISTĚNY SVISLÉ. KORPUS A POLCE: BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15. POHLEDOVÁ ZÁDA, DVÍŘKA: BAREVNOST EGGER U750 ST15. STAVITELNÁ POLIČKA: BAREVNOST BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15. LAVICE: BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U963 ST15. ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMKEM, PRO OTEVŘENÍ SLOUŽÍ OSOBNÍ PRŮKAZ – KARTA S ČÍPEM MIFARE. JEDEN ZÁMEK PRO JEDNU SKŘÍŇKU. PŘÍDĚLOVÁNÍ OPRAVNĚNÍ SE PROVÁDÍ V JEDNOTNÉ PLATFORMĚ SBI, PŘÍPADNĚ V MÍSTĚ POMOCÍ ČTEČKY KARET INSTALOVANÉ V OBJEKTU. ŘÍDÍCÍ SW BUDE KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM NASAZENÝM V BUDOVÁCH ZZS JMK V BRNĚ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DÁLE ŘÍDÍCÍ SW, KTERÝ UMOŽŇUJE OVLÁDÁNÍ ZÁMKŮ A PŘÍDĚLOVÁNÍ OPRAVNĚNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁMKŮM. KNOPKA: KARTÁČOVANÁ NEREZ 15x30MM PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ. NÁSTŘÍK DLE RAL 9006. KRYTKY PROTI ODĚRU PODLAHOVINY. SKŘÍŇKY BUDOU V SESTAVÁCH SEŠROUBOVÁNY. VÝSUVNÝ ROŠT: OCELOVÝ ROŠT V NÁSTŘÍKU DLE RAL 9006. KOVÁNÍ KULISOVÝ PLNOVÝSUV (STANDART NAPŘ. SYSTÉM FULTERER). OZNAČENÍ SKŘÍŇEK ČÍSELNOU ŘADOU Z GRAFICKÉ FÓLIE LEGENDA POVRCHŮ ① KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15) ③ NÁSTŘÍK –RAL 9006 ⑥ KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U963 ST15)</p> <p>POZOR ZÁMKY ODEMYKAT KARTOU TYPU MIFARE !!!</p>	<p>BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK V BRNĚ</p>	