



OZN.	SCHEMA	POPIS: LEDNÍČKA – CHLADÍČÍ VITRÍNA š.600mm/ hl. 600mm/v.1860mm
E01		<p>LEDNÍČKA – CHLADÍČÍ VITRÍNA NA LÉČIVA CHLADÍČÍ VITRÍNA: UŽITNÝ OBJEM 400L, ZPŮSOB CHLAZENÍ DYNAMICKÝ, PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ SN–T, HLUČNOST 50 DB, DVEŘE NEREZ PROSKLENÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BOKŮ NEREZ, SYSTÉM CHLAZENÍ V CHLADÍČÍ ČÁSTI DYNAMICKÝ, ZPŮSOB ODMRAZOVÁNÍ V CHLADÍČÍ ČÁSTI AUTOMATICKÝ, TYP OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÝ, UKAZATEL TEPLoty CHLADÍČÍ ČÁSTI VNĚJŠÍ DIGITÁLNÍ, KONTROLKA ČINNOSTI CHLADÍČÍ ČÁSTI, KONTROLKA PORUCHY OPTICKÁ A ZVUKOVÁ, MATERIÁL POLIČEK POZINKOVANÝ ROŠT, 6 POLIČEK VÝŠKOVĚ STAVITELNÝCH, NOSNOST POLIC 60KG, ROŠT NA DNĚ, VENTILÁTOR, TEPLOTNÍ ROZSAH V CHLADÍČÍ ČÁSTI +1°C AŽ +15°C, CHLADIVO R 600A, RUKOJEŤ ERGONOMICKÁ, NASTAVITELNÉ NEREZOVÉ NOŽIČKY, UZAMYKATELNÉ SAMOZAVÍRATELNÉ DVEŘE</p>
BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU ZZS JMK V BRNĚ BOHUNICÍCH		
OZN.	SCHEMA	TELEVIZE – LED ÚHLOPŘÍČKA 55 " (140cm)
E02		<p>PARAMETRY A SPECIFIKACE TRÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚHLOPŘÍČKA 55 " (140CM) MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ ULTRA HD 4K TECHNOLOGIE LCD LED TUNERY TYP TUNERU DVB–T2 – HEVC, DVB–T, DVB–S2, DVB–C BARVA BARVA ČERNÁ OBRAZOVKA MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ 3840 × 2160 PX PODSVÍCENÍ EDGE LED INDEX ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 1 300 PQI OBNOVOVACÍ FREKVENCE PANELU 50 HZ DYNAMICKÝ ROZSAH HDR VSTUPY/VÝSTUPY GRAFICKÉ VSTUPY HDMI 2.0, KOMPONENTNÍ HDMI 3 × OSTATNÍ VSTUPY/VÝSTUPY USB 2.0, AUDIO ANALOG VSTUP, DIGITÁLNÍ OPTICKÝ/DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP, LAN, CI / CI+ SLOT USB 2 × SPOTŘEBA VE STAND–BY 0,5 W ROZMĚRY ŠÍŘKA 124,2 CM VÝŠKA 78,7 CM HLOUBKA 31 CM VÝŠKA BEZ PODSTAVCE 71,84 CM HLOUBKA BEZ PODSTAVCE 6,32 CM</p>