



Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

položka č.	název	počet ks	požadované parametry	
1.	Multifunkční pracovní stůl vč. příslušenství	6	Délka: min. 1800mm, Hloubka min.: 905 mm, Výška min.: 864 mm, Hmotnost: 63 - 89 kg, deska pařená buk vč. povrchové úpravy olejem ve třech vrstvách, stůl je vybaven zásuvkou pro uložení nářadí a bukovou podstavou. Součástí dodávky je poděrák v min. počtu 2ks.	
2.	Mobilní vysavač + příslušenství - pracovní centrum	1	Mobilní vysavač s eliminací statického náboje, příkon min. 1190W, min. délka přívodního kabelu 7,3m, objem nádoby 35 - 58l, hmotnost max 14,6 kg, filtrační patrona min. 6290cm ² , rozměr max. 650x370x600, součástí dodávky naviják kabelu, sací hadice 27/32 min. 3,4m, uzávěr sacího drdla a záslepky + pracovní centrum šířka max. 350cm, hmotnost max. 10 kg, s možností nastavení výšky plynule min. od 540mm o min. 230mm, součástí dodávky jsou deska, vanička a police pro odkládání, hák s dvěma konci na nářadí, dvojitý univerzální hák, min. 5 ks szandarních háků (délka min. 120 mm), min. 2 děrované stěny (čtverecové otvory- min. počet 100).	
3.	Filtrační vak s dlouhou životností	1	Filtrační vak je vyroben z pevného vysoce odolného min. třívrstvého PET rouna. Vstup z pevného plastu se zámkem pro stabilní a těsněné připojení k přístroji.	
4.	Multifunkční bruska na dřevo	1	Příkon min. 710W, otáčky v rotaci od min. 320 do max. 670 /min, otáčky v exc. Pohybu v rozsahu od min. 3300 do max. 6800 /min, brusný zdvih min. 5 mm, kompatibilní s brusným talířem pr. 150 mm. Hmotnost do 2,4 kg. Chráníč pro možnost broušení v krajích. Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu, dodávka vč. brusného talíře.	



5.	Akušroubovák	1	Akumulátor 10,8 V, dvoustupňový chod, volnoběžné otáčky 1./2. rychlost min. 0-420/0-1250 /min, průměr vrtání dřevo/ocel min. 12/8 mm, možnost nastavení kr. momentu 1./2. rychlost 0,3-3,4 Nm, max. krouticí moment dřevo/ocel 10/16 Nm, upínací rozsah 1-10 mm, kapacita akumulátoru Li-Ion min. 2,5 Ah, doba nabíjení max. 45 min, hmotnost vč. akumulátoru do 0,9 kg. Součástí dodávky je 2x akumulátor + nabíječka, sklíčidlo, rychlosklíčidlo, držák bitu, uhlový nástavec, sada bitů s magnetickým nástavcem v rozsahu min. PL3, 4, 5, 6, PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, IMB 3,4,5,6, TRX 10,15, 20, 2,5 27, 30, 40, TRXo 10 15 20 25 27 30 40 v min. rozsahu 33 vč. úložného boxu. Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu.
6.	Horní fréza	1	Příkon min. 1350 W, otáčky na volno min. 1000 0až 22000 /min pr. kleštiny min. 6-12,7 mm, rychlé přednastavení hloubky řezu do 70 mm, jemné nastavení hloubky fréz do 8 mm, otvor pro připojení odsávání 27/36 mm, hmotnost mac. 4,8 kg. Dodávka obsahuje upínací pouzdro 6 a 12mm, kop. kroužek 30mm, nastavovací boční doraz, základní nářadí obsluhy, třískový lapač, horní odsívací příruba, uložistiš pro frézovací nástroj + základní nástroj - zaoblovací fréza vypouklá R19 s tk břity. Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu.
7.	Pracovní svítilna	1	Svítilna s kulovou hlavou pro upevnění pracovní svítilny je vybavena technologií homogenního osvětlení pro použití u středně velkých až velkých ploch. Vysoký světelný výkon - min. 12x výkonná LED. Li-Ion akumulátor s min. 7,2 V / 2,8 Ah Široký úhel rozptylu až 170°. Odolný kryt z tvrdého plátu odolávající nárazům. Držadlo svítilny tepelně izolováno. Práce v teplotách již od -4°C. Doba svícení (interní akumulátor) 1./2. stupeň 290/120 min. Hmotnost bez AKU max 0,8 kg.



8.	Spojovací systém	1	Příkon stroje min. 410 W, otáčky na volno min. 24200 /min, hloubkový doraz 12, 15, 20, 25, 28 mm pro nastavení hloubky, pr. frézy na výřezy 4, 5, 6, 8, 10 mm, přestavení výšky frézování pomocí stupnice v rozsahu min. 5-30 mm, posuvný stupňový doraz 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm, pro práci s kolíky od 4 do 10mm, možnost frézování ve sklonu 0-90 °. pr. přípojky pro odsávání prachu 27 mm. Hmotnost max. 3,1 kg. Dodávka obsahuje min. : fréza DOMINO D5, opěrný úhelník, doraz pro lišty, příčný doraz, nářadí pro obsluhu. Uloženo v kufru z tvrdého stohovatelného plastu.
9.	Pásová pila	1	Prac. výška min. 98cm, výkon min 650W, příkon min, 880W, max. 1050W, hmotnost od 75 do 85kg, délka pásu min 2200mm, průchod o šířce min 300mm, rychlost řezu do 850 do 890 ot/min., stoj je vybaven zásuvkou pro rychlé odstranění pilin, nastavením výšky ochrany listu bez nutnosti nářadí, LED pracovní osvětlení, bezúdržbový indukční motor, paralelní doraz s dvojitým upevněním s rychlou fixací. Dodávka obsahuje : Odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), Paralelní doraz, Podstavce, Posuvná tyč, Sběrná nádoba na prach, Úhlový doraz, Univerzální pilový pás A6.
10.	Čelní bruska	1	Motor: 230V, Příkon min. 540 W, otáčky na volno min. 1350 ot/min, hmotnost od 35 do 38kg. - úhel nastavení 0 - 45°, pr. Kotouče min. 300mm, max 350mm. Vyvážený Al, brusný talíř pro tichý chod. Otvory pro přišroubování ke stolu či podstavci. Pracovní plocha stolu vybavena držkou. Rychlé zastavení kotouče pákou. Součástí je dodávka jednoho brusného kotouče.
11.	Rámová pila	6	délka listu min. 390 mm, max 400mm, výška listu 40 mm, tloušťka listu od 0.55 do 0,65 mm, břity 1.8 mm, celkový rozměr max. 325 x 710 mm, hmotnost max. 560 g, celodřevěný rám s ergonomickou rukojetí po obou stranách.



12.	Profesionální zářezka s jemným zubem	3	Délka listu min. 255mm, výška listu min. 45mm, sála listu 0,5 až 0,65mm, celková délka max. 385mm, min. 378mm, ergonomicky tvarovaná rukojeť z rostlého dřeva pro jemné uchopení a precísní řez. Součástí dodávky je příruční minilupa s min. 10x zvětšením pr. max. 25mm, pro kontrolu otupení při výuce žáků.
13.	Set japonských pilek Dozuki a Ryoba	6	sada obsahuje 1x Dozuki Universal 240, s dřevěnou rukojetí, Ryoba Komane 240 s dřevěnou rukojetí a Jute úložný vak vel. 2. Součástí dodávky je příruční minilupa s min. 10x zvětšením pr. max. 25mm, pro kontrolu otupení při výuce žáků.
14.	Kovový hoblík No. 4 hladík	6	Kovový hoblík s dřevěnými držadly. Funkce bočního nastavení čepele pomocí snadno přístupné páky. Možnost nastavení bez nutnosti rozebrání čepele a kolíku. Úhel řezu 45 °.šíře min. 45mm, max. 52mm mm, síla nože max. 3 mm, vyrobeno z houževnaté oceli typu SK 4, celková délka max. 255 mm, hmotnost od 2,2 do 2,3 kg.
15.	Sada řezbářských dlát (12 ks v sadě)	6	Sada obsahuje 13 dílů vč. obalu. Určeno pro jemnou práci při tvorbě figur, forem a ornamentů.Jasanové rukojeti ergonomicky tvarované. Dláta musí být nabroušená a připravená k okamžitému použití. Sada obsahuje min. : profil 1 - ploché (šířka 8 mm), profil 1 - ploché/šikmé (šířka 8 mm), profil 5 (šířka 8 mm), profil 5 (šířka 20 mm), profil 7 (šířka max. 6 mm), profil 7 (šířka 14 mm), profil 8 (šířka max. 4 mm), profil 9 (šířka min. 10 mm), profil 11 (šířka 3 mm), profil 12 /V 60°/ (šířka min. 6 mm), profil 8A (šířka 10 mm), profil 7L (šířka min. 20 mm).
16.	Sada řezbářských dlát (5 ks v sadě)	6	Dláta v sadě vyrobeny z chrom-vanadiové oceli zakalené min. na 60HRC, výroba ručním broušením a leštěním. Dláta musí být nabroušená a připravená k okamžitému použití. Rukojeti jsou zhotoveny z nelakovaného habrového dřeva. Sada obsahuje min. : dláta šířky 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm, dláta jsou uložena v dřevěné kazetě z tvrdého dřeva např. buk. Délka čepele 95 - 105 mm, celková délka 260 - 280 mm, tloušťka čepele 2,5 - 4,5 mm.



17.	Vakuový upínací systém vč. příslušenství	1	Čerpací výkon / 50 Hz = min. 2,5 m ³ /h, Čerpací výkon / 60 Hz = min. 3,4 m ³ /h, Minimální vakuum ≥ 81%, příkon při 60 Hz = 200 - 230 W, možnost upnutí dílu až 100x100cm, možnost otočení min. o 360°, naklonění min. o 90°. možnost upnutí hladných povrchů bez rizika poškození. 4 různé velikosti přísavek, výměna bez použití nástrojů. Min. rozsah dodávky : vakuová vývěva, vakuová upínací jednotka, vakuová přísavka, vakuová hadice, nožní ventil.
18.	Sada frézovacích nástrojů do CNC centra	1	Sada fréz z jemnozrnného karbidu 0,4μm, určeno pro hrubování i dokončování. Frézy jsou vybaveny povlakem na bázi Tin. Sada obsahuje frézy o rozměrech : D8×25/80, D16×55/110, D20×75/130, DIA stopková fréza speciálně uzpůsobená pro obrábění PDP, průměr 10 a 14mm, pracovní výška minimálně 18mm z2, vysoko pevnostní tělo nástroje - materiál obdobných vlastností jako Densimet, minimální otáčky 18.000 ot/min. součástí dodávky je stolní lupa pro kontrolu otupení břitu nástroje pro účely výuky žáků, min, dvě varianty zvětšená 2x a 4x, s LED přisvětlením, možnost napájení bateriemi i ze sítě.
19.	Horní frézka včetně příslušenství	1	Příkon min. 1400 W, přípojka pro odsávání 27/36 mm, hmotnost max. 4,6 kg, otáčky na volno 10000-22500 min ⁻¹ , max. pr. frézy 63 mm, jemné nastavení hloubky fréz 8 mm, průměr kleštiny 6-12,7 mm, rychlé přestavení hloubky fréz 70 mm. Balení obsahuje minimálně : kleštinové upínací pouzdro pr. 8 mm a 12mm, boční doraz s jemným nastavením, kopírovací kroužek pr. 30 mm, horní odsávací příruba, lapač třísek, schránka na frézu, nářadí pro obsluhu. Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu.



20.	Mobilní odsávací zařízení + příslušenství	1	Max. objemový proud 3850 - 4000 l/min, Max. podtlak 23000 - 26000 Pa, Plocha filtrační patrony min. 6300 cm ² , Síťový kabel s gumovou izolací o délce min. 720cm, objem sběrné nádoby min.35 max. 37l a filtračního vaku 33 až 35 l, max. rozměry 635 x 370 x 600 mm, max. hmotnost 14,5 kg. Možnost dovybavení přídatnou zásuvkou. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje. Vhodný na suché i mokré sání. Odsávání: Nejistota (hlučnost) K max. 3,00 dB
21.	Elektrická frézka na kolíkové otvory	1	Příkon stroje min. 410 W, otáčky na volno min. 25300 min ⁻¹ , hloubkový nastavovací doraz pro 12, 15, 20, 25, 28 mm, max. hloubka pro frézování : 28 mm, pr. frézy na výřezy 4, 5, 6, 8 a 10 mm, přestavení frézovací výšky min. v rozsahu 5 až 30 mm, řezování ve sklonu v rozsahu alespoň 0 - 90°, připojení odsávání 27mm, hmotnost max. 3,30 kg. Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu. Součástí dodávky je také samostatný kufr se sadou spojovacích prvků kdy sada obsahuje min. 90 svorníků pro korpusy, 20 středových svorníků, 200 krytek, vrtací šablonu s vrtákem 15mm a šroubovák.
22.	Ruční excentrická bruska	1	Příkon stroje min. 400 W, Počet otáček při excentrickém pohybu min. 6 000 - 10 000 min ⁻¹ , Brusný zdvih 3,00 mm, brusný talíř pr. Min. 140 max. 160 s možností výměny. Možnost přojení ke stejnému typu odsávání jako položka č. 21 - stejný průměr otvoru pro připojení hadice. Hmotnost max. 1,3 kg



23.	Universální multifunkční pracovní stůl včetně příslušenství	2	Set obsahuje litinový stůl o rozměru min. š = 750, min. h 590mm, frézovací pravítko min 830-880 x 70mm, max. průměr frézy pod stolem: 95mm, připojení na odsávání 57mm. Hmotnost max. 28 kg, středová deska s redukčními kroužky, průhledné bezpečnostní krytky, horní přítlak materiálu, přítlačný hřebec, úhlové pravítko. Deska stolu připevněna na čtyřech stabilních nohách. Fréza o příkonu min. 2400 W, otáčky na volno 8000–20000 ot./min, max. zdvih: 68 mm, max. pr. otvoru ve stou: 79 mm, součástí dodávky jsou 2 kleštiny 8 a 12mm. Max. hmotnost frézy 7 kg. Součástí balení musí být frézovací pravítko, koncovka pro odsávání prachu, jemné mikrometrické nastavení, klíč pro snadnou výměnu nástrojů, kleštiny o průměru 8 a 12 mm, klička pro snadný zdvih ve stolku, návod k obsluze v českém jazyce..
24.	Pneumatická sponkovačka	3	Spodní plnění zásobníku. Kompatibilní s průmyslovými sponami typu 80 a 380, možnost použité spon v délkách min. od 3 do 16 mm. Kapacita zásobníku: min. 155 ks spon, pracovní tlak vzduchu: od 0,5 do 0,6 MPa, potřebný tlak vzduchu max. 0,6 MPa, spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus: max. 0,30 l při 0,6 MPa, přípojná hadice max. 10mm, hmotnost max. 1000g. Tlumič hluku součástí. Přenášené vibrace max. méně než 2,50 m/s ² .
25.	Sponkovací pistole prodloužená	1	Sponkovačka s pneumatickým pohonem a max. prac. tlakem 6 bar. Kapacita zásobníku min. 140 spon. hmotnost zařízení max. od 1,0 do 1,2 Kg. Celková délka sponkovačky max. 225 mm Výška sponkovačky max. 195 mm, Šířka sponkovačky max. 90 mm, určeno pro typy spon JK680 popř. 380, 338 apod. délka nožiček spon v rozsahu 6 - 14 mm, potřeba vzduchu max. 0,33L při 6 barech, Délka nosu min. 18 mm, max. 20mm. Integrovaná hlava ve standardní výbavě.



26.	Horkovzdušná pistole	1	Profi horkovzdušná pistole pro opalování s regulací teploty i proudění vzduchu pro náročné použití. Bezpečnost zajištěna díky automatickému tepelnému chrániči. Funkce studeného vzduchu 50 °C. Min. 9 různých úrovní průtoku, jemné digitální nastavení teploty a min. čtyři nastavitelné programy. Příkon (W) min. 2300, max. 2500, teplota vzduchu 50 do 650°C, proud vzduchu (L/min.) = min.150 / 500. Balení musí obsahovat min. tryska pro ochranu skla, plochá tryska 50mm vše v plastovém kufru.
27.	Stříkáci pistole	1	Jehla i tryska vyrobeny z poniklované nerezové oceli. Hladký, leštěný povrch pro snazší čištění. Ergonomická rukojeť zajišťující pevné uchopení. Součástí dodávky je multizávitová nádobka. Zvýšená přesnost reg.e kužele, bez spodní regulace, Kompatibilní trysky o rozm. 1; 1,30; 1,50; 1,80 nebo 2,0mm, spotřeba vzduchu max: 7-7,5cfm, hmotnost max. 0,52 kg.
28.	Modelářská bruska + příslušenství (brusné válečky, oilové listy apod.)	1	Bruska je určena pro vrtací, frézovací, brousící, kartáčovací, leštící, řezací a gravírovací práce. Otáčky elektronicky plynně regulovatelné : min. 5.000 - 20.000 ot./min., příkon: min.. 100 W, délka max. : 210 mm. Hmotnost max. : 0,47 kg, ochranná izolace dle třídy 2, součástí dodávky rychloupínací sklíčido na stopky od 0,6 - 3,2 mm. Tělo brusky je vyrobeno z nylonu dále vyztuženého skelnými vlákny. Dodávka v kufru s příslušenstvím min. 40 dílů. Brusku je možné upnout do vrtacího stojanu s otvorem 20 mm.
29.	Elektrická pila lupénková - modelářská	1	Stroj bude určen pro vyřezávání tvarů při modelářství. Výkon stroje min. 205 W, s možností volby zdvihu min. od 920 do 1350/min., délka zdvihu min. 18 mm, Stůl: max. 360 x 180 mm, vyložení ramene: min. 390 mm, max. hloubka řezu: 50 mm, při 45° a pokosu: 25 mm, hmotnost max. 18 kg, min. 15 kg, max. rozměry: délka 54 cm, šíře 30 cm, výška 35cm. Stroj musí být vaben ofukovacím zařízením pro odkrytí linie řezu. Možnost řezání plexiskal a kůže. Minimální vibrace díky ocelolitinovému tělu stroje. Možnost připojení k vysavači. Možnost upínání běžných lupínkových listů.



30.	Sada šesti malých ručních řezbářských dlát	5	Minimální počet 6ks v sadě, Dodáváno v dřevěném boxu, 1ks - profil tvaru V - 50-65°, Obloukový profil s rozsahu 3-10mm - 4ks, 1ks - U profil, Délka viditelné kovové části do 81mm, celková délka do 130mm, dřevěná rukojeť, leštěný povrch
31.	Profesionální sochařská sada 25ti dlát v kufru	1	Sada dlát a dalšího příslušenství pro většinu řezbářských i sochařských prací. Rukojeti dlát vyrobeny z jasanu. Sada obsahuje mimo dlát také řezbářský nůž, min. 2 obtahovací brousící kameny, brusný olejíček, dřevěnou paličku. Set dlát obsahuje minimálně tyto profily a rozměry : profil 1 - ploché (šířka 16 mm), profil 1 ploché/šikmé (šířka 16 mm), profil 2 (šířka 20 mm), profil 3 (šířka 3 mm), profil 3 (šířka 12 mm), profil 3 (šířka 25 mm), profil 5 (šířka 35 mm), profil 7 (šířka 20 mm), profil 8 (šířka 7 mm), profil 8 (šířka 18 mm), profil 8 (šířka 25 mm), profil 9 (šířka 7 mm), profil 9 (šířka 15 mm), profil 11 (šířka 10 mm), profil 11 (šířka 2 mm), profil 12 /V 60°/ (šířka 10 mm), profil 14 /V 55°/ (šířka 8 mm), profil 15 /V 45°/ (šířka 3 mm), profil 8 A (šířka 18 mm), profil 7L (šířka 25 mm). Vše uloženo v dřevěném kufru.
32.	Sada dvanácti plochých truhlářských dlát	1	Přesná sada plochých truhlářských dlát z CrV oceli tepelně upravené na min. tvrdost 58 HRC. Technologie ostření - ruční broušení + leštění. Dlátá musí být nabroušená a připravená k okamžitému použití. Rukojeti zhotoveny z nelakovaného habrového dřeva. Kompletní sada musí být uložena v koženém nebo dřevěném pouzdru. Sada obsahujem minimálně tyto rozměry dlát : 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26, 30, 32, 35 a 40mm. Parametry vždy min. v níže uvedeném rozsahu : Délka čepele 93 - 106 mm, celková délka 259 - 282 mm, tloušťka ostří 2,5 - 4,5 mm.



33.	Kompaktní fotoaparát s objektivem 40-150mm vč. příslušenství (paměťová karta, taška, stativ, pozadí a jeho uchycení)	1	Výklopný dotykový min. 3.0" LCD displej s rozlišením min. 1020 tis. px, ovládací prvky kompletně na displeji. Režimy min. 3D, panorama, + 12 uměleckých filtrů + 6 speciálních efektů pro foto i video, konektor AP2 pro použití externího hledáčku, mikrofonu či makrosvětla, až 8 snímků za vteřinu při kontinuálním snímání, min. citlivost v rozmezí 200-25 600 ISO, ISO Low resp. ISO 100, Intervalové snímání + časosběrné video, digitální vodováha. Zkrácená prodleva spouště. Možnost spojovat více krátkých videí, možnost doplnění klipu hudbou a okamžité sdílení pomocí chytrého telefonu. Záznam videa Full HD. Snímač micro 4/3 (crop 2x). Mechanická stabilizace obrazu. Obsah balení: fotoaparát, akumulátor, nabíječka, kabely, řemínek přes rameno, software na CD nebo Flash disku a návod v ČJ. Stativ - minimální výška 131cm, zatížitelnost minimálně 3,5kg, hliníkové provedení, minimální výška max 50cm. Pozadí - bílé, minimálně 1,5x2,5m, v transportní tašce, s teleskopickým stojanem
34.	Laboratorní váha	1	Průměr plastového segmentu pro umístění váženého předmětu 150 - 180mm, rozsah vážení min. 1100 g, krok vážení 0,1g,
35.	Stojan na modelování	7	Vyrobeno z bukového masivu kombinovaného s překližkou. Povrchová úprava olej. Možnost otáčení horní pracovní plochou a výškového nastavování min. ve třech stupních se zajištěním na dané pozici pomocí ocelové pojistky. Rozměr pracovní plochy min. 35x35cm. Velikost základny max. 80x80cm. Hmotnost max. 10kg.
36.	Tiskařský lis	1	Stolní tiskařský lis pro šíři papíru min. 25mm, kvalitní lis určený zejména pro umělce, grafiky a také vhodný pro potřeby školní výuky.



37.	El. strojní lupínková pila	1	Lupínková pila s bezpečnostními prvky pro použití ve školních učilištích. Vestavěný ofuk místa řezu, stůl z hliníkového pevného odlitku, tělo stroje z ocelolitinu pro přesnost a stabilitu, min. dvourychlostní motor. Napětí: 220 - 240 V, výkon: min. 200 W. Zdvih s možností volny volitelný: 900 / 1400/min. Délka zdvihu min. 19 mm. Stůl: min 350 x 160 mm. Vyložení ramene min. 400 mm, maximální hloubka řezu: 50 mm, při 45° pokosu: 25 mm. Hmotnost max. 18 kg. Rozměry: délka 53 cm, šíře 27 cm, výška 30 c. Součástí dodávky je 10 ks pilových plátků.
38.	Mobilní odsávací zařízení + příslušenství	1	Kompaktní odsavač s automatickým rozpoznáním odsávací hadice a intuitivním dotykovým ovládáním. Možnost dálkového spoštění pomocí ovladače nebo Bluetooth, navíjení kabelu, výměna filtru zvenku, odkládací plocha pro nářadí. Příkon 350 až 1200 W, Max. objemový proud : 3750 l/min, max. podtlak 24500 Pa, plocha filtrační patrony min. 3300 cm ² , síťový kabel s gumovou izolací min. 750 cm, max. objem sběrné nádoby resp. filtr. vaku 15/12.5 l. Dodávka obsahuje : ruční trubice zahnutá, prodlužovací trubice ocelové pr. 36, kobercová hubice pr. 36, spárová hubice pr. 36 + filtrační vak s možností opakovaného použití o objemu min. 14,5l
39.	Ruční excentrická bruska	1	Excentrická bruska s l' plynulou regulací a zdihem 3mm pro vysokou kvalitu povrchu. Příkon min. 400 W. Počet otáček při exc. pohybu 6000 - 10000 min ⁻¹ . Brusný talíř pr. min. 150mm. Možnost připojení k odsávání 27 mm, hmotnost max. 1250 g. Střední vibrace ah max. 4.8 m/s ² . Dodáváno v kufru z tvrdého stohovatelného plastu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj

40.	Universální multifunkční pracovní stůl včetně příslušenství	6	Délka: min. 1750mm, Hloubka min. : 905 mm, Výška min. : 864 mm, Hmotnost mx. 67 kg, deska pařená buk vč. povrchové úpravy olejem ve třech vrstvách, stůl je vybaven zásuvkou pro uložení nářadí a bukovou podstavou. Součástí dodávky je poděrák v min. počtu 2ks.
-----	---	---	--