



plocha pro znovu použití vyzískané pochozí zámkové dlažby pokud vyhoví účelu, případně nová zámková dlažba tl. 80mm, vzor jako vyzískaná pojezdná.

plocha pro znovu použití vyzískané pojezdné zámkové dlažby

zámková dlažba pojezdná odstraňovaná - znovuvyužití 316m²

místo pro dočasné skládování sejmuté ornice, max. výška 1,5m !



+0,000 = 323,860 m.n.m.

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK

INVESTOR:
MUZEUM BRNĚNSKA
Předklášteří, Porta coeli
1001, PSČ 602 00

ARCHITEKT STAVBY:
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.

Londýnská 28, 120 00 praha 2
tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401
e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz

STAVBA: **PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY**

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.
Londýnská 28, 120 00 praha 2
tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401
e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz

AUTORIZACE:

PARÉ:

NÁZEV ČÁSTI:
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍLOHA: **C.6**

REVIZE:

DATUM: 04/2021

NÁZEV VÝKRESU:
SITUACE - BILANCE ZEMINY / RECYKLACE MATERIÁLŮ NA POZEMKU

MĚŘÍTKO: **1 : 500**

ČÍSLO VÝKRESU: **C.6**



- před započítáním zemních prací bude v příslušné ploše sejmuta ornice a umístěna na místo dočasného uložení, po dokončení zemních prací bude ornice znovu použita k finálním terenním úpravám



VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.