

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	29,32
D3-1.02	VÝTAH	6,48
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	7,59
D3-1.04	PRACOVNA / POKOJ LÉKAŘŮ	16,68
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	1,24
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI / SPRCHA	1,37
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	1,36
D3-1.08	WC	1,30
D3-1.09	VYŠETŘOVNA SONO	32,79
D3-1.10	BOX	2,54
D3-1.11	BOX	2,02
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	1,60
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	2,25
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,57
D3-1.15	ŠATNA A DMZ LÉKAŘI	30,74
D3-1.16	SKLAD	7,01
D3-1.17	SKLAD	9,78
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	44,19
D3-1.19	BOX	1,56
D3-1.20	BOX	1,65
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	2,23
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	10,85
D3-1.23	OVLADOVNA CT	20,06
D3-1.24	PRACOVNA PRIMÁŘE	24,42
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,64
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	36,39
D3-1.27	BOX	1,82
D3-1.28	BOX	2,43
D3-1.29	WC PŘEDSÍŇ PACIENTI	1,62
D3-1.30	WC PACIENTI	0,99
D3-1.31	OVLADOVNA	17,69
D3-1.32	SKLAD PŘÍSTROJŮ	19,80
D3-1.33	OVLADOVNA	18,53
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	31,26
D3-1.35	BOX	2,29
D3-1.36	BOX	2,86
D3-1.37	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,93
D3-1.38	DMZ LABORANTI	26,60
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	3,23
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,84
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	1,84
D3-1.42	POPISOVNA	33,87
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	4,10
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,78
D3-1.46	POPISOVNA	20,54
D3-1.47	ČEKÁRNA / CHODBA	268,03
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.49	WC PACIENTI	1,18
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.51	WC PACIENTI	1,18
D3-1.52	ÚKLID	3,01
D3-1.53	WC IMOBILNÍ	4,89
D3-1.54	ARCHIV	13,36
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	14,97
D3-1.56	EVIDENCE	21,72
D3-1.57	CHODBA	36,27
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	18,24
D3-1.59	VÝTAH	8,00
D3-1.60	ČEKÁRNA	17,72
D3-1.61	BOX	2,35
D3-1.62	BOX	2,35
D3-1.63	PŘÍPRAVNA MR	17,11
D3-1.64	OVLADOVNA MR	7,59
D3-1.65	POPISOVNA	19,50
D3-1.66	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,54
D3-1.67	VYŠETŘOVNA MR	31,97
A1-1.X	ZDVIHACÍ PLOŠINA	12,74

LEGENDA

Používané zkratky pro napájecí zdroje
DO – napájecí zdroje s dobou přerušení do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000-7-710
MDO – napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund, dle ČSN 33 2000-7-710

2ZZ3.D3-MDO
- OZNAČENÍ PODLAŽÍ NA KTERÉM JE ROZVADĚČ UMÍSTĚN (1= 1.PP, 2=1.NP)
- OZNAČENÍ NÁZVU ROZVADĚČE DLE CHARAKTERU NAPOJOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
- POŘADOVÉ ČÍSLO ROZVADĚČE DANÉHO CHARAKTERU NA PATŘE
- OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU V KTERÉM SE ROZVADĚČ NACHÁZÍ
- OZNAČENÍ DRUHU EL. NAPÁJECÍ SOUSTAVY NA KTEROU JE NAPOJEN

SAMOSTATNÝ EL. PŘÍVOD PŘÍMO Z ROZVODNY NN PRO NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2ZR3.D3-MDO+DO
SAMOSTATNÝ EL. ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ PROSTOR DANÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU V EL. ROZVADĚČI UMÍSTĚN EL. ZDROJ PRO EL. SOUSTAVU ZIS

2RS1.D3-MDO+DO
PATROVÝ ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ OSTATNÍ EL. INSTALACE

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM, KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1

KABELOVÁ Á TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM, KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1, ODBOČKA Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍ

NOVÁ PŘÍPOJKA NN, SOUČÁSTÍ D.1.14

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD DO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO + DO
EL. ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÝ UPS NAPEJENÝ NA DO

VÝKONÉ BILANCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL. ROZVODY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VEDENÝ NA SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH NOSIČÍCH SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

PROSTUP KABELU MEZI DVĚMA POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE UTĚSNĚN POŽÁRNÍ ÚCPAVKOU, DĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADAVKY NA EL. INSTALACI VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ STAVBY(PBŘ) JEŽ JE NEDÍLNOU SOUČSTI TOHOTO PROJETU

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZIS–DO, ZIS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 A ČSN 33 2000–7–710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

POZNÁMKA:
FINÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SVÍTIDEL A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DÁLE KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE DLE KONEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

LEGENDA SVÍTIDEL

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ ZAŘÍZENÍ VIZ. "TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ"

Symbol	Popis
A	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA +80, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER
A1	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA +80, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/60MM, SVÍTIDLO POUŽITÉ PRO SVĚTELNÝ STROP PRO NALEPENÍ DEKORAČNÍ FOLIE (DEK. FOLIE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
A2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA +90, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/60MM, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA+90 (VYŠETŘOVNY) KOMPLETNÍ *
B	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 14W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 1520/1200LM, 4000K, RA+80, 0,65KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 300/300/9(30) MM, KOMPLETNÍ
C1	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 36W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM., 4000K, RA +80, 2,5KG, UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/77/56MM, KOMPLETNÍ
C2	LED SVÍTIDLO NA POVRCH, ZAVĚŠENÉ NA LANKOVÉM ZÁVĚSE, 36W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM., 4000K, RA +80, 2,5KG, UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/77/56MM, KOMPLETNÍ
D2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 38W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
D3	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA POVRCH , 38W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ RASTR M600 , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E3	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E4	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
F2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH M60 , 32W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4800/4000LM, 4000K, RA+90, 3,5KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
I	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH M60, KRUHOVÉ DOWNLIGHT 15W, IP54, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 2000/1650LM, 4000K, RA+80, 0,5KG, OPTIKA – HLINÍK SATEN , LED DALI DRIVER, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR PR. 140/68 MM, KOMPLETNÍ
K	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 14W, IP65, 1638LM, 4000K, RA +80, 1,1KG, KRUHOVÉ , LED DALI DRIVER, TĚLESO–UV STABILNÍ TERMOPLAST ODOLNÝ PROTI NÁRAZU , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO
J	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH POLYKARBONÁTOVÉ , 42W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 7000/5500LM, 4000K, RA+80, 2,3KG, MIKROSTRUKTUROVANÝ POLYKARBONÁT , LED DALI DRIVER, TĚLESO POLYKARBONÁT, BARVA RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ , ROZMĚR 1280/170/95 MM, KOMPLETNÍ
L	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA +90, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003 , 595/595/60MM, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA+90 (VYŠETŘOVNY)

ZNAČENÍ NAPOJENÍ SVÍTIDEL
1RS2.D3-DO/11
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE
- OZNAČENÍ EL. ROZVADĚČE Z KTERÉHO JE NAPOJENO

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT – PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ; Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov
Profese: EL	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí; Tel: +420 571 670 111; E-mail: Dufka@blockcrs.cz; www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFKA	Vypracoval: ING. PETR DUFKA	Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFKA

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
		Datum: 08 - 2021	
		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 — SO 01	Formát: 18x A4	
Obsah:	Půdorys 1.NP- umělé osvětlení, silové napojení	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4c-102