

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE, BETON TŘÍDY C25/30 XC1 (PILÍŘE, STĚNY), A BETON TŘÍDY C30/37 XC1 (STROPNÍ DESKY, TRÁMY), VČETNĚ B 500B, B 500A (KARI SÍTĚ), VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAZDÍVKY POVODNÍCH OTVORŮ O RŮZNÉ TLOUŠŤCE, NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ ZDIVO PILÍŘE, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (>1400KG/M3 MM), PEVNOSTÍ P20 NA MALTU M10
- ZAZDÍVKY POVODNÍCH OTVORŮ Z PŘEDPJATÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU P3-550 (550/249/375 MM), OTVORY VE STĚNĚ TL. 400 MM ZDĚNÉ NA PLOCHU ZDĚNÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1-3 MM
- ZDIVO Z PÁLENÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU B, 300 MM (247/300/249 MM) A 8, 240 MM (372/190/249 MM), PEVNOSTÍ P15, NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z PÁLENÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU B, 300 MM (247/300/249 MM), PEVNOSTÍ P20, NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDĚNÁ PŘÍČKA Z PÁLENÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU B, 150 MM (497/140/249 MM), VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ, PEVNOSTÍ P15, NA MALTU M5
- ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍMI DESKAMI S PODELNÝM VLÁKNY TL.150 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ =0,038 W/mK
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF(DFH2), TL. 100 MM A 150 MM, SKLADBA: 2x12,5 MM + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 MM (PRO TL. 100 MM) A TL150 MM (PRO TL. 150 MM) - AP- (DOPOR PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU) = 5 kPa.s/m², 2x12,5 MM, VAZNÁ LABORATORNÍ NEPROZVUČNOST Rw=50 dB (TL. 100 MM), Rw=55 dB (TL. 150 MM)
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF(DFH2), TL. =220 MM, SKLADBA: 2x12,5 MM + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 MM - AP- (DOPOR PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU) = 5 kPa.s/m² + PRŮMĚ VOTNÝ + 2x12,5 MM , VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPROZVUČNOST Rw=62 dB (TL. 150 MM), Rw=65 dB (TL. 150 MM)
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF(DFH2), SKLADBA: 2x12,5 MM + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 MM - AP- (DOPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) = 5 kPa.s/m²

VÝPIS PŘEKLADŮ

POPIS	DÉLKA	KS
OCELOVÉ NOSNÍKY	VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
PŘEKLADY V NOSNÉM ZDIVU (TYPOVÉ PŘEKLADY)	VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V PŘÍPADĚ NEDOLADU PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI A ZDRAVOTECHNICE TECHNOLOGIE PLATÍ PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI, NUTNO VŠAK VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KOTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- DRÁŽKY PRO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH DOPLNIT CEMENTOVÝM POTĚREM ŘEŠENO POUZE V ÚJEDNĚLÝCH PŘÍPADECH, V KLAHNĚ ROZSAHU STAVBY JSOU KOMPLETNÍ DESTRUKČNÍ OTLOUKÁNÍ DLE KONSTRUKCE PODLAHY
- VŠECHNY NOVÉ PŘÍČKY BUDOU ZAZDĚNÉ NA ZÁKLADOVÉ / STROPNÍ DESKU A DILATAČNÍ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY. DILATAČNÍM PÁSKEM VEDENÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY (VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT O ZAVŘENÍ AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- INSTALAČNÍ JÁDRA V OBEZDÁVKY OCEDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- VNITŘNÍ PŘÍČKY MK (TL.0,1) A SLABOPROVOZNÍ DVEŘNÍ OMÍTKOU A OMYVATELNÝM NÁTĚREM, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODKLEPY OPATŘIT BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM / NÁSTŘIKEM
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ VIZ SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ
- PROVEDENÍ PODKLEPŮ A ZÁKLADŮ STROPY VE VNĚJŠÍ PODKLEPŮ
- V «LAHNĚ ROZSAHU STAVBY JSOU OMÍTKY ŘEŠENY KOMPLETNĚ NOVĚ, STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (POUZE V MÍSTECH DROBNÝCH ETÁVOVÁNÍ ZAJÍMAVÉ DO ŠÍŘKY 200 MM) A PŘIZPŮSOBIT NOVÉ KONSTRUKCI
- VŠECHNY ČÁSTI OMÍTEK NA ZDIVU BOUDOU ALKALICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, S JEMNOZRNNÝM STUKEM (PROSTOR KOMPLETNĚ REKONSTRUUJE ARC)
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDI PROVEDET HLADKOU
- NA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH PROVEDET TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, CELOPLOŠNÉ VYZTUŽENÉ MŘÍŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
- NENÁLI POVRCH STĚN BEZPROSTŘEDNĚ STAVEBNÍ ÚVODEM V LEHNÉ MÍSTNOSTI, PROVEDET OMÝVATELNÝ NÁTĚR A STĚNU ZODOLNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY (ODOLNOST MIN 5000 CYKLŮ)
- V PROSTORU U MÍSTNOSTECH, KDE JE ARLIKOVÁN OMYVATELNÝ A OZNIPŘOVATELNÝ NÁTĚR BUDE OMÍTKA PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVĚ SE SADROVÝM ŠTUKEM (POZNÁMKA NA HLADKOU OPRAVU POD OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ NÁTĚR)
- OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ NÁTĚR - SVĚTLOVÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ A PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR PRO INTERIÉNOVÉ NAMÁHÁNÍ, POVRCHY, LIŠOVÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VODOVODNÍCH/FEKÁLNÍ, PLNÉ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ OTĚR ZA MOKRA V DLE ÚP/2020).
- ZPŮSOB A ČÁSTI OMÝVATELNÝ BUDOU ŘEŠENÍ JAKO SOUČÁSTÍ PROJEKTU DO OBHLIDU
- DNA ROZVAŽOVCŮ VYBETONOVAT 100mm NAD PODLAHU, POKUD NENÍ TECHNOLOGIÍ PŘEDEPSÁNO JINAK
- PŘEKLADY NAD SOUKRAMTOVÝCH V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ZDIVU NEVYŽENY, JAKO VOLEBNÉ, PŘEKLADY V NOVÉM ZDIVU ŘEŠENY JAKO TYPOVÉ KERAMICKÉ, VYPIS PŘEKLADŮ JE SOUČÁSTÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ (ODELOVÉ PŘEKLADY INFORMATIVNÉ ZNOŽENÍNÝ I NA VYKRESECH NOVÉHO STAVU). ODELOVÉ NOSNÍKY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI VZDUŠNÁM POŽÁRU OBETONOVÁNÍM MIN. TL. 50mm Z BETONU C25/30 XC1. OBETONOVÁNÍ BUDE ZTUŽENO RABICOVÝM PLETIVEM UKOTVENÝM K NOSNÍKŮM A ZDIVU KDE NIML OBETONOVÁNÍ BUDE APLIKOVÁNO STŘÍKÁNÍM Č. MAHOLDNÍMI BUDE VZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT ODLEHČENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S NEZNÁMÝCH ČI POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH ODOLNOSTECH (PŘEDPOKLÁDÁNÍ NEUTŘÍDĚNÍ MATEŘÍNEM OMÍTKOVÝM, NÁSTŘIK BUDE PROVÁDĚN NA ODELOVÉ NOSNÍKY (ZŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ OBJEKTU - BEZ POŽÁRNÍHO OŠETŘENÍ).
- POPIS KONZOVANÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ JE SOUČÁSTÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVÁNY V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ
- V MÍSTECH PROSLUPŮ/STĚN A DVEŘÍ BUDOU V SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH OSAZENY VYZTUŽENÉ PROFILY SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PRO ZAVĚŠENÍ MC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A IZOHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘED ZHLOVENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ ZESÍLIT KONSTRUKCI V MÍSTECH ZAVĚSITELNÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK A JINÝCH ZAVĚSITELNÝCH PRVKŮ MOBILNÍCH PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU (VYZTUŽENÝ PROFIL V VÝŠKOVÉ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM)
- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM (NAPŘ. UMÝVÁRNY, SPRCHY ATD.) POUŽÍT NA KONSTRUKCE PŘÍČEK SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ TYPU DFIS
- PRO ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ BUDOU V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE VYTVOŘENY LEVAŘENÉ A ODVĚTRANÉ DUTINY, DLE VYKRESU DETAILU VEDENÍ MEDIÁLNÍCH V SDK PŘÍČCE
- OZNAČENÉ PROSTUPY BEZ ZAKOTVENÁ PRO VEDENÍ VZT (NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY A NAŘÁZENÝMI KOORDINAČNÍMI VYKRESY)
  - 1 OTVORY V NOVÝCH PŘÍČKÁCH V PŘÍČKÁCH PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK.
  - 2 OTVORY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU V PŘÍČKÁCH (I V MÍSTECH OSAZOT PŘEKLADŮ)
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZAHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NAŘÁZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- DIL 9 - VYPIS OZNAČENÝCH DILATAČNÍCH PROFILŮ JE UVEDEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE S DETAILY DILATACE. DILATACE FASÁDY JSOU V SYSTÉMU ZATEPLENÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE/MUSÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

ODKAZY

- VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY PRO ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU (KOMBINOVANÉ SKŘÍNĚK, POLIČEK, MADEL ATD.), VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ ZPRACOVATELEM PD INTERIÉRU
- VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, OTOPNÝCH ZŘÍZENÍ, ZÁSTĚN, SEDÁTEK APOD. VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM
- K ZAVĚŠENÍ WC, UMÝVADEL A JINÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A IZOHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- VYZTUŽENÍ OTVORU PRO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN A ZÁRUBNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ. BUDE POSOUZENO DLE HMOTNOSTI KONKRÉTNÍHO VYBRANÉHO VÝROBKU
- OZNAČENÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
- OZNAČENÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
- ROZVODY MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCE, ŘEŠENÍ VČETNĚ, VEDENÍ MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
BUDOVA C1 - ARO							
C1-1.01	CHODBA	15.3	PVC- PODLAHOVINA	A1		KAZETOVÝ PODHLED - EI30	2600
C1-1.02	PRACOVNA SESTER - STÁV.	15.7	PVC - STÁVAJÍCÍ LOKÁLNĚ VYSPRAVENÉ	A2		KAZET. PODHLED - STÁV LOKÁLNĚ VYSPRAVENÉ	2600
C1-1.03	EXPEKTACE 2L - STÁV.C	30.5	PVC - STÁVAJÍCÍ LOKÁLNĚ VYSPRAVENÉ	A2		KAZET. PODHLED - STÁV LOKÁLNĚ VYSPRAVENÉ	2600
C1-1.04	FILTR	25.2	PVC PODLAHOVINA	A2 A4		KAZETOVÝ PODHLED - EI30	2600
C1-1.05	HOVORNA	12.4	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD ZA UMYVADLEM, v.= 1200	KAZETOVÝ PODHLED	2500
C1-1.06	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14.1	PVC PODLAHOVINA	A4		KAZETOVÝ PODHLED	2500
C1-1.07	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3.7	PROTISKLUZNÉ PVC	A8	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.08	CHODBA	86.5	PVC PODLAHOVINA	A3,A4 C1-C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, LIŠKA SE ZÁCHYTKOU	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2600
C1-1.09	STANOVIŠTĚ SESTER	16.3	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C1	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, KO.ZA UMYV.	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	3200
C1-1.10	OMÁMĚNÍ SESTRA	14.9	PVC PODLAHOVINA	A4	KERAMOBIT OBKLAD ZA UMYVADLEM, v.= 1200	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2600
C1-1.11	OČISTA PACIENTA	20.6	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, KO.ZA UMYV.	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2900
C1-1.12	POKOJ ARO - 1L	31.0	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, LIŠKA SE ZÁCHYTKOU	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2900
C1-1.13	POKOJ ARO - 1L	19.8	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, KO.ZA UMYV.	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2900
C1-1.14	POKOJ ARO - 2L	36.0	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, LIŠKA SE ZÁCHYTKOU	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2900 2700
C1-1.15	POKOJ ARO - 2L	46.1	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ	C2	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, LIŠKA SE ZÁCHYTKOU	KAZETOVÝ PODHLED - HYGIENICKÝ - SDK +OMYV.A	2900 2700
C1-1.16	FILTR	10.1	PVC PODLAHOVINA	A6		KAZETOVÝ PODHLED	2900
C1-1.17	SKLAD	24.6	PVC PODLAHOVINA	A6		KAZETOVÝ PODHLED	2500 2900
C1-1.18	ÚKLID	11.6	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2900 2600
C1-1.19	PŘÍPRAVNA	17.7	PVC PODLAHOVINA	A3	OMYV. A ZDOBNÝ, NÁTĚR PO PODKLEP, LIŠKA SE ZÁCHYTKOU	KAZETOVÝ PODHLED	2900
C1-1.20	LÉKY	7.1	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2900
C1-1.21	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10.3	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.22	FILTR	15.5	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.23	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	14.4	PROTISKLUZNÉ PVC	A7	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.24	PŘÍSEDNÍ WC PERSONÁLU	1.9	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.25	WC PERSONÁL - M	1.5	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.26	PŘÍSEDNÍ WC PERSONÁLU	1.9	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.27	WC PERSONÁL - Ž	1.5	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.28	ÚKLID	5.9	PROTISKLUZNÉ PVC	A7	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.29	SKLAD PŘÍSTROJŮ	34.0	PVC PODLAHOVINA	A3	KERAMOBIT OBKLAD ZA UMYVADLEM, v.= 1500	KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.30	OČISTA BRONCHOSKOPU	8.7	PROTISKLUZNÉ PVC	A7	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.31	FILTR PERSONÁLU	10.6	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-1.32	SPRCHA PERSONÁLU	2.8	PROTISKLUZNÉ PVC	A7	KERAMOBIT OBKLAD v.= 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-1.33	HALA, CHODBA	98.5					
BUDOVA C1 - RDG							
C3-1.01	CHODBA	10.2	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED - STÁVAJÍCÍ	
C3-1.02	HALA, ČEKÁRNA	224.3	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED - STÁVAJÍCÍ	
C3-1.03	KUCHYŇKA	22.0	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED	2900
C3-1.04	NOČNÍ SLUŽBA	13.4	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED	2900
C3-1.05	OVLADOVNA, VYHOVOROVAČKA	22.5	PVC- ANTIST. - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED - STÁVAJÍCÍ	

±0,000 = 214,100 m.n.m.

Revize	Vypracoval:	Popis revize:	Datum:

LT PROJEKT
Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Profese: ARCH - STAV
Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kociánka 46, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 504
E-mail: lev.jeuha@ltprojekt.cz
www: www.ltprojekt.cz

Odpovědný projektant: ING. IVO PROCHA
Vypracoval: ING. IVO PROCHA
Kontrolval: ING. MARTIN FORAL

Investor: **jihomoravský kraj** Jihomoravský kraj, Zerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, www.jmk.cz

Autorský dozor:

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**

Objekt: PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU C1 — SO 01.1

Obsah: **PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV**

Základové čísl.: DPS 27 - 2019 — Plné:
Datum: 02 - 2020
Stupeň: DPS
Formát: 10 A4
Měřítko: **1:50**
Číslo výkresu: **D.1.01.1-104**